

oboustranně lepicí pásky

OBOUSTRANNÉ PÁSKY MONTÁŽNÍ

DULET - z pěnového polyetylénu



lepídl: modifikovaný akrylát
aplikace: +5 °C až +50 °C
lepivost: 20 N / 25 mm při 20 °C, 12 N / 25 mm při 70 °C
tepl. odolnost: -40 °C až +85 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
6 x 1 mm	10 m	1500	bílá	m	3,36	0,130
10 x 0,8 mm	10 m	900	bílá	m	4,50	0,174
15 x 0,8 mm	20 m	1200	bílá	m	6,40	0,248
20 x 0,8 mm	20 m	900	bílá	m	7,40	0,287
15 x 3 mm	10 m	600	šedá	m	7,20	0,279

TN118 Oboustranně lepicí PE páska (33 kg/m³) (TE 210, V1200)



Páska je určena pro interiérové aplikace, kde slouží jako fixační prostředek pro předměty s nízkou hmotností nebo v kombinaci s lepidlem pro vyšší zátěže. Vhodná do interiéru i exteriéru. Materiál musí být chráněn před UV zářením.

nosič: pěnný zesílený polyetylén **lepídl:** akryl
aplikace: +5 °C až +40 °C **tepl. odolnost:** -30 °C až +85 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
9 x 2 mm	30 m	750	bí,še	m	2,38	0,092
15 x 2 mm	30 m	450	bí,še	m	3,75	0,145
19 x 2 mm	30 m	360	bí,še	m	4,65	0,180
9 x 4 mm	20 m	750	bílá	m	3,53	0,137
15 x 3 mm	30 m	450	bílá	m	4,19	0,162

TN120 Oboustranně lepicí PE páska (200 kg/m³) (TE 220, V1400)



Oboustranně lepicí páska vhodná pro aplikace vyžadující nízkou tloušťku lepeného spoje. Bývá zejména používána pro lepení lišt, emblému a lehkých obkladových desek. Vhodná do interiéru i exteriéru. Materiál musí být chráněn před UV zářením.

lepídl: akryl **aplikace:** +10 °C až +50 °C
tepl. odolnost: -40 °C až +70 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
4 x 0,8 mm	50 m	2800	černá	m	2,50	0,097

DUPLOCOLL 5011



Oboustranně lepicí páska se stlačitelným pěnovým nosičem a modifikovaným akrylátovým lepidlem. Montáže háků, držáků a dávkovačů v sanitě. Lepení displejů a produktových mistrů. Vhodné k lepení skel, plexi a zrcadel.

lepídl: modifikovaný akrylát
tepl. odolnost: -40 °C až +90 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
9 x 1 mm	50 m	33	bílá	ks	233,00	9,050
15 x 1 mm	50 m	20	bílá	ks	390,00	15,100
19 x 1 mm	50 m	16	bílá	ks	104,00	4,030
19 x 1 mm	10 m		bílá	ks	493,00	19,100

DUPLOCOLL 5110 Montážní oboustranně lepicí páska LOHMAN do -10 °C



vysoká počáteční i konečná lepivost, pevnost ve stříhu, odolnost proti chemikáliím a čistícím prostředkům.

Vhodné pro drsné a nerovné povrchy. Universální použití.
nosič: PE pěna tl. 1 mm, **krytí:** PE fólie žlutá tl. 0,1 mm,
celk. tl.: 1,1 mm, **tepl. odolnost:** -40 až 90 °C
lepídl: modifikovaný akrylát

rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
20 mm x 50 m	12	ks	660,00	25,600

VT1163 - silně lepicí oboustranná páska pro náročné aplikace



nahrazuje D316VT ve výrazně příznivější ceně

nosič: PP fólie
barva: transparentní
lepivost: na nerez 34N/25mm
pevnost v tahu: podélně 158N/25mm
protahitelnost: 200%
aplikace: -40 až 93 °C

kompletní nabídka hliníkových a laminovaných pásek najdete na str. 96 - 97

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
19mm x 55m	transparent	32	ks	273,00	10,600
50mm x 50m	transparent	24	ks	545,00	21,100

OBOUSTRANNÉ PÁSKY S NOSIČEM

S - 3455.10



Oboustranně lepicí páska s velmi dobrou odolností proti stárnutí, UV záření, vodě i teple.

nosič: textilní mřížka **lepídl:** modifikovaný akrylát
celková tl.: 0,265 mm **lepivost:** 55 N / 25 mm
tepl. odolnost: -40 °C až +110 °C, krátkodobě +130 °C
aplikační tepl.: +5 °C až +50 °C

rozměr	role	Mj/kart	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
8 x 0,265 mm	10 m	1120	sv. béž.	m	5,20	0,202
10 x 0,265 mm	10 m	900	sv. béž.	m	5,50	0,213
15 x 0,265 mm	10 m	600	sv. béž.	m	5,70	0,221
20 x 0,265 mm	10 m	450	sv. béž.	m	6,55	0,254

NITTO 9605 - oboustranně lepicí páska s polyesterovým nosičem




Nosič: polyesterová fólie
Tloušťka nosiče: 0,050 mm
Lepídl: modifikovaný akrylát
Celková tloušťka: 0,220 mm (nosič + lepidlo)
Krycí vrstva: hnědý silikonizovaný papír
Tloušťka krycí vrstvy: 0,075 mm
Lepivost na nerez oceli: 25 N/25 mm
Teplotní odolnost: +175 °C

rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
15mm x 50m	50	ks	254,00	9,850

OBOUSTRANNÉ PÁSKY BEZ NOSIČE

DUPLOCOLL CPT (HPT)500, 1000, 2000



Beznosičové, oboustranně lepicí pásy s pevnostním, čistým, akrylátovým lepidlem pro extrémní použití. Lepení skla, plexi, kovů, keramiky, UH. Vysoká odolnost proti počasí, stárnutí, chemickým přípravkům.

lepídl: čistý akrylát **tloušťka:** 0,5 mm (HPT500), 1 mm (HPT 1000), 2 mm (HPT 2000) **tepl. odolnost:** -40 °C až +100 °C, krátkodobě +150 °C

název	rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
DC CPT 500 F transp.	6 x 0,5 mm	65 m	50 ks	ks	675,00	26,200
DC CPT 500 F transp.	9 x 0,5 mm	5 m	33 ks	ks	78,00	3,020
DC CPT 500 F transp.	9 x 0,5 mm	65 m	50 ks	ks	1 010,00	39,100
DC CPT 500 F transp.	12 x 0,5 mm	65 m	25 ks	ks	1 350,00	52,500
DC CPT 1000 F transp.	6 x 1,00 mm	33 m	33 ks	ks	484,00	18,800
DC CPT 1000 F transp.	9 x 1,00 mm	33 m	33 ks	ks	670,00	26,000
DC CPT 1000 F transp.	12 x 1,00mm	33 m	25 ks	ks	890,00	34,500
DC CPT 2000 F transp.	6 x 2,00 mm	16,5 m	33 ks	ks	485,00	18,800
DC CPT 2000 F transp.	9 x 2,00 mm	16,5 m	34 ks	ks	725,00	28,100