

oboustranně lepicí pásy

DUPLOCOLL 918 (DUPLOMONT)

24/18



Oboustranná pěnová lepicí páska k montážím a trvalému upevnování na prakticky všech hladkých a drsných plochách. **Vhodná i do vlhkých prostor.**
nosič: polyetylenová pěna, bílá; **lepídko:** čistý akrylát;
tloušťka: 1 mm **tepl. odolnost:** -40°C až +95 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
9 x 1 mm	50 m	33	ks	286,00	11,100
12 x 1 mm	10 m	33	ks	79,00	3,060
12 x 1 mm	50 m	25	ks	374,00	14,500
15 x 1 mm	50 m	20	ks	480,00	18,600
19 x 1 mm	10 m	20	ks	112,00	4,340
19 x 1 mm	50 m	16	ks	580,00	22,500
25 x 1 mm	10 m	12	ks	165,00	6,400
25 x 1 mm	50 m	12	ks	765,00	29,700

OBOUSTRANNÉ AUTOPÁSKY

DUPLOCOLL 910 F AUTOPÁSKA

24/18



Lepení popisků, emblémů, clon, držáků a extrudovaných gumových profilů v automobilovém průmyslu. Duplocoll 910 F splňuje specifikace v automobilovém průmyslu pro vnitřní i vnější použití. Výtečná odolnost proti UV záření a chemikáliím, povětrnostním vlivům.
nosič: polyetylenová vinylacetátová kopolymerizovaná pěna
lepídko: čistý akrylát **tloušťka:** 0,8 až 1 mm
tepl. odolnost: -40°C až +95 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
9 x 1 mm	10 m	33	ks	88,00	3,410
12 x 1 mm	10 m	25	ks	117,00	4,530
15 x 1 mm	10 m	20	ks	147,00	5,700
19 x 1 mm	10 m	25	ks	186,00	7,200

AUTOPÁSKA - EXTERIÉR



Použití zejména pro lepení ozdobných a ochranných listů, štítků a emblémů z různých materiálů na karosérii vozidla. Odolná proti UV, vodě, prachu a solím.
lepídko: akrylát
tloušťka: 0,8 mm
tepl. odolnost: -40°C až +90 °C

rozměr	role	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
9 x 0,8 mm	5 m	22	ks	82,50	3,200

OBOUSTRANNÉ MASKOVACÍ

Maskovací páska STORCH "silně lepicí"

6/3



Oboustranná lepicí fóliová páska s okrajovými proužky bez lepidla, střední síla lepení. Odolnost proti UV záření až do 30 dnů. Pro výrobu malých a velkoplošných krytů, např. pro okna a dveře, k okrajově přesnému oblepování a k přesnému ořezání přes hranu bez lepidla. Vhodné pro vnitřní a vnější použití.
nosič: PVC, dvoustranně nanášené lepidlo **tloušťka:** 0,13 mm
tepl. odolnost: do 80°C **lepídko:** akrylát

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
25mm x 25m	bílá	36	ks	107,00	4,150

BUTYLOVÉ PÁSKY

ME403 Butylová páska (TB 210, illbruck BUTYL, A30)

24/18



Oboustranně lepicí a těsnicí páska na bázi butylkaučuku s plastoelastickými vlastnostmi vhodná pro:
 - vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí
 - lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen
další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

nosič: bez nosiče **třída hořlavosti:** B2, normálně zápalná dle DIN 4102 **tepl. odolnost:** -40 °C až +90 °C **aplikační teplota:** +5 °C až +35 °C **barva:** černá

šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
10 x 1,5	25 m	22	550	m	6,85	0,266
15 x 1,5	25 m	18	450	m	10,60	0,411
20 x 1,5	25 m	14	350	m	13,10	0,510

TN421 Butylová páska se sítí (TB 211, illbruck BUTYL+, A31)

24/18



Parotěsná těsnění, napojování izolačních fólií, těsnění spojů plechů atd.

Nosič: PE mřížka / gáza **lepídko:** Butyl kaučuk **barva:** černá
lepící síla: 20N / 25 mm **tepl. odolnost:** -20 °C až +60 °C
aplikační teplota: +5 °C až +50 °C

šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
9 x 1	15 m	32	480	m	6,30	0,244
12 x 1	15 m	25	375	m	8,00	0,310
15 x 1	15 m	20	300	m	9,90	0,384

PSB021 HS oboustranně lepicí butyl-kaučuk



Butylová páska pro tmelení kovových konstrukcí, plechových střech a pro zasklívání. Butylkaučuk je tvarovaný monolitický pásek na bázi butylpolyisobutylénu. Vysoce přilnavý, adheze dosahováno bez podkladových nátěrů pouhým stlačením o 10%. Je dlouhodobě vysoce stálý, odolává velkému mechanickému zatížení (bez stékání)

odolnost: -40 až +90 °C **aplikace:** +5 až +40 °C
lepídko: akrylátové

rozměr	barva	návin m	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
1,5 mm x 9 mm	šedá	30	m	9,90	0,384
3,5 mm x 9 mm	šedá	13	m	13,10	0,510

TEKASTRIP - plastický tmel pro průmysl a řemesla



nerozpuštěný, plastický, víceúčelový tmel na bázi umělého kaučuku. Dodává se jako páska s vynikající přilnavostí. Používá se na těsnění a udržování vzdálenosti mezi různými typy materiálů.

- v průmyslu se používá k utěsnění přesahů u železných, plechových, hliníkových, skleněných a umělohmotných konstrukcí
- ve stavebnictví pro udržení vzdálenosti a přidavného utěsnění při zasklívání, montáži okenních parapetů, schodišť a umělých kamenných fasád, jako ochrana před korozi...

rozměr tloušťka x šířka	barva	návin	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
2mm x 20mm	bílá	18m	ks	303,00	11,700