

### ME510 Okenní fólie exteriér



Venkovní okenní fólie, sloužící jako pojistná hydroizolace spár okolo oken. Materiál je dostupný v široké řadě velikostí a ve třech variantách montáže.

Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

**Přednosti:**

- 3 varianty montáže na ostění
- omítkatelná
- vysoce difúzně otevřená



typ	označení	délka role	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bez butylu	70 mm EW	50 m	m	13,20	0,510	C
s butylem	70 mm EW	50 m	m	19,60	0,760	C
s butylem	100 mm EW	50 m	m	22,00	0,855	C
s perlínkou	60 mm EW	50 m	m	20,40	0,790	C
s perlínkou	90 mm EW	50 m	m	22,70	0,880	C

### ME511 Okenní fólie interiér



Vnitřní okenní fólie, sloužící jako vzduchotěsná membrána spár okolo oken. Materiál je dostupný v široké řadě velikostí a ve třech variantách montáže.

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.

**Přednosti:**

- 3 varianty montáže na ostění
- omítkatelná
- vduchotěsná a parobrzdic



typ	označení	délka role	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bez butylu	70 mm EW	50 m	m	13,30	0,515	C
s butylem	70 mm EW	50 m	m	19,90	0,770	C
s butylem	100 mm EW	50 m	m	22,50	0,870	C
s perlínkou	60 mm EW	50 m	m	20,60	0,800	C
s perlínkou	90 mm EW	50 m	m	22,90	0,890	C

### ME410 Okenní butylová fólie



Velmi kvalitní interiérová okenní fólie. Lepí po celé své ploše a tím usnadňuje fixaci fólie k ostění. Oblíbená také v kombinaci s fasádní fólií ME220 díky svému omítkatelnému povrchu a vysoké parotěsnosti.

Okenní butylová fólie je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky jejímu provedení je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

**Přednosti:**

- velmi dobrá přilnavost lepicího pruhu na okna
- vynikající přilnavost butylu na řadu podkladů
- textilie je omítkatelná a přetíratelná



šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
75 x 1,5	15 m	4	60	m	42,00	1,630	C
100 x 1,5	15 m	3	45	m	53,50	2,070	C
150 x 1,5	15 m	1	15	m	69,50	2,690	C

### ME404 Butyl Fleece



Jednodušší varianta okenní fólie ME401. Velmi podobné použití, těsnost a snadná manipulace.

Okenní butylová fólie je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

**Přednosti:**

- velmi dobrá přilnavost na celou řadu podkladů
- fólie lze omítkat a přetírat
- dlouhodobě je schopna přenést dilatace v příčném směru až 10 %



šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 x 1,5	15 m	5	75	m	28,10	1,090	C
75 x 1,5	15 m	4	60	m	43,30	1,680	C
100 x 1,5	15 m	3	45	m	55,50	2,150	C
150 x 1,5	15 m	1	15	m	72,00	2,790	C

### ME402 Butyl Alu




Ultra kvalitní hydroizolační fólie. Kombinace odolné hliníkové fólie a velmi lepivého butylového kaučuku zaručuje dlouhou trvanlivost jak fólie, tak vzniklého lepeného spoje.

Fólie je primárně určena pro vytvoření vodotěsné izolační vrstvy. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

**Přednosti:**

- velmi dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům
- plyno a paronepropustnost
- jednoduchá, rychlá a levná aplikace



**cenová tabulka na na str. 95**

### ME104 Bitumen Alu




Dostupnější varianta fólie ME402. Materiál je často používán jako opravný prostředek oplechování střech a k dotěsnění spojů a prostupů.

Univerzálně použitelná samolepicí páska, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

**Přednosti:**

- velmi dobrá přilnavost na řadu podkladů
- odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům
- jednoduchá, rychlá a levná aplikace



**cenová tabulka na na str. 95**