


FM310 PUR pěna Basic



Kvalitní polyuretanová pěna s plněním dózy do 750 ml. Hlavní předností FM310 je hlavně skvělá struktura pěny a rychlé vytvrzování.

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: zelená


Přednosti:

- vydatnost až 14,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- výborná přilnavost na celou řadu podkladů
- dobrá rozměrová stálost



název	obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
pro montážníky	750ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	95,00	3,680	C
pro maloobchod	750ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	102,00	3,950	C

FM330 Oknařská pěna





Unikátní 1-komp. pěna s minimální postexpanzí.

- aplikace od -3 °C do +35 °C
- kdávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: bílá

Přednosti:

- vydatnost cca 17,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- dovolené přetvoření pěny 35%
- dobrá řezatelnost
- pěna vyladěná pro oknaře, ideální tepelný izolant okolo oken, který nikdy nepraskne a neoddělí se od okna či stěny



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -3°C	B3	12	12	✓	ks	150,00	5,800	C

FM343 PUR pěna Maxx - nízkoexpanzní




Dlouhodobě vyzkoušený a velmi oblíbený model polyuretanové pěny, FM343 je charakteristická zejména svou skvělou strukturou po vytvrzení i při aplikaci za nízkých teplot.

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: zelená

Přednosti:

- vydatnost až 18 m ve spáře 3x7 cm s AA270
- maximální rozměrová stabilita
- řezatelná po 30 minutách
- povrchově nelepivá po 10 minutách



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	132,00	5,100	C

FM350 PUR pěna Perfekt




Optimální kombinace nižší expanze pěny a zároveň vysokou vydatností pěny, navíc aplikovatelné za téměř jakéhokoliv počasí.

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: zelená


Přednosti:

- vydatnost až 19,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- minimální postexpanze
- excelentní přilnavost na většinu povrchů
- řezatelná po cca 45 minutách



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	120,00	4,650	C

FM355 PUR pěna Perfekt - nízkoexpanzní



Nejnovější polyuretanová pěna v sortimentu illbruck. Velmi nízká expanze, kvalitní struktura, vysoká vydatnost, rychlé vytvrzování, celoroční použití od -10 °C.

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení).

Barva: zelená

Přednosti:

- vydatnost až 18,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- minimální postexpanze a smrštění
- excelentní struktura a vzhled



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	130,00	5,050	C

FM371 PUR pěna XXL - zimní




Zimní varianta PUR pěny. Při vývoji byl kladen maximální důraz na vydatnost pěny, při zachování možnosti celoroční aplikace od -10 °C.

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení).

Barva: zelená


Přednosti:

- vydatnost až 19,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- postexpanze pouze cca 50%
- excelentní přilnavost na většinu povrchů
- řezatelná po 40 minutách



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
880ml	do -10°C	B3	15	12	✓	ks	134,00	5,200	C

FM710 PUR pěna 2K - trubičková




2-komponentní polyuretanová pěna pro utěsnění a vyplnění spár, při současném zafixování obložkových zárubní interiérových dveří.

- aplikace od +5 °C do +35 °C
- není potřeba aplikační pistole

Barva: zelená


Přednosti:

- vysoká vnitřní struktura pěny
- přilne na širokou škálu pokladů
- řezatelná za 10 minut



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
400ml	do +5°C	B2	9	12	✓	ks	178,00	6,900	C

FM790 PUR pěna 2K - rychletuhnoucí




Extrémně rychle reagující a vytvrzující 2-komponentní kartušová pěna. Pěna slouží pro upevnění obložkových zárubní.

- aplikace od +5 °C do +30 °C
- k aplikaci je potřeba tandem, aplikační pistole AA281

Barva: béžová

Přednosti:

- patentovaná rohová tryska pro čistou a rychlou aplikaci bez kartonových pásků
- řezatelná po 90 sekundách
- instalace dveří možná již po 20 minutách



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
210ml	do +5°C	B3	6	16	✓	ks	115,00	4,460	C