


**FA101 Silikon pro okna a spáry**

Kvalitní silikon pro spáry na fasádách a oknech. Široká barevná paleta dodávaných odstínů umožňuje přizpůsobit barevnost okolním plochám.


Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující se vzdušnou vlhkostí. Tmel je určen pro zasklívaní otvorových výplní, utěsnění styčných spár a všude, kde je potřeba vytvořit vzduchotěsný a vodotěsný uzávěr.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- 10-ti letá záruka v systému "i3"
- odolný proti oděru
- odolný vůči plísni
- UV odolný
- trvale elastický

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	transparent	12	20		ks	82,00	3,180	C
310ml	bílá, šedá, světle šedá, okr, hnědá, čokoládově hnědá, tmavě hnědá, černá	12	20		ks	86,00	3,330	C
310ml	na objednávku - světlý dub, tmavý dub, borovice, krémově bílá, betonově šedá, stříbrně šedá	12	20		ks	86,00	3,330	C
600ml	transparent	12	20		ks	133,00	5,150	C
600ml	bílá	12	20		ks	140,00	5,450	C
600ml	na objednávku - šedá, světle šedá, světlý dub, borovice, okr, čokoládově hnědá, tmavě hnědá, černá	12	20		ks	140,00	5,450	C

FA151 Neutrální silikonový tmel

Oblíbený tmel mezi sklenáři a výrobci dřevěných oken, hlavně díky velmi dobré zatékavosti a zpracovatelnosti. Jednosložkový neutrální silikon určený pro zasklívaní a pro tmelení styčných i dilatačních spár. Materiál je dlouhodobě elastický, UV odolný, odolný vůči povětrnostním vlivům, s přilnavostí na široké spektrum materiálů.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- UV odolný
- výborná zpracovatelnost
- obsahuje fungicidní přísady
- bez nepříjemného zápachu při zpracování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310 ml	transparent	12	20		ks	86,00	3,330	C
310ml	bílá	12	20		ks	90,00	3,490	C
600 ml	transparent	12	20		ks	124,00	4,810	C

FA940 Lepidlo na zrcadla


Jednosložkový neutrální silikonový tmel určený pro lepení zrcadel. Dokud lepidlo zcela nevytvdne, musí být zrcadlo zajištěno proti pohybu mechanickými prostředky.

- vhodné do interiéru.
- aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- vysoká počáteční přilnavost
- rychlé vytvrzování
- vysoká pevnost ve sřihu
- široké spektrum přilnavosti

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	9	12		ks	116,00	4,500	C

FS500 Fasádní silikon

Silikon určený a schválený pro utěsnění spár prosklených fasádních konstrukcí včetně strukturálních fasád, zasklívaní polykarbonátu a tmelení celé řady dilatačních spár stavebních konstrukcí.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- výborná přilnavost na široké spektrum podkladů bez nutnosti užití primeru
- přípustná deformace tmelu ve spáře: + 50%
- excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	černá	12	20		ks	236,00	9,150	C
600ml	černá	12	20		ks	369,00	14,300	C

GS202 Akvarijní silikon

Jednosložkový rychle tvrdnoucí acetátový silikon určený pro lepení vitrín a akvárií. Silikon odpovídá bezpečnostním předpisům DIN 32 622 pro celoskleněná akvária.

Atestovaný pro styk s pitnou vodou a potravinami dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky 409/2005 Sb. a vyhlášky 38/2001 Sb.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- vysoce lepidlý, dlouhodobě elastický
- odolný vůči působení mořské vody
- schválený pro styk s potravinami a pitnou vodou v ČR

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	transp., černá	18	12		ks	134,00	5,200	C

GS231 Sanitární silikon


Jednosložkový acetátový silikon, který je vysoce odolný vůči tvorbě plísní na povrchu. Speciální receptura vyvinutá pro použití u sanitárních instalací a na skleněné i kovové konstrukce.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- odolný vůči plísni
- dlouhodobě elastický
- odolný vůči chemikáliím a oděru

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	transp., bílá	18	12		ks	119,00	4,610	C

GS241 Sanitární silikonový tmel

Jednosložkový silikon ideální pro tmelení spár v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí a častým výskytem vody na tmelených plochách.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

- odolný vůči oděru
- odolný vůči plísni
- dlouhodobě elastický
- vynikající přilnavost na obklady a dlažbu

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	transp., bílá	18	20		ks	72,00	2,790	C