

**LD701 Strukturální akryl**

Plastoelastický disperzní akrylátový tmel, jehož struktura odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro opravu a zlepšení vzhledu strukturálních a třených omítek v interiéru. Lze užit pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni a omítce. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- bez zápachu
- strukturou povrchu odpovídá omítce
- dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
- přetíratelný, UV odolný

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	10	20		ks	45,00	1,740	C

**LD702 Akryl Interiér**

Kvalitní tmel pro utěsnění styčných spár s minimální možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- skvělá zpracovatelnost
- přetíratelný
- přilne i na vlhké povrchy
- malé smrštění po vytvrzení

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	24	20		ks	31,00	1,200	C
310ml	šedá	24	20		ks	32,00	1,240	C
600ml	bílá	24	20		ks	52,00	2,020	C

**LD703 Malířský akryl**

Velmi dobře přetíratelný akrylový tmel pro utěsnění spár s nízkou možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikace do exteriéru.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- dovolená přetvořitelnost 15%
- přilne na většinu porézních podkladů
- přetíratelný a omítkatelný
- nízké smrštění po vytvrzení

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	24	20		ks	33,00	1,280	C

**LD705 Akryl Exteriér**

Vysoce kvalitní akrylový tmel běžně na trhu označovány též jako silikon akryl. Tmel je určený pro použití v interiéru a hlavně v exteriéru.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- dovolená přetvořitelnost 20%
- přilne i na vlhké povrchy
- skladovatelnost 24 měsíců
- odolný UV, dešti a povětrnostním podmínkám
- přetíratelný a kompatibilní s většinou barev

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá	24	20		ks	48,10	1,860	C


**SP520 Těsnící tmel Soft**

Velmi dobře zpracovatelný a po vytvrzení velmi měkký tmel určený pro utěsnění nejnáročnějších dilatačních spár ve fasádách. Tmel vytváří minimální napětí vůči podkladu a snadno se přizpůsobí změnám rozměru spáry a extrémním výkyvům teploty. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. **Aplikace od +5 °C do +40 °C**

**Přednosti:**

- přilnavost na širokou řadu podkladů, přetíratelný
- odolný UV a povětrnostním podmínkám
- neobsahuje silikon
- bez zápachu a ekologický

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	betonově šedá	12	20		ks	147,00	5,700	D


**SP525 Těsnící tmel**

Hybridní jednokomponentní těsnící tmel určený pro utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Tmel je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti běžným silikonovým a polyuretanovým tmelům celou řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. **Aplikace od +5 °C do +40 °C**

**Přednosti:**

- přilnavost na širokou řadu podkladů, přetíratelný
- odolný UV a povětrnostním podmínkám - nezloutne
- neobsahuje silikon, bez zápachu při zpracování
- zdravotně nezávadný a ekologický

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
310ml	bílá, šedá, antracit	12	12		ks	97,00	3,760	D
600ml	bílá, šedá, antracit	12	20		ks	131,00	5,100	D

**SP540 Tmel na pochozí spáry**

Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odolností vůči mechanickému namáhání a oděru. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je ± 25 %. SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- ideální do dilatačních spár v podlahách
- vynikající přilnavost na širokou řadu podkladů
- odolný UV a povětrnostním podmínkám
- odolný vůči oděru a poškození

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	betonově šedá	12	20		ks	156,00	6,050	D

**SP925 Tekutá membrána**

Těsnící hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, které lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze roztrít štětkou nebo rozstříkem, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. **Aplikace od +5 °C do +40 °C.**

**Přednosti:**

- mimořádně snadná zpracovatelnost
- nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- odolná UV a povětrnostním vlivům
- elastická po vytvrzení, bez rozpouštědel

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
600ml	antracit	12	20		ks	170,00	6,600	D