


**PU108 PUR lepidlo na dřevo D4**

Pistolové 1–komponentní polyuretanové lepidlo s extrémní pevností a přilnavostí na celou řadu podkladů. Lepidlo je třídy D4 dle požadavků normy ČSN EN 204.

- vhodné do interiéru i exteriéru.

- aplikace od +5 °C do +35 °C**


Barva: béžová (po smíšení obou složek)

Přednosti:

- vysoká přdržnost k podkladu
- otevřená doba cca 8 minut
- pevnost v tahu 10 MPa
- plně vytvrzení po 24 hodinách



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
750ml	do +5°C		12	12	✓	ks	216,00	8,350	C

PU038 Lepidlo AL rámu

2-komponentní lepidlo vhodné pro konstrukční lepení hliníkových uhelníků eloxovaných nebo práškově lakovaných profilů. Lepidlo je určeno pro výrobu hliníkových oken, dveří a obložení. Produkt byl otestován ústavem IFT-Rosenheim, č. protokolu 50924109/1.

- vhodné do interiéru i exteriéru.


- aplikace od +5 °C do +35 °C**

Barva: béžová (po smíšení obou složek)

Přednosti:

- tixotropní
- vysoká pevnost spoje
- otevřený čas cca 45 minut
- funkční pevnost po 6 hod / lze manipulovat s prvkem

obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
900g	do +5°C		9	10	✓	ks	497,00	19,300	C

OT301 Lepidlo na membrány Premium (bude změněno na OT300)

Univerzální lepidlo s naprosto výjimečnou přilnavostí na velmi širokou škálu stavebních materiálů. Lepidlo se používá pro prolepení spojů membrán navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých prostupů TZB a kabelů skrze vzduchotěsné membrány nebo desky.


- vhodné do interiéru i exteriéru

- aplikace od -10 °C**

Přednosti:

- aplikační teplota -10 °C až +50 °C
- neobsahuje agresivní rozpouštědla
- přílna na většinu podkladů

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
310ml	zelená	12	12	✓	ks	109,00	4,220	C

OT015 Fasádní lepidlo

Lepidlo určené pro slepení fólií illbruck ME220 a ME210 zejména ve fasádních aplikacích k neporézním podkladům. Vytvořený spoj výtečně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

- vhodné do interiéru i exteriéru

- aplikace od +5 °C do +30 °C**

Přednosti:

- excelentní odolnost vůči stárnutí
- velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
- vysoká pevnost spoje, odolné vůči teplotním změnám a vodě

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
600ml	černá	12	12	✓	ks	225,00	8,700	C

CT113 Kontaktní fasádní lepidlo

Kontaktní lepidlo určené pro kontaktní lepení fólií ME220 a ME210 zejména ve fasádních aplikacích k podkladům ze dřeva, kovů, zdiva a mnoha dalších. Vytvořený spoj výtečně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

- vhodné do interiéru i exteriéru.

- aplikace od +5 °C do +35 °C**

Přednosti:

- excelentní odolnost vůči stárnutí
- pevný a elastický spoj
- dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě
- vysoká pevnost bezprostředně po aplikaci



obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
4,7kg	černá	12	1	✓	ks	1 060,00	41,100	C

SG300 Tmel pro strukturální zasklívání

Jednokomponentní silikonový tmel, vhodný pro konstrukční lepení skla, kovu a dalších materiálů. Silikon má vynikající adhezi na širokou škálu podkladů včetně smaltovaného a pokoveného skla, lakovaného či eloxovaného hliníku, lakované nebo nerezové oceli. Tmel je určený pro strukturální zasklívání a lepení.

- aplikace od +5 °C do +40 °C**

Přednosti:

- výborná přilnavost na široké spektrum podkladů
- velmi rychlé vytvoření povrchové slupky
- excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- nekorozivní systém vytvářování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
310ml	černá	12	20	✓	ks	330,00	12,800	C

AA290 PUR Čistič

Určen pro čištění aplikačních pistolí na PUR pěny, odstranění čerstvé pěny nebo polyuretanového lepidla. Odstraňuje také parafín, plastické mazivo, olej apod.

Barva: nažloutlá

Přednosti:

- snadná aplikace
- se závitem na pistolí i s klasickou sprejovou tryskou

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
500ml	nažloutlá	12	12	✓	ks	91,50	3,550	C

AA292 Čisticí ubrousky / 100 ks

Vlhké čisticí ubrousky, určené pro rychlé a šetrné odstranění nevytvrzených zbytků polyuretanových pěn, lepidel, tmelů z pracovních pomůcek a hladkých nesavých ploch. Ubrousky jsou vhodné také pro odstranění čerstvých zbytků barev, tiskařských barev, laků a mastnot. Lze využít i pro čištění povrchu znečištěných plastů.

Přednosti:

- velmi šetrné a důkladné čištění
- snadno uzavíratelné a praktické balení
- příjemná vůně ubrousků
- použitelné na široké spektrum nečistot

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	D
100ks	bílá	12	12	✓	ks	391,00	15,200	D