



## System pro pedsazenou montaz okna



System slouzi k upevneni a utesneni oken v rovine tepelne izolačni vrstvy domu. Nosné profily **PR007**, **PR010** a nosný hranol **PR011** jsou lepeny vúci podkladu pomocí **SP340** a následně mechanicky ukotveny. Všechny působící síly, jako jsou zatížení větrem, vlastní váha okna, dynamické zatížení provozem atd., jsou tak spojitě přenášeny lepeným spojem na podkladní konstrukci. Lepený spoj v kombinaci s pojistným mechanickým kotvením umožňuje mnohem vyšší přenosy zatížení a výrazně rovnoměrněji zatěžuje podklad, než je tomu u pouze mechanicky kotvených systémů. Pedsazená montáž má systémovou zkoušku podle směrnice institutu ift Rosenheim MO-01/1 a MO-02/1 a statické posouzení pro všechny běžně používané stavební podklady.

### Přednosti výrobu

- Kompletně odzkoušený systém pro pedsazenou montáž oken institutem ift Rosenheim
- Lepený spoj umožňuje vynikající přenos zatížení na všechny běžné stavební podklady
- Pedsazený systém illbruck nezhoršuje vzduchovou neprůzvučnost detailu
- Rychlá a jednoduchá montáž okna

### PR011 Nosný hranol



PR011 je tvořen recyklovanou tuhou pěnou. Díky svým rozměrům se hodí k umístění okna napůl do zdiva a napůl do úrovně tepelné izolace.

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR011	35x90	1400	ks	264,00	10,200	C

### PR007 Nosný profil pro pedsazená okna



Nosný profil určený pro montáž pedsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je dostatečně pevný v tlaku, ohybu a zároveň je snadno opracovatelný, lehký a tepelně izolační.

#### Přednosti

- atestovaná systémová montáž pedsazených oken s PR008 a TP652
- velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR007	90 x 90	1200	ks	289,00	11,200	C

### PR008 Zateplovací profil pedsazená okna



Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck systémovou montáž pedsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je velmi snadno opracovatelný a lehký.

#### Přednosti

- atestovaná systémová montáž pedsazených oken s PR007 a TP652
- velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace


profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR008	82 x 82	1200	ks	31,00	1,200	C

### Provedení

#### Systémové komponenty


##### Typ 1: vyložení 35 mm

- PR011 Nosný hranol
- SP340 Lepidlo pro pedsazená okna
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady




##### Typ 2: vyložení 90 mm

- PR007 Nosný profil
- PR008 Zateplovací profil
- SP340 Lepidlo pro pedsazená okna
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady



##### Typ 3: vyložení 120 - 200 mm

- PR010 Nosný L profil
- PR012 Zateplovací L profil
- SP340 Lepidlo pro pedsazená okna
- TP652 illmod Trio+
- AT140 Primer na savé podklady



### PR010 Nosný profil L PR012 Zateplovací L profil



Tento rám ve tvaru L z recyklované tuhé pěny se hodí pro pedsazení až do 200 mm. Úhelník existuje ve čtyřech stupních. Noha rámu (plocha, která doléhá na surovou stavbu) je široká 120 mm a nabízí tím ideální pákové poměry. Izolační blok PR012, speciálně vyvinutý pro připojení na následné zdivo, zvyšuje tepelnou izolaci.

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR010	120x120	1350	ks	925,00	35,900	C
PR010	140x120	1350	ks	960,00	37,200	C
PR010	160x120	1350	ks	1 050,00	40,700	C
PR010	180x120	1350	ks	1 130,00	43,800	C
PR010	200x120	1350	ks	1 200,00	46,500	C

profil	rozměr odvěsny mm	délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PR012	90x70	1000	ks	54,50	2,110	C
PR012	110x70	1000	ks	69,50	2,690	C
PR012	130x70	1000	ks	83,50	3,240	C
PR012	150x70	1000	ks	83,50	3,240	C

#### Další systémové doplňky najdete:

TP652 illmod Trio+ .... str. 124  
SP340 Lepidlo pro peds. okna.... str. 132  
AT140 Primer .... str. 135

