



TEKAPUR spray pěna na lepení betonových skruží (Drain&pipe)



Jedná se o rychle tuhnoucí PUR pěnu s výbornou přilnavostí na beton, kámen, cihlu, železo a jiné stavební materiály. Nepřilne však na teflon, polyethylen a silikon. Doporučuje se na montáž a těsnění vodovodních betonových skruží, kanalizačních odvodů, septiků, betonových nádrží apod.

Vytvrzená pěna není odolná na UV záření. Odolná je na benzin, oleje, mořskou vodu, roztoky kyselin a louhů a veškeré bakterie z půdy.

Vodotěsná do tlaku 0,5 bar.

- aplikace: + 5 °C až + 25 °C
- nelepičnost: po cca 7 min
- řezatelnost: po cca 25 min
- vytvřzení: 1,5 - 5 hod
- tepl. odolnost: - 40 až + 90 °C
- vydatnost: cca 40 - 45l



objem	aplikace	hořlavost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
750ml	do +5°C	B3	12	18	✓	ks	115,00	4,460	C

TEKAPUR pistolová pěna rychletuhnoucí (FAST)



je jednosložková PUR pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Rychletuhnoucí pěna má výbornou přilnavost na veškeré stavební materiály (dřevo, beton, cihla, omítka, mramor, plast, sklo, hliník a jiné kovy) kromě silikonu, teflonu a polyethylenu.

Přednosti použití pistolové rychletuhnoucí pěny:

- rychlé ukončení práce díky rychlému tuhnutí pěny
- nižší spotřeba z důvodu přesné aplikace pistolí
- aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
- nelepičnost: 5 - 10 min
- řezatelnost: po cca 15 - 20 min
- vytvřzení: 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- tepl. odolnost: - 40 až + 90 °C
- vydatnost: cca do 40 - 45l



objem	aplikace	hořlavost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
750ml	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	109,00	4,220	C

TEKAPUR 2K spray - dvousložková pěna (2K foam)



je dvousložková polyuretanová pěna, která **nepotřebuje pro vytvrzení vzdušnou vlhkost**. Je to univerzální hmota pro vyplňování, izolování, lepení, montování v prostoru (dveře, okna, instalace světel...). Tekapur 2K je rychle tuhající pěna, díky které získáme velmi dobrou vzdušnou a tepelnou izolaci. Výborně přilne na všechny stavební materiály, jako jsou dřevo, beton, plynobeton, sklo, PVC, kovy... Nepřilne však k polyethylenu, silikonu, teflonu a oddělovacím prostředkům.

- aplikace: od +5°C do +25°C
- nelepičnost: 5 - 10 min
- řezatelnost: po cca 18 - 22 min
- vytvřzení: 60 min
- tepl. odolnost: -40 až +80°C, krátkodobě do 120°C
- vydatnost: cca 13l



objem	aplikace	hořlavost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
400ml	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	144,00	5,600	C

TKK čističí prostředky



TEKAPUR Čistič (Cleaner)

odstraňuje tuk, olej, saze, dehet, vosky, zbytky politur, lepidel, čerstvých tmelů a těsnících hmot. Používá se k ručnímu čištění a k čištění aplikační pistolí na PUR pěny.

APURSIL univerzální čistič - spray

Dokonalý čistič pro široké použití v domácnosti a dílně. Snadno odstraňuje skvrny na koberci, zbytky lepidel a samolepicích pásek, mastnotu a jiné nečistoty v kuchyni a také vytvrzený silikon a PUR pěnu.

název	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
Cleaner - čistič PUR pěny	500ml	12	24	✓	ks	87,00	3,370	C
Apursil - univerzální čistič	150ml	12	24	✓	ks	73,50	2,850	C

TEKAPUR pěna na lepení izolačních desek (Insulation adhesive)



- jednoduché použití
- menší spotřeba materiálu, nižší náklady
- úspora během transportu a skladování
- rychle tvrdne, odolná na vlhkost a nízké teploty
- umožňuje rychlé pokračování technologického postupu zateplování
- vrstva pěny pod izolační deskou je dodatečná tepelně izolační vrstva
- absorpce vody maximálně 1%
- přijatelná pro životní prostředí, neobsahuje CFC

Tepelná izolace ve dvou hodinách **2h**

- aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
- nelepičnost: 5 - 10 min
- vytvřzení: 1 - 2 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- tepl. odolnost: - 40 až + 90 °C
- vydatnost: cca do 43 - 47l



objem	aplikace	hořlavost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
750ml	do +5°C	B2	12	18	✓	ks	119,00	4,610	C

TEKAPUR PU lepidlo na zdivo (Construction adhesive)



- nahrazuje maltu a je určeno na zdění přiček. Kromě toho se používá jako lepidlo na různé stavební materiály.
- není určeno pro lepení nosných stěn. Má výbornou přilnavost na cihlu, beton, porobeton, kámen a jiné stavební a izolační materiály.
- nepřilne na polyethylen, silikon a teflon. Lepidlo tvrdne v kontaktu s vlhkostí ze vzduchu a podkladu.

- aplikace: do - 5 °C
- nelepičnost: 5 - 10 min
- vytvřzení: 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- tepl. odolnost: - 40 až + 90 °C
- vydatnost: z jedné dózy PU lepidla uděláme 60 - 70 bm (šířka pruhu 2 - 3 cm).
- na cca 100 m² se spotřebuje 13 - 15 dóz



objem	aplikace	hořlavost	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
800ml	do -5°C	E	12	18	✓	ks	159,00	6,150	C

TKK profisady



Profisada - letní - č. 5

- 1x pistole NBS
- 1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800ml
- 1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní pěna 750ml
- 1x čistič PUR pěny 500ml
- 5x balení ochranných rukavic

Profisada - zimní - č. 4

- 1x pistole NBS
- 1x Tekapur pistolová celoroční pěna 800 ml
- 1x Tekapur pistolová nízkoexpanzní pěna zimní 750ml
- 1x čistič PUR pěny 500ml
- 5x balení ochranných rukavic

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
Profisada TTK letní verze č.5	ks	1 070,00	41,500	C
Profisada TTK zimní verze č.4	ks	1 070,00	41,500	C