



# Akrylátové tmely TEKADOM



## TEKADOM AKRYL (ACRYL)



je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylových disperzí.

- po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
- na těsnění různých stavebních materiálů v interiéru, jako beton, pěnobeton, omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady
- je vhodný na praskliny a spáry do 10 mm, na části konstrukce, které nejsou vystavené vysokým tlakům
- **odolný na dilatace do 10%**
- vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
- odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům
- přípravek nesmí zmrznout

**Tepl. odolnost** -20 až +75 °C    **Aplikace** +5 až +30 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	300ml	20	24		ks	29,00	1,120	C
šedá, hnědá	300ml	12	24		ks	29,00	1,120	C

## TEKADOM PARKETOVÝ TMEL (Parquet)



je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylu, bez rozpouštědel, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí na plastoelastickou hmotu. Používá se při pokládání parketových podlah na těsnění a vyplňování spár mezi parketem a lištou nebo zdívem a také na spáry, které vznikají v rohu místnosti.

- snadno se brousí a barví
- má dobrou přilnavost na dřevo, cihlu a beton a také na vlhké podklady
- **odolný na dilatace do 10%**
- po zaschnutí je odolný UV záření a povětrnostním vlivům
- vhodný i na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár poréznicích materiálů

BUK	JAVOR	DUB	<b>Tepl. odolnost</b> -20 až +75 °C <b>Aplikace</b> +5 až +40 °C
JASAN	SMRK	TŘEŠEŇ	

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
buk, javor, dub, jasan, smrk, třešeň	300ml	12	24		ks	41,40	1,600	C

## TEKADOM AKRYL profi (Acryl Profi)



je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylové disperze, tvrdnoucí vypařováním vody. Neobsahuje žádná rozpouštědla.

- po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
- na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton, omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
- často se používá na těsnění spár okolo dveřních zárubní a okenních rámců, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár poréznicích materiálů
- **odolný na dilatace do 15%**
- vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
- odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům

**Tepl. odolnost** -20 až +75 °C    **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	300ml	20	24		ks	37,00	1,430	C

## TEKADOM 1200°C - KAMNÁŘSKÝ TMEL



Jednosložková těsnící hmota na bázi křemičitanů určená pro použití v místech s teplotou do 1200°C - kamna, krby, trouby, pece, krbové vložky, ohniště, prostory topenářských trubek do zdi, montáž kouřovodů atd.

Použitelný také při montáži a opravách kominových systémů CIKO, SCHIEDEL, KERASTAR, EKO, PRESPOR atd. Určený k opravám šamotu, šamotových desek a výplní. Po ztuhnutí nepraská, nedrolí se a nemění svůj objem. Neobsahuje azbest.

- přetíratelný
- odolný vůči atmosférickým vlivům a extrémním změnám teplot
- splňuje normu REI 120/180

**Tepl. odolnost** -20 až +1200°C    **Aplikace** +5 až +35 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
černá	300ml	12	12		ks	71,50	2,770	C

## TEKADOM ACRYLFLEX



je jednosložková mimořádně flexibilní těsnící hmota na bázi speciální akrylátové disperze

- vysoký výkon, vytváří extrémně pružný a trvanlivý spoj
- **odolný na dilatace do 20 %**
- vynikající přilnavost na porézni materiály, lze použít i na vlhké povrchy, po zaschnutí je voděodolný
- přetíratelný, odolný plísni, bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla
- odolný UV záření a povětrnostním vlivům
- pro průmyslové i stavební aplikace, pro ventilační a klimatické systémy
- v interiéru i exteriéru

**Tepl. odolnost** -20 až +75 °C    **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	300ml	12	18		ks	51,00	1,980	C

## TEKADOM BITUMEN



je jednosložková těsnící hmota s rozpouštědly na bázi bitumenu. Používá se na lepení a těsnění na střechách a okolo kominů. Používá se na lepení a těsnění na střechách a okolo kominů.

- přilne rovněž i na vlhké podklady, po vytvrdnutí je odolný UV záření, dešti, na teplotní změny a jiné atmos. vlivy
- není vhodný na lepení polyuretanu a polystyrenu
- na rychlé opravy prasklin a spojů na střechách, lepení lepenkových pásů a kanadských šindelů, těsnění spár mezi betonem, omítkou a zdivem. Dobře uzavírá otvory a spáry mezi plechem (hliník, měď, zinek, ocel) a střešními taškami u kominů a na střeše.

**Tepl. odolnost** -30 až +80 °C    **Aplikace** +5 až +35 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
černá	300ml	12	24	✓	ks	51,00	1,980	C

## TEKADOM ŠTUKOVÝ AKRYL TMEL (Acryl Rough)



je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylátové disperze. Neobsahuje rozpouštědla. Používá se na opravy prasklin a těsnění spár v interiéru a exteriéru, kde je po vytvrzení požadovaná hrubozrná struktura.

- **odolný na dilatace do 15 %**

Štukový tmel je hmota připravena k okamžitému použití aplikačními pistolemi, stěrkou nebo špachtli. Výborně přilne na veškeré porézni materiály (beton, pórobeton, cihla, omítka, materiály se štukovou vrstvou apod.). Používá se na vyplnění trhlin ve zdivu, tmelení spár kolem stavebních otvorů (dveře, okna), parapetů, schodišť atd.

**Tepl. odolnost** -20 až +75 °C    **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	300ml	12	12		ks	37,00	1,430	C

## TEKADOM vodotěsná hmota (Waterproof sealant)



Lepicí tmel se základem syntetického kaučuku. Velmi dobrá zpracovatelnost i při nízkých teplotách.

- použitelný pro lepení a tmelení materiálů jako např. omítka, beton, plech, nerez, kámen, plasty, střešní tašky, asfaltové pásy a lepenky, atd.
- možnost použití i na vlhké a mastné podklady
- oprava různých prasklin a spár u všech druhů střeš a okolo kominů
- těsnění bitumenových spár
- těsnění v zimních zahradách
- rychlé lepení za každého počasí

**Tepl. odolnost** -25 až +100 °C    **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
transp.	300ml	12	18		ks	81,00	3,140	C