



TEKASIL ACETAT profi



je jednosložková těsnicí hmota, vyrobená na bázi silikonového kaučuku. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování.

- vhodný pro průmyslové prostory, nemocnice a prostory pro zpracování potravin
- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře, mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření
- dobrá přilnavost na keramiku, sklo, smalt a hliník
- nedoporučuje se na pozinkovaný plech

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, šedá, hnědá, černá	300ml	20	24		ks	68,00	2,640	C
transp.	600ml	20	24		ks	125,00	4,840	C

TEKASIL NEUTRAL



neutrální, jednosložková silikonová těsnicí hmota s vynikající přilnavostí na hladké a porézní podklady. Umožňuje spojování různých materiálů, jako jsou beton, dřevo, sklo, hliník a jiné kovy.

- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře, mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření a vlivům počasí.
- není vhodný pro zasklívání dvojskel a víceskel

Teplotní odolnost	-40 až +150°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	280ml	20	15		ks	64,00	2,480	C N
transp.	600ml	20	15		ks	117,00	4,530	C N

TEKASIL NEUTRAL profi (oxim)



se používá na zasklívání dřevěných, hliníkových a PVC oken, těsnění dilatačních spár a všude tam, kde se jedná o silně namáhané spoje trvalé vystavené povětrnostním vlivům.

- výborná přilnavost na hladké a porézní podklady
- odolnost vůči různým chemikáliím, mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření a vlivům počasí
- spoje nejrozličnějších materiálů (sklo, cihla, beton, různé kovy, keramika, polykarbonáty...)

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	60ml	16	18		ks	43,50	1,690	C
transp., bílá, alu stříbrná, šedá, hnědá, černá	300ml	20	18		ks	77,00	2,980	C
transp., bílá, šedá, hnědá, černá	600ml	20	24		ks	139,00	5,400	C

TEKASIL SANITAR ACETAT PROFÍ - zabraňuje tvorbě plísní



je trvale elastická, jednosložková silikonová těsnicí hmota. Těsnění a lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky fungicidnímu účinku je vhodný k těsnění spár v sanitárních a jiných vlhkých prostorách.

- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí, mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá	60ml	16	24		ks	42,00	1,630	C
transp., bílá, šedá, hnědá	300ml	20	24		ks	73,00	2,830	C

TEKASIL SANITAR NEUTRAL PROFÍ - zabraňuje tvorbě plísní



neutrální, jednosložková silikonová těsnicí hmota. Těsnění a lepení skla, keramiky, smaltu, hliníku apod. Díky fungicidnímu účinku je vhodný k těsnění spár v sanitárních a jiných vlhkých prostorách - např. pro akrylátové vany.

- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslovému prostředí, mořské vodě, radioaktivnímu a UV záření

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, šedá, černá	300ml	20	18		ks	82,00	3,180	C

TEKASIL 300 °C ACETAT



jednosložkový těsnicí tmel odolávající vysokým teplotám.

Vytvrzená hmota je odolná na vysoké teploty, proto se používá na těsnění částí motorů, průmyslových pecí, výpustných otvorů a různých přístrojů

- odolnost v průmyslovém prostředí vůči minerálním olejům a hořavinám v rozsahu teplot -40 °C do +250 °C, krátkodobě až 300 °C, při zvýšení teploty tmel měkne

Teplotní odolnost	-40 až +250 °C krátkodobě do +300 °C
Aplikační teplota	+5 až 40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	60ml	16	24		ks	49,00	1,900	C
červená, černá	300ml	12	15		ks	103,00	3,990	C

TEKASIL 300 °C NEUTRAL



neutrální jednosložkový těsnicí tmel odolávající vysokým teplotám. Má vynikající mechanické vlastnosti - vysokou elasticitu, výbornou přilnavost na různé materiály (sklo, hliník a jiné kovy, smalt, keramiku atd.)

- odolnost vůči teplotám od -40 °C do +250 °C, krátkodobě až 300 °C, při zvýšení teploty tmel měkne
- tmel se používá na lepení, těsnění a zasklívání různorodých materiálů, které jsou vystavovány vysokým teplotám
- vhodný pro utěsnění pecí a komínů
- nezpůsobuje korozi

Teplotní odolnost	-50 až +250 °C krátkodobě do +300 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	300ml	20	18		ks	108,00	4,190	C

TEKASIL T



jednosložková neutrální silikonová těsnicí hmota, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se při výrobě izolačních skel. Izolační skla vyrobená s Tekasilem T jsou vhodná pro střechy, autobusy i vlaky.

Má vynikající přilnavost na veškeré materiály - sklo, plastové a kovové distanční profily, keramiku, lakované dřevo, polykarbonát, PVC a jiné plasty. Nestéká ve vertikální spáře. Po vytvrzení se označuje vysokou odolností na UV záření, atmosférickou vlhkost a chemikálie. Nezpůsobuje korozi.

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+10 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá / hustota: 1,04 g/ml	600ml	20	12	✓	ks	142,00	5,500	C
černá / hustota: 1,33 g/ml	600ml	20	12	✓	ks	128,00	4,960	C
černá / hustota: 1,42 g/ml	600ml	20	12	✓	ks	120,00	4,650	C