



TEKASIL CLEAN ROOM



je trvale elastická, jednosložková, alkoxi, neutrální, silikonová těsnící hmota, která se používá na těsnění spár v hygienicky dokonalém prostředí.

- Atest pro použití v potravinářství dle EN1186, EN13130 a CEN/TS14234t.
- Výborná přilnavost na většinu materiálů
- Dobré mechanické vlastnosti, přenáší dilatační pohyb až 25%
- Odolná na atmosférické vlivy, déšť, sníh, extrémní teploty
- Chemická odolnost (na čistící a dezinfekční prostředky)
- UV stabilní, nepůsobí korozivně

Teplotní odolnost	-40 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40°C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
transp., bílá	300ml	12	12		ks	99,00	3,840	C

TEKASIL střešní silikon (Roof)



Jednosložková neutrální elastická silikonová hmota. Vysoká přilnavost ke střešním stavebním materiálům.

Obzvláště vhodný na utěšování a lepení kovových povrchů: pozinkovaný plech, hliník, cín, měď, mosaz, ocel, olovo, železo. Tmel je nepřetržitelný, odolný vodě, povětrnostním změnám a UV záření. Na pevný, čistý a nemastný podklad se může aplikovat bez použití penetračního prostředku.

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
tmavě hnědá	300ml	12	15	✓	ks	85,00	3,290	C

TEKAFIX na akvária (Aquarium)



je trvale pružná jednosložková silikonová těsnící hmota na bázi acetátu pro výrobu akvária, terária a těsnění větších skleněných konstrukcí. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování, jednoduché opravy v domácnosti a průmyslu.

- barevně stálý a odolný vůči UV záření
- má vynikající přilnavost ke sklu, železu, hliníku

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C krátkodobě až +240 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
transp., černá	300ml	12	12		ks	85,00	3,290	C

TEKAFIX na zrcadla (Mirror)



je jednosložková, neutrální silikonová těsnící hmota určena k lepení zrcadel na různé podklady, jako např. smalt, glazovaná dlaždice, lakované dřevo, glazovaný klinkr, porcelán.

- nedoporučuje se lepení na podklady jako je polyetylen, polypropylen, teflon a podklady obsahující bitumen

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	300ml	20	12		ks	90,00	3,490	C

TEKAFIX na mramor (Marble)



je trvale elastická, jednosložková, neutrální, silikonová hmota určena pro lepení a těsnění stavebních materiálů - mramor, přírodní kámen, žula, teraco... Tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Má dobré mechanické vlastnosti, odolný na dilatace do 20%, chemicky a UV stabilní.

- nezanechává skvrny na mramoru a kamenu
- nepůsobí korozivně
- ve vlhkém prostředí odolává působení mikroorganismů (plísně, bakterie)

Teplotní odolnost	-40 až +180 °C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
transp., bílá	300ml	12	12		ks	89,00	3,450	C

TEKAFIX MS MARINE



Jednosložkové stabilní lepidlo na bázi MS Polymeru. Lepení palubek z teakového dřeva na železo, hliník, sklo a dřevěné konstrukce. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, bez smršťování a vzniku bublin.

- odolný na mořskou vodu, atmosférické vlivy, UV záření, zředěné kyseliny a louhy

Teplotní odolnost	-40 až +90°C
Aplikační teplota	+5 až +30°C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
černá	290ml	12	12		ks	107,00	4,150	C

TEKAFIX BT - montážní lepidlo



- montážní lepidlo bez rozpouštědel na bázi akrylátové disperze
- výborná přilnavost na většinu poréznych materiálů bez penetrace
- lepí téměř všechny stavební materiály - dřevo, beton, keramiky, kámen, polystyren.

Použití: montáž parapetů, schodů a dveřních zárubní a také pro drobné opravy ve zdivu. V mnoha případech nahrazuje použití hřebíků, šroubů a hmoždinek.

Teplotní odolnost	-20 až +75°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	300ml	12	24		ks	41,00	1,590	C

TEKAFIX ST - univerzální montážní lepidlo



Homogenní béžová pasta na bázi syntetických pryskyřic s vysokou konečnou tvrdostí.

Tekafix ST je univerzální montážní lepidlo s rozpouštědly vhodně pro spojování a lepení panelů, čunů, zděných částí, podlahových a obkládacích dlaždic, zrcadel. Lepidlo nenabobtná a lepí téměř všechny stavební materiály. Není vhodné na lepení polystyrénu.

Teplotní odolnost	-20 až +70°C
Aplikační teplota	+5 až +50 °C

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
běžová	300ml	12	15	✓	ks	78,00	3,020	C