

Fi-X EXPERT TKK QUALITY Superkvalitní lepidla



Podpora prodeje: stojany Fi-X



TOTAL GRIP

NEOBYČEJNÁ PŘILNAVOST KE VŠEM MATERIÁLŮM



- pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů
- pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
- pro těsnění dilatačních spár
- k lepení všech materiálů / ke všem podkladům / za všech podmínek (nevhodné k lepení PE, PP, PTFE)
- snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísni
- nestéká při vertikálních aplikacích
- dobrá vytlačitelnost i při nízkých teplotách
- vynikající mechanické vlastnosti po vytvrzení
- ekologické: neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým vlivům, UV i stárnutí, snadno přetřítelné
- tvrdost : 40-45 Sha**
- teplotní odolnost: od -40°C do +90°C



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
bílá	125ml	12	12		ks	99,00	3,840	C	N
bílá	290ml	12	15		ks	99,00	3,840	C	

FAST & EXTREME

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJPEVNĚJŠÍ



- okamžitá počáteční přilnavost (2s*)
- velmi vysoká konečná pevnost (**430kg / 10cm2**)
- pro upevňování a spojování různorodých i těžkých materiálů
- pro lepení těžkých materiálů i bez dodatečné mechanické fixace
- pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
- snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísni
- nestéká při vertikálních aplikacích
- ekologické – neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým vlivům, UV i stárnutí, snadno přetřítelné
- tvrdost : 65±5 Sha**
- teplotní odolnost: od -40°C do +90°C



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
bílá	125ml	12	12		ks	106,00	4,110	C	N
bílá	290ml	12	15		ks	114,00	4,420	C	

TRANSPARENT POWER

PRŮHELDNÉ ELASTICKÉ LEPIDLO



- pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů a vytváření neviditelných spojů
- pro elastické spojování součástí vystavených vibracím
- pro neviditelné spoje skla a dalších průhledných materiálů
- snadno se nanáší na vlhké podklady, odolné proti plísni
- nestéká při vertikálních aplikacích
- ekologické – neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- pro vnitřní i vnější použití, odolné vůči atmosférickým vlivům, UV i stárnutí, snadno přetřítelné
- tvrdost : 30-35 Sha**
- teplotní odolnost: od -40°C do +90°C



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
bílá	125ml	12	12		ks	120,00	4,650	C	N
bílá	290ml	12	15		ks	141,00	5,450	C	