

SILIKON-AKRYLOVÝ TMEL

hybridní přetíratelný tmel

- obsahuje protiplišňovou přísadu
- lepení pěnového polystyrenu, dřevěných listů a obložení, umakartu, kobereců, obkladů apod.
- dobře přilne na hladké povrchy
- odolává UV záření, přetíratelný
- nesmrští se



polystyren, obklady, dřevo, omítka

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
transp., bílá	315ml	12	24		ks	53,00	2,050	C



ŠTUKOVÝ AKRYLOVÝ TMEL

disperzní tmel

- vhodný pro těsnění a tmelící práce v interiéru a exteriéru tam, kde je požadavek na strukturovaný (nehladký) konečný vzhled spár
- přetíratelný, nepraská
- minimální smrštění menší než 5%



vnitřní a venkovní štukové omítky

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	315ml	12	24		ks	48,00	1,860	C




SPECIÁLNÍ TMELY

Tmely této skupiny představují širokou škálu typů, od vodou ředitelných akrylových tmeľů, přes plastické – butylové tmeľe, bitumenové – střešní tmeľe, rozpouštědlové tmeľe (lepící a tekutý těsnící tmel) funkční za mrazu i ve vlhkém prostředí.

PARKETOVÝ TMEL PRUŽNÝ

polyakrylátový pružný tmel

- tmelení parketových spojů a prasklin dřevěných a laminátových podlah, obložení
- odolává UV záření a vodě
- nesmrští se
- přetíratelný



plovoucí podlahy, lišty, parkety, dřevo, laminát




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
smrk, buk, dub, ořech, mahagon, třešeň	315ml	12	24		ks	49,50	1,920	C



BUTYLOVÝ TMEL

trvale plastický stavební tmel

- tmelení venkovních spár
- těsnění kanalizací
- těsnění klempířských prvků
- výborná přilnavost k většině stavebních materiálů
- odolává UV záření
- přetíratelný
- nesmrští se



kanalizace, stoupačky, spáry pláštů budov, plech

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
šedá	315ml	12	24		ks	53,00	2,050	C
	600ml	15	24		ks	83,00	3,220	C



KAMNÁŘSKÝ TMEL

tmel na bázi vodního skla

- určen pro opravy, těsnění a spojovací práce u pecí, krbů, roštů, kouřovodů apod.
- odolává teplotě +1200°C
- přilne na vlhký podklad
- odolává UV záření
- nesmrští se, přetíratelný
- není vhodný pro dilatující spoje



komíny, kamna, krby, udriny, pece

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
černá	315ml	12	24		ks	77,50	3,000	C



KLEMPÍŘSKÝ TMEL

jednosložkový tmel na bázi polyuretanu

- určen pro pružné tmelení a lepení okapů, svodů, parapetů a ostatních klempířských prvků
- tmel má výbornou adhezi také k porézním podkladům bez použití primeru
- vhodný pro pozinkovaný plech, měď, titan-zinek, hliník, poplastované plechy a většinu plastů
- střední modul zaručuje vytvoření pružného spoje
- odolává UV záření, vodě, teplotám, ozónu, rozpouštědlům a zředěným chemikáliím
- přetíratelný po 24 hodinách



šindele, lepenka, fólie, okapy, oplechování, stav. materiály

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
šedá	310ml	12	12	✓	ks	108,00	4,190	C



STŘEŠNÍ TMEL

bitumenový tmel s rozpouštědlem

- lepení střešních lepenkových pásů, fólií a kanadských šindelů
- těsnění okapů, oplechování komínů
- drží i na vlhkém podkladu
- odolává UV záření
- nesmrští se
- výborná adheze k většině střešních materiálů



šindele, lepenka, fólie, okapy, oplechování, stav. materiály


barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
černá	315ml	12	24	✓	ks	66,00	2,560	C



PRUŽNÝ KAROSÁŘSKÝ TMEL

vodou ředitelný tmel

- pružná těsnění a tlumicí výplň při montáži plechových částí karosérií, blatníků a podběhů
- dokonalé utlumení vibrace
- nezpůsobuje korozi plechů i bez povrchových úprav
- bez zápachu
- přetíratelný



karosářské díly, skelety, podběhy, blatníky, nárazníky, kabiny

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
bílá	315ml	12	24		ks	51,00	1,980	C



LEPÍCÍ TMEL

kaučukový tmel s rozpouštědlem

- vhodný pro lepení většiny porézních i neporézních materiálů v interiéru a exteriéru
- přilne na mastné plasty i vlhký podklad
- lze nanášet od -10°C
- odolává UV záření
- větší smrštění (15 - 20%)



zdivo, kovy, plasty, dřevo, bitumen, měď, sklo

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
transp., bílá, šedá	315ml	12	24	✓	ks	104,00	4,030	C



TMEL PRO RYCHLÉ OPRAVY

dvousložkový epoxid

- rychlé a snadné opravy tvrdých materiálů - praskliny, průsaky, úlomky, materiálové vady u boilerů, exp. nádob, radiátorů, palivových nádrží, chladiců, potrubí, šroubů elektrorozvodů
- po vytvrzení nevedí styku s pitnou vodou
- brousitelný, přetíratelný
- teplotní odolnost - 40 až 149°C



Možno brousit a natírat

vhodný pro spojování a dotěšňování

barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
šedá	57g	50	60	✓	ks	108,00	4,190	C

Barevnost produktů MASTERSIL

