


POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4

tekuté PUR lepidlo mírně pěnič

- bez rozpouštědel
- vytvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva
- lepený spoj splňuje normu ČSN EN 204 D
- vhodné pro stálé zatížení pod vodou
- určené pro lepení zejména dřevěných prvků
- vhodné pro lepení exotického dřeva
- vhodné pro interiéru a exteriéru



dřevo včetně exotického, parkety, plovoucí podlahy, izolační materiály



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
nažloutlá	0,5kg	12	24	✓	ks	154,00	5,950	C
	1 kg	12	24	✓	ks	224,00	8,700	C

VTEŘINOVÉ LEPIDLO

kyanokrylátové lepidlo

- pro rychlé a pevné lepení většiny materiálů v průmyslu a v domácnosti
- lepí kov, pryž, umělé hmoty, sklo, porcelán, lakované dřevo apod.
- není vhodné pro lepení polystyrenu, polyetylenu, polypropylenu a teflonu
- přetíratelné
- odolává UV záření



pro rychlé lepení



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentní	20g	20	12	✓	ks	95,50	3,700	C

MS POLYMERY

Polyuretanové tmely a MS polymery jsou elastické hmoty, vulkanizující působením vzdušné vlhkosti. Vyznačují se výbornou přilnavostí k porézniím i neporézniím materiálům, vysokou mechanickou odolností a pevností spoje. Jsou přetíratelné a odolávají povětrnostním vlivům a slabým chemikáliím.

JUMBO FIX - vysoce pevnostní lepidlo

jednosložkové ekologické lepidlo (Modifikovaný MS polymer) bez silikonu, izokyanátů a rozpouštědel

- je díky unikátním vlastnostem určen pro lepení a tmelení jak v domácnostech, tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů, kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, zasklívání vozidel)
- vhodný pro klimatizaci a vzduchotechniku
- pružné lepení a spárování ve stavebnictví, lepení panelů, izolačních a dekorativních materiálů, obkladů, lepení zrcadel)
- tmel má vysokou odolnost proti plísniím a výbornou adhezi k porézniím i neporézniím podkladům bez použití primeru
- nevytváří bublinky a je snadno zpracovatelný
- Systém reakce vulkanizace vzdušnou vlhkostí
- Teplotní odolnost -40°C až +100°C, krátkodobě +160°C
- Nosnost 22kg/cm²
- Tvrdost 60 ShA




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp	80ml	12	12		ks	58,00	2,250	C
slonovina	290ml	12	12		ks	125,00	4,840	C

LEPIDLO FIX ONE

tmel na bázi MS polymerů

- vysoce kvalitní jednosložkový lepicí tmel na bázi MS-polymerů s vysokou pevností lepeného spoje
- chemicky neutrální, trvale elastický
- pro použití v automobilovém, lodním, leteckém a stavebním průmyslu, kde se vyžaduje pružné těsnění a lepení
- vhodné i pro lepení zrcadel
- tepelná odolnost -40 až 100°C



plasty, kov, dřevo, laminát, zdivo




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290ml	12	18		ks	125,00	4,840	C
transp	290ml	12	18		ks	139,00	5,400	C

POLYURETANOVÉ TMELY

PU Tmel "25" ShA

pro střední pohyb

- tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu mezi porézniím i neporézniím materiály
- střední modul zaručuje udržení pohybu spár
- odolává UV záření, vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- po vytvrdnutí přetíratelný



zdivo, beton, kov, dřevo, plast, sklo



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	310ml	12	12		ks	97,00	3,760	C
šedá	600ml	20	12		ks	142,00	5,500	C

PU Tmel "40" ShA

pro vyšší namáhání

- tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu mezi porézniím i neporézniím materiály
- střední modul a vyšší tvrdost zaručuje vytvoření pružného spoje
- odolává UV záření, vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- po vytvrdnutí přetíratelný



zdivo, beton, kov, dřevo, plast, sklo



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá	310ml	12	12		ks	97,00	3,760	C
bílá, šedá	600ml	20	12		ks	142,00	5,500	C

PU Tmel "50" ShA

pro pevné spoje

- tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu mezi porézniím i neporézniím materiály
- vysoký modul zaručuje velmi pevný spoj
- odolává vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- po vytvrdnutí přetíratelný



kov, plast, sklo, zdivo, beton, dřevo




barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá	310ml	12	12	✓	ks	97,00	3,760	C
bílá, šedá	600ml	20	12	✓	ks	142,00	5,500	C

PU Tmel "60" Express ShA

pro maximálně pevné spoje

- pro lepení předních a ostatních skel v dopravních prostředcích
- při lepení je nutné použít čistič a základní nátěr - primer
- lze použít i pro extrémně namáhané spoje a spáry
- odolává UV záření, vodě, zředěným chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
- přetíratelný po 24 hodinách



pro lepení autoskel



barva	objem	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
černá	310ml	12	12	✓	ks	129,00	5,000	C
černá	600ml	20	12	✓	ks	172,00	6,650	C

PŘÍSLUŠENSTVÍ - čistič aktivační ubrousky a primery na str. 169

