





Těsnící profily PRIMO - ověřená kvalita a tradice již více než 40 let. Těsnící profily PRIMO / ELLEN byly testovány v německém stavebním institutu IFT Rosenheim a vyhovují požadavkům nezbytným pro CE certifikaci EURO oken a dveří. Tyto profily jsou vhodné pro systémy IV68/78/90.



Těsnění pro falcová křídla

ACF 6000 H

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mm
odolnost proti nárazovému dešti testováno na 1050 Pa dle DIN 12208:E1050




výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá, šedá, hn.rustik, če, antracit	12	5	8	5	200	m	12,90	0,500	C
	12	5	8	5	25	m	14,90	0,580	C

ACF 7150

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5-8 mm




výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5-8 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	12	5	8	5	200	m	15,60	0,605	C
	12	5	8	5	25	m	17,60	0,680	C

ACF 7250

profil s vláknem pro falc 15 mm a spáru 5-8 mm




výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5-8 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	15	5	8	5	150	m	15,30	0,595	C
	15	5	8	5	25	m	17,30	0,670	C

ACF 7350

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 5-8 mm




výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 8 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	18	5	8	5	150	m	18,60	0,720	C
	18	5	8	5	25	m	20,60	0,800	C

ACF 5000 H (5491)

profil s vláknem pro falc 12 mm a spáru 5 mm
odolnost proti nárazovému dešti testováno na 600 Pa dle DIN 12208




výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá, hn.rustik	12	5	8	5	200	m	9,70	0,376	C
	12	5	8	5	25	m	11,70	0,453	C

AC/EV 5150

profil pro falc 12 mm a spáru 5 mm



výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm




barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	12	5	8	5	150/15	m	16,80	0,650	C
	12	5	8	5	15	m	18,80	0,730	C

EV 5150

barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	15	5	8	5	135/15	m	13,50	0,525	C
	15	5	8	5	15	m	15,50	0,600	C

ACF/EV 5250

profil s vláknem pro falc 15 mm a spáru 5 mm



výška hlavy profilu: 15 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm




barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
béž., hnědá, čer., bílá, antracit	15	5	8	5	150	m	17,50	0,680	C
	15	5	8	5	135/15	m	18,50	0,715	C
	15	5	8	5	15	m	20,50	0,795	C

EV 5250

barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	15	5	8	5	135/15	m	13,50	0,525	C
	15	5	8	5	15	m	15,50	0,600	C

ACF 5350

profil s vláknem pro falc 18 mm a spáru 5 mm



výška hlavy profilu: 18 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm



barva	Fh	Al	Nt	Nb	balení	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béž., hnědá	18	5	8	5	120/15	m	22,00	0,855	C
	18	5	8	5	15	m	24,00	0,930	C