

AKRYLÁTOVÉ TMELY AKROTMELE S



AKROTMELE S jsou jednosložkové disperzní nestékavé akrylátové pasty. Po vytlačení z obalu vznikne odpařením vody plastický těsnící tmel. Odpařování vody probíhá od povrchu do hmoty a je závislé na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.


Tmely AKROTMELE S1 a S2 mají certifikaci v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 15651 - tmely pro nekonstrukční použití a jsou opatřeny značkou CE (v CE prohlášení o vlastnostech Typ: F 12,5 EXT - INT, pro S4 štuk označení Typ: F - INT).

AKROTMELE S4 - štuk obsahuje hrubozrná plniva, která vytvářejí povrchovou štukovou strukturu.

AKROTMELE S1

akrylátový disperzní tmel

- tmelení vnějších i vnitřních spár mezi silikátovými materiály, dřevem a dřevotřískou
- vyplňování trhlin v rozích a stropěch budov
- těsnění trhlin v omítkách
- opravy a renovace spár
- dotěsňování styčných ploch karosérií
- lepení plechů na porézni podklady (parapety)
- přetřítelný



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, hnědá, bor, buk, dub	310ml	15	24	✓	ks	42,90	1,660	D
bílá	5kg	1	12	✓	ks	350,00	13,600	D

AKROTMELE S1 transparent

akrylátový disperzní tmel

- k bodovému i plošnému lepení za vzniku trvale pružného spoje
- lepení polystyrenových, korkových, dřevěných a jiných obkladů stěn a stropů
- lepení podlahovin PVC, kobereců a obkládaček na umakart apod.





mléčné bílá >>> transparent

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp.	310ml	15	24	✓	ks	53,00	2,050	D
transp.	600ml	10	12	✓	ks	88,50	3,430	D
transp.	3,5kg	1	12	✓	ks	428,00	16,600	D

AKROTMELE S2

akrylátový disperzní tmel

- těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru mezi porézni silikátovými materiály, spár mezi rámy a otvory oken a dveří
- tmelení a lepení sádkokartonového programu
- tmelení dynamicky namáhaných spár mezi porézni silikátovými materiály s pohyby do +/- 12 %
- vyplňování trhlin a spár v rozích a stropěch budov
- těsnění trhlin v omítkách
- přetřítelný



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá	310ml	15	24	✓	ks	50,00	1,940	D
bílá, šedá	600ml	10	12	✓	ks	85,00	3,290	D
bílá, šedá	15kg	1	12	✓	ks	1 210,00	46,900	D

Tučně uvedené položky obvykle skladem ve Valašském Meziříčí.

AKROTMELE S4 - štuk

akrylátový disperzní tmel

- těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru mezi porézni silikátovými materiály, spár mezi rámy a otvory oken a dveří
- štuková struktura
- vyplňování trhlin a spár v rozích a stropěch budov
- těsnění trhlin v omítkách
- přetřítelný



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	310ml	15	24	✓	ks	50,00	1,940	D

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S

jsou jednosložkové tmely ve formě nestékavé pasty, která po vytlačení z obalu zvlukňuje vzdušnou vlhkost na silikonovou pryž. Vulkanizace probíhá od povrchu do hmoty a její rychlost je závislá na relativní vlhkosti vzduchu.



Tmely Lukopren S mají dobrou adhezi k celé řadě materiálů bez spojovacích prostředků, proto se používají k pružnému tmelení a lepení v různých odvětvích, zejména stavebnictví, strojírenství a elektrotechnice.

Vulkanizáty jednosložkových silikonových tmelů se vyznačují:

- > vynikající tepelnou odolností
- > odolností vůči působení vody, UV záření, ozónu, povětrnosti
- > paropropustností
- > chemickou odolností vůči působení slabých kyselin a zásad
- > dobrými elektroizolačními vlastnostmi

Silikonové tmely nelze přetřít nátěrovými hmotami, proto se používají až při konečné úpravě a jsou vyráběny v široké paletě barevných odstínů. Certifikace v souladu s evropskou harmonizovanou normou 15651-1 (S 6400, 6410, S 8280), 15651-3(S Sanitary) a označení CE (s příslušným CE prohlášením o vlastnostech)

(v CE prohlášení Typ: F 20 EXT - INT: S 6400, 6410, S 8280; Typ: XS 1: S Sanitary)

Lukopren S 6410 lze dle Vyhlášek MZ ČR použít pro přímý styk s pitnou vodou.



Lukopren S 6400 a Lukopren S 8280 lze používat pro přímý styk s potravinami a pokrmy.

SILIKONOVÉ TMELY LUKOPREN S - ACETÁTOVÉ

LUKOPREN S 6400

nízkomodulový, kyselý silikonový tmel

- lepení skla
- tmelení přelátovaných spojů na smaltovaném povrchu
- tmelení ocelových povrchů a nátěrem syntetického emailu
- **atest pro styk s potravinami a pokrmy**





barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, stříbrná	310ml	15	24	✓	ks	114,00	4,420	D

LUKOPREN S 6410

vysokomodulový, kyselý silikonový tmel

- zhotovování bezrámových akvárií
- lepení skla
- spárování a těsnění sanitární a instalační techniky
- těsnění části elektrospotřebičů, kabel, koncovky
- **zdravotně nezávadný, přímý styk s pitnou vodou**



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transp., bílá, černá	25ml	100	24	✓	ks	32,20	1,250	D
	310ml	15	24	✓	ks	124,00	4,810	D