

## LUKOPREN ODMAŠŤOVAČ



**bezbarvá čírá kapalina neomezeně mísitelná s vodou**

- slouží k odmašťování neporézních povrchů před aplikací jednosložkových silikonových tmelů Lukopren S a k odstraňování vulkanizátů tmelů a PU montážní pěny.
- na odmašťování stykových ploch všech neporézních materiálů jako jsou sklo, smalt, keramika, žula, kovy a všechny plochy opatřené nátěry



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	1l	1	24	✓	ks	157,00	6,100	D

## LUKOSIOL M - SILIKONOVÝ OLEJ



**polydimethylsiloxanové kapaliny ve 100% formě s teplotní odolností do 180°C**

- všechny typy metylsilikonových olejů lze vzájemně mísit, a tak připravit olej libovolné viskozity. Silikonové oleje LUKOSIOL M o viskozitě do 50 mPa mají bod varu vyšší než 200°C/66 Pa. Oleje o vyšší viskozitě jsou netěkavé a nemají přesný bod varu.



název	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSIOL - M 50, M100, M200, M500	1kg	1	24		kg	225,00	8,700	D
	5kg	1	24		kg	210,00	8,150	D
	25kg	1	24		kg	189,00	7,350	D

## LUKOPREN B 733



**nízkoviskózní roztok metylsilikonové pryskyřice v nepolárních organických rozpouštědlech**

- slouží jako spojovací prostředek (primer) při tmelení porézních silikátových povrchů jednosložkovými silikonovými tmely Lukopren S
- přípravek se částečně vsákne do podkladu a zároveň vytvoří mikrofilm na povrchu porézního podkladu, takže zajistí vysokou a dlouhodobou adhezi spoje. To je důležité zejména při tmelení dilatačních spojů a jiných dynamicky namáhaných spár



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	1l	1	12	✓	ks	393,00	15,200	D
čirá	17kg	1	12	✓	kg	378,00	14,700	D

## LUKOSAN M 14 - SILIKONOVÁ PASTA



**homogenní směsi metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého**

- nátěr touto pastou se používá ke zvýšení izolační pevnosti vnější izolace rozvodů a vedení vysokého a velmi vysokého napětí v oblastech s prašným (popílek, cement) a chemicky agresivním prostředím (oxid siřičitý, výpary kyselin, přímořské oblasti)
- mazání kohoutů, ventilů, šoupát v zařízeních na pitnou vodu, kde dochází prokazatelně k prodloužení jejich životnosti
- Atest pro styk s pitnou vodou

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSAN M 14	70g	30	24		ks	88,00	3,410	D
	1kg	1	24		ks	463,00	17,900	D
	14kg	1	24		kg	426,00	16,500	D

## LUKOPREN PRIMER A



**Spojovací nátěr na neporézní podklady.**

Spojovací prostředek s kyselým adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady.



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	200ml	1	12	✓	ks	205,00	7,950	D

## LUKOSAN M 07



Tekutý přípravek o nejnižší viskozitě. Vhodný jako separátor, výplňový materiál i jako odpěňovač.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSAN M 07	1kg	1	24		kg	625,00	24,200	D

## LUKOPREN PRIMER N



**Spojovací nátěr na neporézní podklady.**

Spojovací prostředek s neutrálním adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady v případech, kdy nemůže být použit spojovací prostředek reagující kyselé (Lukopren Primer A).



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	200ml	1	12	✓	ks	205,00	7,950	D

## LUKOSAN M 11 - NESTÉKAVÁ PASTA



Separátor pro odlévání epoxidové pryskyřice. Mazací prostředek pro tlakové mazání šoupátek průtokoměrů. Tlumící a dielektrické médium v elektrotechnice.

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
LUKOSAN M 11	1kg	1	24		kg	463,00	17,900	D

## LUKOPREN PARAFÍNOVÝ SEPARÁTOR



**Separace špatně smáčivých povrchů.**

- separační prostředek na bázi parafínu v bezaromatovém rozpouštědle sloužící k separaci silikonových jednosložkových tmelů Lukopren S a dvousložkových kaučuků Lukopren N.



barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
čirá	200ml	1	24	✓	ks	78,50	3,040	D

## SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI (ES č.1272/2008)

GHS 01  výbušné látky	GHS 02  hořlavé látky	GHS 03  oxidující látky	GHS 04  plyny pod tlakem	GHS 05  korozní a žíravé látky
GHS 06  toxické látky	GHS 07  dráždivé látky	GHS 08  látky nebezpečné pro zdraví	GHS 09  látky nebezpečné pro životní prostředí	