

EMFIMASTIC High Power

Lepení bez jakékoliv mechanické fixace!



Rychlé fixační a pevnostní lepení!

- ➔ vysoká počáteční přilnavost
- ➔ určen pro snadné použití
- ➔ šetrný k životnímu prostředí

- vhodný pro rychlé fixační a pevnostní lepení!
- obsahuje gelovou složku, která umožňuje následnou korekci lepeného spoje
- elastické, vibračním odolné lepení v průmyslu a stavebnictví vynikající při lepení materiálů jako je keramika, beton, kámen, dřevo, sklo, PVC, hliník a kovy obecně, polystyren, polyester atd.

- hustota při 20°C: 1,56 g/cm³
- konečná tvrdost Shore A: cca 60 po 14 dnech
- teplotní odolnost: -40 až +100°C
- neobsahuje izokyanáty
- odolnost proti UV: dobrá
- odolnost proti vodě: dobrá

konečná pevnost v tahu 92 kg/cm²

barva	objem ml	bal. ks	skl. měs.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
bílá	290	25	12		ks	112,00	4,340	C

ISOLEMFI 3100 RAPIDE - PUR lepidlo D4



Jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo odolné vodě dle standardu EN204 - D4, bez plniv, tuhnutí vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je určeno pro lepení všech běžných stavebních materiálů, např. dřeva, dýhy, sádky, sádkové lepenky, kovů, plechů, cihel, betonu, izolačních pěn a minerální vlny za podmínky, že **alespoň jeden lepený povrch obsahuje vlhkost**. Je vhodné do exteriérů i interiéru a pro pevnostní spoje dřeva, včetně exotického (např. při výrobě lodí).

Nevhodné pro lepení dětských hraček!

- hustota: 1,13 g/cm³
- teplotní odolnost: do 150°C
- počáteční pevnost spoje: za 30 min, konečná pevnost - 24 hod.
- odolnost proti vlhkosti a vodě: výborná

barva	obsah	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
transparentně hnědá	1kg	18	12	✓	ks	301,00	11,700	C

ISOLEMFI 3300 - PUR lepidlo D4



Jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo odolné vodě dle standardu EN204 - D4, bez plniv, tuhnutí vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je určeno pro lepení spojů s vysokou pevností a odolností proti vlhkosti. Pro lepení všech běžných stavebních materiálů, např. dřevo, beton, polyuretan, polystyren, kovy a ostatní na nejrůznější podklady ve stavebnictví a průmyslu. Vhodné i pro lepení poréznych podkladů. **Nevhodné pro lepení dětských hraček!**

- hustota: 1,07 g/cm³
- teplotní odolnost: -30°C až +100°C, krátkodobě až 140°C
- počáteční pevnost spoje: za 10 min, konečná pevnost - 24 hod.
- odolnost proti vlhkosti a vodě: výborná (norma B4)

barva	obsah	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
mléčně transparentní	300ml	25	12	✓	ks	129,00	5,000	C

ISOLEMFI 50132B - PUR lepidlo

Ukázka průmyslové aplikace nanášení PUR lepidla pístovým čerpadlem.



- jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo tuhnutí vzdušnou vlhkostí
- určeno pro výrobu sendvičových panelů pro karavany, technické podlahy, interiérové příčky a výplně, obvodové a konstrukční stavební panely, izolační panely a konstrukce
- lepí všechny běžné materiály - včetně tvrdých polyuretanových pěn, polystyrenu, minerální vlny, kovů, a obkladových desek. Vynikající adheze na různé druhy plastů, zejména na bázi PVC a ABS.
- před lepením doporučujeme provést test vhodnosti aplikace

- hustota: 1,125 g/cm³
- obsah sušiny: > 99%
- teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
- prodloužení při přetřžení: nad 250% (ISO 8339)
- odolnost proti vodě: výborná

V roce 2018 postupný přechod na lepidlo 50134B !

barva	obsah	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
červená	6kg	1	9	✓	ks	1 620,00	63,000	C
červená	30kg	1	9	✓	ks	6 860,00	266,000	C
červená	220kg	1	9	✓	ks	36 860,00	1 429,000	C

ISOLEMFI 53104 K (3104/11) ISOLEMFI 53104 M (3104/13) ISOLEMFI 53104 N (3104/14)



- jednosložková expanzivní polyuretanová lepidla s plnivem tuhnutí vzdušnou vlhkostí
- pro lepení tvrdých PUR pěn a polystyrenu
- pro výrobu sendvičových panelů pro karavany, technické podlahy, interiérové příčky, konstrukční prvky...
- teplotní odolnost: -40 až +100°C
- ISOLEMFI 53104 K (3104/11)
otevřený čas při 20°C: 60 min / konečná pevnost: 24 hod
- ISOLEMFI 53104 M (3104/13)
otevřený čas při 20°C: 20 min / konečná pevnost: 24 - 48 hod
- ISOLEMFI 53104 N (3104/14)
otevřený čas při 20°C: 7 min / konečná pevnost: 12 hod

barva	obsah	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
běžová	8kg	1	9	✓	ks	1 140,00	44,200	C
běžová	40kg	1	9	✓	ks	5 390,00	209,000	C

Roztok Emfinet L0046A (Mesamoll)



je určen ke konzervaci, čištění a proplachování zásobníků, míchacích zařízení, trubek a hadic obsahujících zbytky jednosložkových PU lepidel tuhnuoucích vzdušnou vlhkostí. Obecně ke konzervaci technologií pro nanášení jednosložkových polyuretanových lepidel.

- složení: alkylsulfan kyselého fenolu
- vzhled: olejovitá kapalina
- barva: sv. žlutá až transparentní
- hustota při 20°C: 1,05 g/cm³

barva	obsah	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
nažloutlá kapalina	5kg	1	24		ks	1 050,00	40,700	C