



Jedinečný, zcela mobilní, plně vybavený kanystrový systém dovoluje pohodlnou aplikaci ve stoje. Tím se šetří zdraví pracovníků, zkracuje pracovní čas a zvyšuje efektivita, což vede ke zvýšení ziskovosti... Všestranné použití, přenosný systém bez vnějšího zdroje energie, snadné ovládání a kontrola aplikace z něj dělá jedničku na trhu.

Gekko G52

VYSOCE VÝKONNÉ KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO



- Univerzální kontaktní lepidlo na bázi SBR kaučuku plněné **CO-REZ** technologií nabízí vyšší pokrytí a nižší hmotnost kanystru.
- Díky technologii CO-REZ lze dosáhnout až o 15% více pokrytí plochy při stejném množství lepidla než u ostatních kontaktních lepidel.
- Vhodné pro podklady včetně samonivelačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících pružných a plovoucích podlah
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- teplotní odolnost: do 105°C
- barva: transparent

vydatnost:
spray: 10m²
kanystr: 200m²



obsah kg	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,420	spray	12	18	transp.	✓	ks 231,00	8,950	C
14,40	kanystr	1	18	transp.	✓	ks 6 420,00	249,000	C

Gekko G57

LEPIDLO PRO FIXACI KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ – BEZ DICHLÓRMETANU



- Lepidlo umožňuje vytvořit trvale lepidly spoj, který fixuje kobercové díly, ale dovoluje opětovné a opakovatelné rozlepení.
- rychleschnoucí lepidlo s dlouhým otevřeným časem
- výborná přilnavost ke všem typům koberců
- vhodné pro podklady včetně samonivelačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících pružných a plovoucích podlah
- nehořlavé lepidlo na bázi SBR kaučuku s hořlavým hnacím plynem
- velmi rychlá aplikace
- barva: transparent

vydatnost:
spray: 7m²
kanystr: 500m²



obsah kg	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,440	spray	12	18	transp.	✓	ks 256,00	9,900	C
13,60	kanystr	1	18	transp.	✓	ks 10 220,00	396,000	C

Gekko G53

KONTAKTNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO NA PRYŽOVÉ MATERIÁLY A MARMOLEUM



- Lepidlo určené pro lepení pryžových podlahových krytin (včetně marmolea) k nejrůznějším podkladům v podlahářském a stavebním průmyslu. Rovněž použitelné pro aplikace lepení na zed.
- rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dlouhým otevřeným časem a dobrou tepelnou odolností. Okamžitý trvalý spoj může být dosažen oboustrannou aplikací na většinu podkladů.
- vhodné pro podklady včetně samonivelačních hmot, překližek, OSB desek, sololitu a stávajících pružných a plovoucích podlah
- nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- teplotní odolnost: do 115°C
- barva: transparent

vydatnost:
spray: 7m²
kanystr: 150m²



obsah kg	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,360	spray	12	18	transp.	✓	ks 266,00	10,300	C
17,00	kanystr	1	18	transp.	✓	ks 8 880,00	344,000	C

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
STŘÍKACÍCH LEPIDEL
TENSOR A GEKKO
NA TRHU V CZ A SK

Ukázky aplikace



NA WEBU SLEDUJETE
APLIKAČNÍ VIDEA

