



LEPIDLA ALKAPRÉN PLUS



ALKAPRÉN 25 PLUS

BEZ TOLUENU



Mnohúčelové kontaktní kaučukové lepidlo na lepení předmětů s nesavými povrchy (např. guma na gumu, guma na kov, sklo apod.)

výhody:

- spoj **nesavý - nesavý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle
- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

Spotřeba	250 až 350 g/m ²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50ml tuba	112	24	✓	ks	16,50	0,640	D
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	75,50	2,930	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	151,00	5,850	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	540,00	20,900	D

ALKAPRÉN 50 PLUS

BEZ TOLUENU



Mnohúčelové kontaktní kaučukové lepidlo na lepení předmětů se savými povrchy na nesavé (např. guma-beton, kůže-guma, umakart-dřevo apod.)

výhody:

- spoj **savý - nesavý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle
- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný
- lepení středních gumových hydroizolačních fólií k betonu

Spotřeba	300 až 400 g/m ²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50ml tuba	112	24	✓	ks	16,50	0,640	D
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	72,00	2,790	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	143,00	5,550	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	505,00	19,600	D
10.0 l / 7.5kg plechovka	1	24	✓	ks	1 030,00	39,900	D
20.0 l / 15kg plechovka	1	24	✓	ks	2 010,00	78,000	D

ALKAPRÉN 90 PLUS

BEZ TOLUENU



Mnohúčelové kontaktní kaučukové lepidlo s vyšší viskozitou. Na lepení předmětů ze savých povrchů na sebe i navzájem (např. textil, překližka, dřevo, beton apod.)

výhody:

- spoj **savý - savý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle

Spotřeba	300 až 400 g/m ²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	75,50	2,930	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	151,00	5,850	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	540,00	20,900	D

BEZ TOLUENU

ALKAPRÉN 140 PLUS



Mnohúčelové viskózní kaučukové kontaktní lepidlo. Na lepení materiálů s velmi savými povrchy (např. jekor, plst, beton, dřevo)

výhody:

- spoj **savý - velmi savý**
- mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
- lepí rychle
- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

Spotřeba	400 až 450 g/m ²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0.5 l / 0.35kg plechovka	12	24	✓	ks	75,50	2,930	D
1.0 l / 0.9kg plechovka	6	24	✓	ks	151,00	5,850	D
5.0 l / 3.6kg plechovka	1	24	✓	ks	540,00	20,900	D



Lepidla Alkaprén řady plus s obsahem toluenu nižším než 0,1% hmotnosti jsou vhodné pro maloobchodní prodej.

Původní řada lepidel ALKAPRÉN 25, 50, 90 (s vyšším obsahem toluenu) je určena výhradně pro firmy a k dostání pouze na objednávku.

Více informací na našem webu

BEZ TOLUENU

ALKAPRÉN NA PODLAHY



Speciální kontaktní kaučukové lepidlo. Na lepení podlahových PVC krytin, linolea, gumových a textilních podlahovin, korku a PVC lišt na běžné podklady, např. beton, dřevo, šterky.

výhody:

- spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný
- lepidlo se jednoduše nanáší
- spoj odolává povětrnostním vlivům a běžným chemikáliím

Spotřeba	200 až 350 g/m ²
Aplikační teplota	+15 až +25 °C
Otevřená doba	6 až 14 min

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
5 l / 3,6 kg	1	24	✓	ks	413,00	16,000	D

TMEL NA SPÁRY BUTYLPLAST 5N

Jednosložkový těsnící tmel pro exteriér. Na utěšování venkovních spár od 15 do 40 mm. Není vhodný do interiéru a tam, kde může přijít do styku s pitnou vodou nebo potravinami.

výhody:

- výsledky stékavosti vysoko překračují požadavky norem STN a EN
- velmi dlouhá doba životnosti přesahující 15 roků
- jednoduchý a pohodlný způsob nanášení pomocí hydraulické nebo ruční pistole (AVON 600, WILTON 620)
- výborná adheze ke všem běžným stavebním materiálům
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- **nedoporučuje se přetírat**



Spotřeba	0,39 - 1,46 kg/bm podle hloubky spáry
Aplikační teplota	nad +5°C

název	Mj/kart	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Butylplast 5N 600 ml	20	24	✓	ks	90,00	3,490	D

!! Doprava a skladovatelnost při teplotě nad +5°C !!