

VYSOCE PEVNOSTNÍ LEPIDLA

Lepidla "Mamut" - přilepí těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje!

VLASTNOSTI

- okamžitá přídržnost
- vysoká konečná pevnost
- vysoká přilnavost k podkladu – i na vlhké podklady
- trvale pružný spoj, odolný vodě, vlhkosti a povětrnostním vlivům
- neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, ftaláty ani silikony
- po vytvrzení je spoj přetíratelný vhodnými barvami

MAMUT GLUE - HIGH TACK



Moderní lepidlo na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m2. Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický, voděodolný spoj.

- okamžitá přídržnost až 500 kg/m2
- vysoká konečná pevnost 22 kg/cm2 (220 000 kg/m2)

Použití

- Doba zpracování : cca 10 - 15 minut**
- Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- Teplotní odolnost : -40 až +95°C**
- Tvrdość : 55 ShA**
- lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním, strojním průmyslu i automobilovém průmyslu
- lepení dílů karosérií – kov na kov (pohlcuje vibrace)
- lepení zrcadel, schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků apod.

konečná pevnost v tahu 22 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
bílá	25ml	100	18		ks	35,50	1,380
	290ml	12	18		ks	134,00	5,200
	600ml	12	12		ks	239,00	9,250
černá	290ml	12	18		ks	143,00	5,550

MAMUT GLUE - MULTI



Mnohostranné vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymerů s možností tmelení. Zaručuje vysoce odolný a pružný spoj.

- Možnost lepení i pod vodou

Použití

- Doba zpracování : cca 10 minut**
- Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- Teplotní odolnost : -40 až +90°C**
- Tvrdość : 63 ShA**
- lepení zrcadel, podlahových lišt, schodnic, parapetů apod.
- lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PVC, betonu, keramiky, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.
- Tmelení v oblasti průmyslu, při výrobě aut, železničních vagonů a letadel
- Konstrukční tmelení, dekorace, apod.
- Do interiéru i exteriéru
- Na savé i nesavé podklady

konečná pevnost v tahu 22 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
bílá	290ml	12	12		ks	155,00	6,000

MAMUT GLUE - CRYSTAL



Moderní lepidlo na bázi MS polymerů vhodné všude tam, kde je vyžadováno **transparentního** (průhledného) spoje. Univerzální lepidlo je vhodné pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt, keramika aj.

Použití

- Doba zpracování : cca 10 minut**
- Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- Teplotní odolnost : -40 až +90°C**
- Tvrdość : 38 ShA**

konečná pevnost v tahu 22 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
crystal (transparent)	25ml	100	12		ks	37,70	1,460
	290ml	12	12		ks	155,00	6,000

POWER KLEBER - PU lepidlo D4



Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, betonu, sádrokartonu, koberec (plst, textil apod.) Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čuny, podlahy a jiné). Lepení lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů.

Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

- Voděodolný spoj - D4 (dle ČSN EN 204)
- Po vytvrzení lze brousit a přetírat
- Tlumí hluk a vibrace
- Není agresivní k podkladu
- Bez obsahu rozpouštědel
- Odolný běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům
- Vysoká přilnavost i k vlhkým podkladům

Použití

- Doba zpracování : cca 4 minuty**
- Aplikační teplota : +5 až +30°C**
- Teplotní odolnost : -30 až +80°C**

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
běžová	300ml	12	12	✓	ks	114,00	4,420

MAMUT GLUE - TOTAL - Extra pevnost



Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti ve stavebnictví a průmyslu na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu, instalace a montáž. Vysoko kvalitní, profesionální a univerzální lepidlo na bázi MS polymerů, které vykazuje extrémně vysokou pevnost v tahu a vysokou konečnou přídržnost. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický voděodolný spoj.

Použití

- Doba zpracování : 5 - 10 minut**
- Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- Teplotní odolnost : -40 až +90°C**
- Tvrdość : 60 ShA**
- Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti ve stavebnictví a průmyslu na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu, instalace a montáž.

konečná pevnost v tahu 50 kg / cm²

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
bílá	290ml	12	12		ks	161,00	6,250

BOND FLEX - CRYSTAL - PU tmel



Jednosložkový, vlhkem vulkanizující transparentní polyuretan určený k lepení i tmelení. Využívá moderní hybridní SPUR technologie. Pro lepení a tmelení veškerých spojů v interiérech i exteriérech budov s požadavkem na neviditelný spoj. Najde všestranné uplatnění mezi zedníky, klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i zámečníky při údržbě, opravách, výstavbě i montážích.

- Transparentní / elastický průhledný spoj**
- Vodotěsný, mrazuvzdorný spoj
- Odolný vůči plísním a stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům
- Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům
- Téměř bez zápachu – moderní hybridní polyuretan

Použití

- Doba zpracování : 30 minut**
- Aplikační teplota : +5 až +40°C**
- Teplotní odolnost : -30 až +70°C**
- Tvrdość : 30 ShA**
- Neviditelné lepení skla
- Transparentní a elastické lepení a tmelení mnoha konstrukcí
- Tmelení parapetů, klempířských prvků, prvků fasád aj.
- Na beton, kámen, zdivo, dřevo, kovy, sklo a vybrané typy plastů

barva	objem	bal. ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko
transparent	300ml	12	9	✓	ks	136,00	5,250