



HM - vysoce pevnostní lepidlo odolné vysokým teplotám

Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám. **Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.** Vhodné pro lepení dekorativních laminátů na dřevotřísku a na další materiály - dýhu, sklo, korek, čalounění, zrcadla atd.



- vodovzdorné
- rychlá lepidlost
- pevné spoje
- **teplotní odolnost:** do 93°C
- obsahuje dichlórmetan

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
 - spray - 7,36 m²
 - kanystr - 286 m²
 - barva: transparentní a červená

obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,425	spray	12	18	transp	✓	ks	227,00	8,800	C
17,24	kanystr	1	18	transp	✓	ks	6 320,00	245,000	C
17,24	kanystr	1	18	červená	✓	ks	6 650,00	258,000	C

HF - kontaktní lepidlo odolné vysokým teplotám

Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu nebezpečných látek (podle normy MACT), s vysokou počáteční silou, vysokou lepidlostí a zvýšenou tepelnou odolností do 100 °C. **Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.** Vhodné například k lepení fólií a laminování plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek, textilií, pěnových materiálů, koženky a kůže. Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.



- vysoká počáteční pevnost spoje
- **teplotní odolnost:** do 100 °C
- odolné proti vodě a vlhkosti
- rychlé odvětrání rozpouštědel
- neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
 - spray - 5,34 m²
 - kanystr - 260 m²
 - barva: transparentní

obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,425	spray	12	18	transp	✓	ks	181,00	7,000	C
13,61	kanystr	1	18	transp	✓	ks	5 850,00	227,000	C

QDA - rychleschnoucí univerzální lepidlo

Univerzální rychleschnoucí nechlorované kontaktní lepidlo s vysokou počáteční silou, vysokou lepidlostí a prodlouženou otevřenou dobou. **Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský průmysl a čalounické aplikace.** Vhodné například k lepení plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek, textilií, všech druhů pěnových materiálů včetně molitanu, koženky a kůže. Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.



- velmi rychlé zasychání
- **teplotní odolnost:** do 88 °C
- dlouhá otevřená doba
- vysoká pevnost spoje
- odolné proti vodě a vlhkosti
- neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
- neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
 - spray - 4,18 m²
 - kanystr - 167 m²
 - barva: transparentní

cena bez příslušenství (hadice, pistole)

obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,340	spray	12	18	transp	✓	ks	200,00	7,750	C
13,61	kanystr	1	18	transp	✓	ks	5 050,00	196,000	C

SG - kontaktní lepidlo pro lepení expandovaného polystyrenu, textilu, korku

Univerzální kontaktní lepidlo s okamžitou a vysokou pevností spoje. **Vhodné pro lepení expandovaného a extrudovaného polystyrenu.** Možno lepit i textilie, čalounické materiály, izolační pěny, korek, dýhu a některé druhy plastů.



- vysoká pevnost spoje
- nenarušuje expandovaný polystyrén
- odolné proti vodě a vlhkosti
- neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
- neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m²
 - spray - 5,01 m²
 - kanystr - 190 m²
 - barva: zelená


obsah kg	obal	bal ks	skl. měs	barva	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
0,368	spray	12	18	zelená	✓	ks	247,00	9,550	C

Optimální pracovní teplota > 15°C



Pro vytvoření 100% spoje použijte váleček

Váleček Standard



- ze středně tvrdé gumy
- má rovné držadlo
- šířka opěrné plochy 7,5 cm

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Přítláčný váleček standard	ks	695,00	26,900	C

Váleček Ideal



- pohodlnější verze válečku STANDARD
- speciální profilované držadlo, usnadňuje přenos silného tlaku
- šířka opěrné plochy 7,5 cm

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Přítláčný váleček ideal	ks	770,00	29,800	C

Váleček Optimal



- 3 válečky z tvrdé gumy
- šířka opěrné plochy 19 cm
- teleskopické držadlo 40 - 63 cm

název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Přítláčný váleček optimal	ks	1 160,00	45,000	C

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 177 Adhesivní techniky