


Dveřní zavírač DC200

dveře do 1100mm a 80kg



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 2-4 (s lomeným ramínkem)
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180°
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

- funkce nastavení maximálního úhlu otevření (back-check) nabízí optimální ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny
- široký rozsah použití : požárně odolné, kouřotěsné i standardní dveře
- moderní a kompaktní design

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační lomené ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45° do 150°)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
- A120 montážní plech pro zavírač
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A172 – nerez kryt pro DC200


VÝHODY

- rychlá instalace a snadné seřízení
- termodynamické ventily minimalizují vliv teplotních změn

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002925	DC200 stříbrný bez ramínka	1	ks	1 450,00	56,000	C
SP002926	DC200 bílý bez ramínka	1	ks	1 450,00	56,000	C

Dveřní zavírač DC300

dveře do 1400mm a 120kg



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- rozsah sil EN 1-3 (s kluzným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1800mm a 180kg (při propojení dvou kusů zavíračů pomocí plechu A121 a použití lomeného raménka)
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180°

- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační lomené ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45° do 150°)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro DC
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 – montážní plech tvaru L pro kluzná ram.
- A173 nerez kryt pro DC300

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002929	DC300 stříbrný bez ramínka	1	ks	1 730,00	67,000	C
SP002930	DC300 bílý bez ramínka	1	ks	1 730,00	67,000	C
SP002933	DC300DA stříbrný bez ramínka, zpoždění zavírání	1	ks	2 260,00	87,500	C

Dveřní zavírač DC340

dveře do 1400mm a 120kg



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- rozsah sil EN 1-4 (s kluzným ramínkem), pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180°
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45° do 150°)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A126 montážní plech pro DC340
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- nerozový kryt pro DC340



VARIANTY

- DC340DA (SE ZPOŽĎOVACÍ FUNKCÍ DA)
- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- plynule nastavitelná rychlost zavírání,

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002867	DC340 stříbrný	1	ks	2 230,00	86,500	C
SP002868	DC340 bílý	1	ks	2 230,00	86,500	C

Dveřní zavírač DC700

dveře do 1400mm a 120kg



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s vačkovou technologií
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- rozsah síly EN 3-6, pro dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- osvědčení o shodě s normou EN 1154 s kluzným ramínkem G193 nebo G195
- použití pro levé i pravé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check)
- plynule nastavitelná síla zavírání
- úhel otevření do 170° (na straně pantů), úhel otevření 120° (na straně proti pantům)
- snadná instalace pomocí nastavení ramínka do 14mm
- vysoká odolnost a stálost parametrů při extrémních teplotách -15°C až +45°C
- provedení: stříbrná, bílá, hnědá, černá, nerez
- použití s kluzným ramínkem G193, nebo G195

- doporučený dveřní zavírač k požárním konzolím G460, G461, G462 a G464
- pro instalaci na požárně odolných dveřích použít montážní plech A120

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro kluzná ramínka
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- G460 požární konzole pro jednokřídlé dveře
- G461 požární konzole s koordinátorem
- G462 požární konzole s koordinátorem a dvěma elektromagnety
- G464 požární konzole s koordinátorem a jedním elektromagnetem
- nerozový kryt pro DC700

Kód	popis	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SP002883	DC700 stříbrný bez ramínka	1	ks	4 360,00	169,000	C
SP002884	DC700 bílý bez ramínka	1	ks	4 360,00	169,000	C