


## LMX Ø8

Nový vylepšený design



Natloukací taliřová hmoždinka s kovovým trnem, krátká expanzní zóna.



kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LMX-8x95	60/20*	80/40*	40/*	60/20*	200	ks	1,94	0,075	C
LMX-8x115	80/40*	100/60*	60/20*	80/40*	200	ks	2,51	0,097	C
LMX-8x135	100/60*	120/80*	80/40*	100/60*	200	ks	2,80	0,109	C
LMX-8x155	120/80*	140/100*	100/60*	120/80*	200	ks	3,22	0,125	C
LMX-8x175	140/100*	160/120*	120/80*	140/100*	200	ks	3,47	0,134	C
LMX-8x195	160/120*	180/140*	140/100*	160/120*	200	ks	3,75	0,145	C

\* pro podklad kategorie E (pórobeton)

## LTX Ø8

Nový vylepšený design



Natloukací taliřová hmoždinka s plastovým trnem, krátká expanzní zóna



kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LTX-8x115	80/40*	100/60*	60/20*	80/40*	200	ks	1,45	0,056	C
LTX-8x135	100/60*	120/80*	80/40*	100/60*	200	ks	1,70	0,066	C
LTX-8x155	120/80*	140/100*	100/60*	120/80*	200	ks	1,82	0,071	C
LTX-8x175	140/100*	160/120*	120/80*	140/100*	200	ks	1,99	0,077	C
LTX-8x195	160/120*	180/140*	140/100*	160/120*	200	ks	2,18	0,084	C

\* pro podklad kategorie E (pórobeton)


## LMX Ø10

Nový vylepšený design



Natloukací taliřová hmoždinka s kovovým trnem, krátká expanzní zóna.

Možnost použití ve větracích fasádních systémech dle: AT-15-9399/2014.



kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LMX-10x90	50/30*	70/50*	30/10*	50/30*	200	ks	2,44	0,095	C
LMX-10x120	80/60*	100/80*	60/40*	80/60*	200	ks	2,94	0,114	C
LMX-10x140	100/80*	120/100*	80/60*	100/80*	200	ks	3,30	0,128	C
LMX-10x160	120/100*	140/120*	100/80*	120/100*	200	ks	3,81	0,148	C
LMX-10x180	140/120*	160/140*	120/100*	140/120*	200	ks	4,13	0,160	C
LMX-10x200	160/140*	180/160*	140/120*	160/140*	200	ks	4,46	0,173	C
LMX-10x220	180/160*	200/180*	160/140*	180/160*	100	ks	5,10	0,198	C
LMX-10x260	220/200*	240/220*	200/180*	220/200*	100	ks	6,20	0,240	C

\* pro podklad kategorie E (pórobeton)

## LTX Ø10

Nový vylepšený design



Natloukací taliřová hmoždinka s plastovým trnem, krátká expanzní zóna.



kód - rozměr (mm)	maximální síla izolace (mm)				ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
	novostavba - 10mm lepidlo		rekonstrukce - 10mm lepidlo + 20mm omítka						
	povrchová	zapuštěná	povrchová	zapuštěná					
LTX-10x70	30/10*	50/30*	10/*	30/10*	200	ks	0,95	0,037	C
LTX-10x90	50/30*	70/50*	30/10*	50/30*	200	ks	1,13	0,044	C
LTX-10x120	80/60*	100/80*	60/40*	80/60*	200	ks	1,36	0,053	C
LTX-10x140	100/80*	120/100*	80/60*	100/80*	200	ks	1,52	0,059	C
LTX-10x160	120/100*	140/120*	100/80*	120/100*	200	ks	1,71	0,066	C
LTX-10x180	140/120*	160/140*	120/100*	140/120*	200	ks	1,89	0,073	C
LTX-10x200	160/140*	180/160*	140/120*	160/140*	100	ks	2,10	0,081	C
LTX-10x220	180/160*	200/180*	160/140*	180/160*	100	ks	2,24	0,087	C
LTX-10x260	220/200*	240/220*	200/180*	220/200*	100	ks	2,55	0,099	C

\* pro podklad kategorie E (pórobeton)