

855/1 TiN Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv
Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3
Provedení: Povrchová vrstva TiN pro potřebnou tvrdost, např. u sériových šroubových spojení

| kód / název | rozměr | úchyt | balení ks | MJ | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|------------------|-----------|-------|-----------|----|-------------------|------------------------|---|
| 480221 855/1 TiN | PZ 1/25mm | 1/4" | 10 | ks | 24,00 | 0,930 | C |
| 480222 855/1 TiN | PZ 2/25mm | 1/4" | 10 | ks | 24,00 | 0,930 | C |
| 480223 855/1 TiN | PZ 3/25mm | 1/4" | 10 | ks | 24,00 | 0,930 | C |

855/1 IMP DC Impaktor Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv
Upínací část: 1/4" šestihran vhodný pro držáky bitů podle normy DIN ISO 1173-D 6,3
Provedení: Technologie Impaktor zajišťuje nejlepší možné využití vlastností materiálu a díky optimální přizpůsobené geometrii nadprůměrnou dobu životnosti i při extrémních podmínkách; zvláště vhodné k použití s běžně prodávanými šroubovými Impakt/rázovými šroubovými; drsná diamantová povrchová vrstva díky zvýšenému odporu třením snižuje riziko vyklouznutí ze šroubu. Barevné označení profilu (černá = Pozidriv) a číselné označení velikosti pro snadné nalezení požadovaného bitu.

| kód / název | rozměr | úchyt | balení ks | MJ | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|---------------------|----------|-------|-----------|----|-------------------|------------------------|---|
| 057621 855/1 IMP DC | PZ 2/25m | 1/4" | 10 | ks | 63,50 | 2,460 | C |
| 057622 855/1 IMP DC | PZ 3/25m | 1/4" | 10 | ks | 63,50 | 2,460 | C |

Výhody bitů „Impaktor“


Nebyli jsme spokojeni s tím, že mnohým uživatelům doslova „létají bity kolem uší“ díky stále se zvyšujícím silám při strojním šroubování. Velmi přesně jsme proěřovali geometrii a vlastnosti materiálů bitů pro každý profil šroubu. Podrobně jsme analyzovali zničené bity, držáky a šrouby. Výsledkem je systém Impaktor – všechny naše vědomosti týkající se výroby bitů jsme promítli do naší nejlepší řady bitů.



K použití se šroubovými Impakt/rázovými šroubovými. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.



Se zvláště vysokou pevností. Snižuje riziko předčasného prasknutí bitu.



Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.



Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic.



Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytláčovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přitlačný tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

851/1 Z Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3
Provedení: Houževnaté, univerzální použití

| kód / název | rozměr | úchyt | balení ks | MJ | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|----------------|-----------|-------|-----------|----|-------------------|------------------------|---|
| 072070 851/1 Z | PH 1/25mm | 1/4" | 10 | ks | 8,30 | 0,322 | C |
| 072072 851/1 Z | PH 2/25mm | 1/4" | 10 | ks | 8,30 | 0,322 | C |
| 072074 851/1 Z | PH 3/25mm | 1/4" | 10 | ks | 8,30 | 0,322 | C |

851/1 TH Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3
Funkční profil: Torzní tvar proti předčasnému opotřebení, extra tvrdé

| kód / název | rozměr | úchyt | balení ks | MJ | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|----|-------------------|------------------------|---|
| 056605 851/1 TH | PH 1/25mm | 1/4" | 10 | ks | 17,80 | 0,690 | C |
| 056610 851/1 TH | PH 2/25mm | 1/4" | 10 | ks | 17,80 | 0,690 | C |
| 056625 851/1 TH | PH 3/25mm | 1/4" | 10 | ks | 17,80 | 0,690 | C |

851/1 TZ Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-D 6,3
Provedení: Torzní tvar proti předčasnému opotřebení, houževnaté, univerzální použití

| kód / název | rozměr | úchyt | balení ks | MJ | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|----|-------------------|------------------------|---|
| 056505 851/1 TZ | PH 1/25mm | 1/4" | 10 | ks | 17,80 | 0,690 | C |
| 056510 851/1 TZ | PH 2/25mm | 1/4" | 10 | ks | 17,80 | 0,690 | C |
| 056525 851/1 TZ | PH 3/25mm | 1/4" | 10 | ks | 17,80 | 0,690 | C |

851/1 TiN Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný na držák podle DIN ISO 1173-D 6,3
Provedení: Povrchová vrstva TiN pro potřebnou tvrdost, např. u sériových šroubových spojení

| kód / název | rozměr | úchyt | balení ks | MJ | Cena Kč pro Česko | Cena EUR pro Slovensko | |
|------------------|-----------|-------|-----------|----|-------------------|------------------------|---|
| 480171 851/1 TiN | PH 1/25mm | 1/4" | 10 | ks | 24,00 | 0,930 | C |
| 480172 851/1 TiN | PH 2/25mm | 1/4" | 10 | ks | 24,00 | 0,930 | C |
| 480173 851/1 TiN | PH 3/25mm | 1/4" | 10 | ks | 24,00 | 0,930 | C |