

KPL-M - Kotva plechová pro lehké zatížení



- plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných materiálech
- v provedení s matkou

Kód	průměr vrtáku (mm)	min. hloubka vrtu (mm)	min. hloubka kotvení	průměr závitu	max. síla přípoj. dílu (mm)	zatížení v tahu (kN)	zatížení ve stříhu (kN)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
57720-5	8	55	35	M6	5	1,72	2,47	100	ks	2,82	0,109	C
57721-5	8	75	35	M6	30	1,72	2,47	100	ks	3,85	0,149	C
57722-5	8	95	35	M6	50	1,72	2,47	50	ks	4,71	0,183	C
57725-5	10	50	40	M8	5	2,55	3,90	50	ks	4,91	0,190	C
57726-5	10	60	40	M8	10	2,55	3,90	50	ks	4,80	0,186	C
57727-5	10	70	40	M8	20	2,55	3,90	50	ks	5,55	0,215	C
57728-5	10	85	40	M8	35	2,55	3,90	25	ks	6,40	0,248	C
57729-5	10	105	40	M8	55	2,55	3,90	25	ks	7,30	0,283	C
57733-5	12	85	50	M10	25	3,30	5,62	25	ks	9,85	0,382	C
57735-5	12	110	50	M10	50	3,30	5,62	20	ks	12,40	0,481	C
57736-5	12	140	50	M10	80	3,30	5,62	20	ks	15,00	0,580	C

KPL-S - Kotva plechová pro lehké zatížení



- plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných materiálech
- v provedení s matkou

Kód	průměr vrtáku (mm)	min. hloubka vrtu (mm)	min. hloubka kotvení	průměr závitu	max. síla přípoj. dílu (mm)	velikost klíče (mm)	zatížení v tahu (kN)	zatížení ve stříhu (kN)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
57746-5	8	70	35	M6	25	10	1,72	2,47	50	ks	5,05	0,196	C
57748-5	10	70	40	M8	20	13	2,55	3,90	50	ks	7,35	0,285	C
57750-5	10	90	40	M8	40	13	2,55	3,90	25	ks	9,35	0,362	C
57752-5	12	80	50	M10	20	15	3,30	5,62	25	ks	12,80	0,496	C
57753-5	12	110	50	M10	50	15	3,30	5,62	20	ks	16,20	0,630	C

Kovová rámová hmoždinka



- kovová hmoždinka pro kotvení rámu oken a dveří
- průchozí kotvení rámu oken a dveří do betonu, cihel a tvárníc
- kotví rámy oken a dveří do většiny stavebních materiálů
- jednoduché kotvení kovových rámu oken a dveří
- perfektní pro instalaci venkovních posuvných dveří

Kód	délka hmoždinky (mm)	průměr vrtáku (mm)	min. hloubka vrtání (mm)	min. hloubka kotvení (mm)	max. síla kotveného předmětu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
52420-0	72	10	90	30	42	100	ks	3,89	0,151	C
52422-0	92	10	110	30	62	100	ks	4,03	0,156	C
52426-0	112	10	130	30	82	100	ks	4,10	0,159	C
52428-0	132	10	150	30	102	100	ks	4,57	0,177	C
52432-0	152	10	170	30	122	100	ks	5,15	0,200	C
52432-3	182	10	200	30	152	100	ks	6,75	0,262	C

Průvlaková kotva B - pro netrhlinový beton



a solid connection




- expanzní rozpěrná kotva do netrhlinového betonu
- schválení ETA 01/013 a ETA06/0155
- pro řádnou instalaci je nezbytný momentový klíč
- schválená zatížení v tahu: netrhlinový beton 2,9 – 37,2 kN

Kód	Název	rozměr otvoru (mm)	závit	hloubka usazení (mm)	max. síla kotveného předmětu (mm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
57790-0	B 6-5/40*	6 x 35	M6	27	-	100	ks	8,55	0,331	C
57800-0	B 6-10/67	6 x 45	M6	49	10	100	ks	9,00	0,349	C
57802-0	B 6-40/97	6 x 55	M6	49	40	100	ks	9,85	0,382	C
57804-0	B 8-5/50*	8 x 45	M8	-	-	100	ks	11,20	0,434	C
57806-0	B 8-15/80	8 x 55	M8	56	15	100	ks	11,80	0,457	C
57808-0	B 8-25/90	8 x 55	M8	56	25	100	ks	12,10	0,469	C
57809-0	B 8-30/95	8 x 55	M8	56	30	100	ks	12,10	0,469	C
57810-0	B 8-45/110	8 x 55	M8	56	45	100	ks	12,40	0,481	C
57812-0	B 8-55/120	8 x 55	M8	56	55	100	ks	13,30	0,515	C
57813-0	B 10-10/60	10 x 50	M10	-	-	50	ks	13,80	0,535	C
57814-0	B 10-10/85	10 x 65	M10	62	10	50	ks	14,50	0,560	C
57815-0	B 10-15/90	10 x 65	M10	62	15	50	ks	14,80	0,575	C
57816-0	B 10-20/95	10 x 65	M10	62	20	50	ks	15,10	0,585	C
57816-5	B 10-30/105	10 x 65	M10	62	30	50	ks	15,70	0,610	C
57818-0	B 10-50/125	10 x 65	M10	62	50	50	ks	18,10	0,700	C
57820-0	B 10-100/175	10 x 65	M10	62	100	50	ks	21,00	0,815	C
57822-0	B 10-140/215	10 x 65	M10	62	140	25	ks	25,60	0,990	C
57823-0	B 12-5/75	12 x 65	M12	-	-	25	ks	18,80	0,730	C
57823-3	B 12-10/95	12 x 75	M12	-	-	25	ks	19,90	0,770	C
57824-0	B 12-15/110	12 x 75	M12	82	15	25	ks	21,10	0,820	C
57826-0	B 12-30/125	12 x 75	M12	82	30	25	ks	24,10	0,935	C
57828-0	B 12-50/145	12 x 75	M12	82	50	25	ks	26,80	1,040	C
57829-7	B 12-65/160	12 x 75	M12	82	65	25	ks	28,40	1,100	C
57830-0	B 12-85/180	12 x 75	M12	82	85	25	ks	30,60	1,190	C
57832-0	B 12-125/220	12 x 75	M12	82	125	25	ks	35,00	1,360	C
57834-0	B 12-160/255	12 x 75	M12	82	160	20	ks	40,80	1,580	C
57836-0	B 12-230/325	12 x 75	M12	82	230	20	ks	54,00	2,090	C
57838-0	B 16-30/150	16 x 95	M16	102	30	20	ks	37,80	1,470	C
57839-0	B 16-80/200	16 x 95	M16	102	80	10	ks	54,00	2,090	C
57840-0	B 16-100/220	16 x 95	M16	102	100	10	ks	62,00	2,400	C
57842-0	B 16-200/320	16 x 95	M16	102	200	10	ks	88,00	3,410	C
57844-0	B 20-35/180	20 x 110	M20	121	35	10	ks	102,00	3,950	C
57846-0	B 20-60/205	20 x 110	M20	121	60	10	ks	114,00	4,420	C

*) Není součástí schválení, expandér z pozinkované oceli

KNO - kotva narážecí ocelová



- ocelová kotva s čepem, montáž pomocí narážeče
- vhodná k upevňování v pevných stavebních materiálech

Kód	průměr vrtáku (mm)	min. hloubka vrtu (mm)	délka hmoždinky (mm)	průměr závitu	zatížení v tahu (kN)	zatížení ve stříhu (kN)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
52771-0	8	30	25	M6	2,5	1,5	100	ks	2,13	0,083	C
52773-0	10	35	30	M8	3	2,35	100	ks	2,48	0,096	C
52775-0	12	45	40	M10	4,75	2,7	50	ks	3,90	0,151	C
52775-5	15	55	50	M12	6,8	5,12	50	ks	6,20	0,240	C
52780-5	20	70	65	M16	10,25	7,75	25	ks	15,80	0,610	C