

TEKUTÁ LEPENKA 2K HYDROIZOLACE



Jde o dvousložkový, trvale pružný, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu. Tekutá lepenka je vhodná pro izolaci objektů s nízkým radonovým indexem.

Tekutá lepenka a její výhody:

- x Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, na vodorovné i svislé plochy, vhodná pro nadzemní i podzemní aplikace, novostavby i rekonstrukce
- x Vysoce flexibilní / prvotřídní vodotěsnost
- x Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná
- x Odolná chlorované vodě / Interiér a exteriér
- x Odolná tlakové vodě / Vyhovuje normě EN14891
- x Spotřeba 1,5 kg/m² při 2 nátěrech

Použití:

Tekutá lepenka je určena pro hydroizolace zděných, betonových, železobetonových konstrukcí, lehčených betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdicí materiály z pálených cihel, desky CETRIS a sádkartonové konstrukce. Dále je vhodná pod dlažby balkonů, teras a lodžii, pod obklady a dlažbu v koupelnách.

Tekutá lepenka 2K hydroizolace
barva šedá / balení 7 kg

346,80 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - EXTERIÉR



Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech a exteriérech budov: balkóny, terasy, lodžie, mokré prostory, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórobetonů. Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Pro zvýšení účinnosti se skládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnící pásy a průchody.

Charakteristika:

- x Interiér i exteriér
- x Bezespárá, snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- x Zabraňuje pronikání vlhka a vody
- x Snadná a rychlá aplikace

- x Kvalitní povrch
- x Ekologická bez organických látek
- x Spotřeba 1,5 kg/m² při dvou nátěrech

Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR
barva modrá / balení 2,5 kg

194,65 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - KOUPELNA



Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny nádobí, třídírní zeleniny, v objektech společného stravování apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórobetonů. Desky cementovláknité, sádkartonové, překližkové a OSB desky. Podlahy betonové, cementové a anhydritové.

Charakteristika:

- x Bezespárá, snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- x Zabraňuje pronikání vlhka a vody
- x Snadná a rychlá aplikace

- x Kvalitní povrch
- x Ekologická bez organických látek
- x Spotřeba 1-1,5 kg/m² při dvou nátěrech

Jednosložková hydroizolace KOUPELNA
barva medově hnědá / balení 2,5 kg

187,- Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy