

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit ALP 300



Použití

- x Ideální jako penetrační pod tepelně svařitelné pásy všech druhů
- x Jako roztok určený pro penetrační nátěry svislých betonových a zděných konstrukcí
- x Penetrační základových konstrukcí podzemních částí staveb
- x Na dřevěné podklady, ocel, bitumeny a asfalty
- x Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m² v 1 nátěru

Asfaltový penetrační lak DenBit ALP300
balení 9 kg

366,35 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DenBit BR-ALP



Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. **Druh podkladu:** Beton, omítky, zdivo, eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny, oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a podobné materiály na bitumenové bázi, dřevěné podklady a pod-kłady na bázi dřevní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.).

Použití: Jako roztok určený pro penetraci základových pásů, základů, podzemních částí stavby aj. Hmota je vhodná zejména jako podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů. Používá se pod hydroizolační nátěry a jiné nátěrové hmoty. Mimo jiné je možné ji použít i jako samostatnou protivlhkostní izolaci lehkého typu.

Výhody:

- x Výborná hloubková penetrační schopnost
- x Je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu
- x Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- x Na suchý i vlhký podklad

- x Spotřeba 0,15 - 0,30 kg/m² v 1 nátěru

Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP
balení 4,5 kg

203,15 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy

GUMOASFALTOVÁ HYDROIZOLACE DenBit DISPER-DN



Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem.

Druh podkladu: Beton, cementové, cimento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací.

Použití: Renovování a konzervování střešních krytin, provádění bezspárých střešních krytin vyztužených technickými tkaninami, provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí budov před vlhkostí.

Charakteristika:

- x I na svislé stěny, nestéká při +120°C
- x Bez obsahu rozpouštědel
- x Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
- x Spotřeba 0,6 - 1 kg/m² v 1 nátěru
- x Na suchý i vlhký podklad

- x Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách
- x Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

Gumoasf. hydroizolace DenBit DISPER-DN
balení 5 kg

106,25 Kč/ks

pevná cena, bez možnosti další slevy