

Protipožární padací prahy

ELLEN-MATIC FERRO

ELLEN-MATIC FERRO-S

pro hliníkové, ocelové a PVC dveře



proti průvanu



útlum zvuku 40dB




kouři odolný



oheň 30 min



příslušenství k FERRO-S



- perfektně těsní dveře ze spodní strany
- pro těsněné mezery od 2 do 16 mm
- vnitřní automatický vyrovnávací mechanismus
- standardní ovládání ze strany závěsu
- různé možnosti uchycení
- testováno na 200.000 cyklů
- útlum hluku: 40 dB
- záruka 5 let

Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → 24/38 x 20 mm (Ferro) hliník, → 24 x 20 mm (Ferro-S)
Velikost těsněné mezery	min.. 2 mm / max. 16 mm
Těsnící profil	TPE, černá
Výška zdvihu	↓ 15 mm
Mechanika ovládání	jednostranně ze strany závěsu dveří
typy dveří	pro jedno a dvoukřídlové dveře
Skladové délky	530, 680, 830, 980, 1130, 1280, 1430 mm
Zkrácení	75 mm u délky 530 mm / 150 mm u všech standardních délek
Upevnění	Ferro, zesponu šrouby (nejsou součástí balení) Ferro S, z boční strany kovovými úhelníky a samozávrtnými šrouby (M 3 x 12 mm) vše součástí balení
Min. délka / Max. délka	EM FERRO : 455 mm / 2000 mm EM FERRO-S : 455 mm / 1280 mm


Ellen-Matic FERRO a FERRO-S (ceny jsou pro oba typy shodné)

délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
53	10	ks	665,00	25,800	C
68	10	ks	710,00	27,500	C
83	10	ks	750,00	29,100	C
98	10	ks	795,00	30,800	C
113	10	ks	845,00	32,800	C
128	10	ks	920,00	35,700	C
143*	10	ks	960,00	37,200	C

* v délce 143 cm jen varianta FERRO, varianta FERRO-S pouze do délky 128 cm

Další zakázková řešení pro Ellen-Matic FERRO/FERRO-S

Řešení pro dvoukřídlové dveře - Ellen otvor pro EM FERRO/FERRO-S průměr otvoru max 11 mm



Těsnění Ellen-Matic Ferro/ Ferro-S lze použít i pro dvoukřídlové dveře, vydrážkováním otvoru do těsnění vzniká možnost instalace zamykací tyče.

Při objednávce s vydrážkováním otvoru je nutno zadat:

1. dveře pravé,levé
2. přesnou délku těsnění FERRO/FERRO-S
3. vzdálenost středu trnu (zavíracího mechanismu) od okraje lišty.

Dodatečné příslušenství

k Ellen-Matic FERRO a Ellen-Matic FERRO-S

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 1 - na objednávku

Stavitelné distanční podložky se používají v případě nespouštění automatického padacího prahu při zavření dveřního křídla z důvodu větší spáry mezi křídlem a rámem dveří. Například při montáži padacích prahů do PVC dveří.



název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
Sada Typ 1 - 5 plast. podložek, 1 kovová+2 šrouby	sada	34,00	1,320	C

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 2 - na objednávku

Sada Typ 2 - ke zvýšení účinnosti těsnění spodků plastových dveří je možno dodat dodatečné příslušenství s výřezem samolepicího kartáčku 7x4 cm, výřez 5 cm a 2 dlouhé šrouby s podložkami.



název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
Sada Typ 2 s výřezem samolep. kartáčku	sada	56,00	2,170	C

Upozornění: Pro protipožární dveře použijte nový **EM Soundproof** s požární odolností **EI60** a útlumem hluku **51dB**, více na str. 33

ELLEN MATIC PRIMERA - oheň, kouři odolný, proti průvanu

ELLEN MATIC PRIMERA může být jednoduše namontován, jednoduše zkrácen a jednoduše upraven. Je kouřiodolný a ohni odolný (T30) díky speciálnímu pěnovému profilu. Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivací šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu nebo na straně zámku. Vhodný pro vnější a vnitřní dveře.



Velikost drážky: 17 x 39mm

Velikost těsněné mezery: 5 - 10 mm

Maximální pokles (pohyb): 12 mm

Standardní délky:

63, 73, 83, 93, 103, 113 a 123 cm

Zkrácení max o: 100 mm

Min. délka / Max. délka: 200 mm / 1500 mm

Požadovaná délka: velikost dveří




proti průvanu



kouři odolný



oheň 30 min



délka cm	množství v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
63	10	ks	710,00	27,500	C
73	10	ks	750,00	29,100	C
83	10	ks	790,00	30,600	C
93	10	ks	830,00	32,200	C
103	10	ks	870,00	33,700	C
113	10	ks	910,00	35,300	C
123	10	ks	1 060,00	41,100	C