

jednostranně lepicí pásky

Kaučuková samolepicí páska ZK 2115 (100 - 120 kg/m³)



na těsnění elektrorozv., tlumení vibrací.
odolnost: - 40 až + 85 °C, krátkodobě až + 100 °C
aplikace: +5 až + 50 °C **nasákavost:** pod 5% hmotnosti
lepidlo: modifikovaný akrylát

rozměr mm	roli	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10x2	10	900	če	m	4,50	0,174	C
19x2	10	470	če	m	6,80	0,264	C
9x3	10	1000	če	m	4,44	0,172	C
12x3	10	750	če	m	6,60	0,256	C
15x3	10	600	če	m	6,75	0,262	C
19x3	10	470	če	m	9,00	0,349	C
70x3	10	900	če	m	26,10	1,010	C
10x4	10	900	če	m	5,25	0,203	C
19x4	10	470	če	m	9,05	0,351	C
10x5	10	900	če	m	5,75	0,223	C
15x5	10	600	če	m	7,90	0,306	C
20x5	10	450	če	m	10,20	0,395	C
30x5	10	300	če	m	13,90	0,540	C
40x5	0	220	če	m	21,20	0,820	C
18x6	10	500	če	m	11,60	0,450	C
10x10	5	450	če	m	11,70	0,453	C
10x12	5	450	če	m	16,50	0,640	C
15x10	5	300	če	m	12,80	0,496	C
19x10	10	470	če	m	14,30	0,555	C
40x10	10	220	če	m	31,10	1,210	C

TN011 EPDM samolepicí páska



Ideální pro náročná těsnění s excelentní odolností stárnutí a povětrnostním vlivům. Ideální pro těsnění neporézních rovných ploch. Lze použít v kontaktu v polykarbonátu. Dříve pod označením TO 110.

Přednosti:

- nevyklučuje žádná látka a změkčovadla
- vhodná do interiéru i exteriéru
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
- rozměrová stálost
- výtečná tvarová paměť

odolnost: -30 až +100 °C **aplikace:** +5 až +35 °C

rozměr mm	roli	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9x2	10	900	čer	m	5,45	0,211	C
19x2	10	400	čer	m	9,30	0,360	C
30x2	10	160	čer	m	15,80	0,610	C
50x2	10	90	čer	m	26,30	1,020	C
12x3	10	500	čer	m	8,55	0,331	C
900x8	5	5	čer	m	915,00	35,500	C

TN525 - samolepicí PVC páska



Velmi měkká páska používaná u konstrukcí montovaných příček, ocelových konstrukcí a vдуchotechniky. Páska se velmi dobře a snadno přizpůsobí hrubým a nerovným povrchům.

Přednosti:

- přizpůsobí se dobře nerovným povrchům
- rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií

odolnost: -30 až +70 °C **aplikace:** +5 až 40 °C
lepidlo: akryl **hustota:** 90 - 130 kg/m³

rozměr mm	m v roli	m v kartonu	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10x3	30	1500	šedá	m	4,60	0,178	C
12x3	30	1200	šedá	m	4,65	0,180	C
9x4,5	20	1060	šedá	m	5,20	0,202	C

TN545 - samolepicí PVC páska



Páska je využívána u konstrukcí montovaných příček, ocelových konstrukcí a vдуchotechniky. Střední tvrdost pásky umožňuje přilnutí pásky na povrchy s drobnými nerovnostmi.

Přednosti:

- vodotěsné utěsnění spáry
- rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací
- odolnost vůči UV
- umožňuje pronýtování či prošroubování

odolnost: -30 až +70 °C **aplikace:** +5 až 40 °C

lepidlo: akryl **hustota:** 135 - 200 kg/m³

rozměr mm	m v roli	m v kartonu	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9x1,5	60	3180	šedá	m	3,21	0,124	D
19x1,5	60	480	šedá	m	6,50	0,252	D
9x3	30	1590	šedá	m	4,35	0,169	D
9x4,5	20	1060	šedá	m	5,40	0,209	D
12x10	10	400	šedá	m	12,30	0,477	D
15x10	10	320	šedá	m	15,00	0,580	D

TN565 - samolepicí PVC páska



Velmi tvrdá páska je vhodná pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlicích, montovaných stavbách a pro suché zasklívání. Unikátní složení pěnové hmoty umožňuje nýtovat či šroubovat skrze pásku bez rizika její deformace. Dříve pod označením TV 130.

Přednosti:

- umožňuje pronýtování a prošroubování
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
- rozměrová stálost i při vysokém zatížení
- excelentní tlumení a pohlcování vibrací a nárazů

odolnost: -30 až +70 °C **aplikace:** +5 až 40 °C

lepidlo: akryl **hustota:** 220 - 300 kg/m³

rozměr mm	m v roli	m v kartonu	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12x1,5	60	2400	černá	m	5,10	0,198	D
9x3	30	1590	černá	m	6,10	0,236	D
15x3	30	960	černá	m	9,30	0,360	D
19x3	30	720	černá	m	11,50	0,446	D
19x4,5	20	480	černá	m	15,50	0,600	D
9x6	30	795	černá	m	10,60	0,411	D
15x6	20	480	černá	m	16,20	0,630	D

MASKOVACÍ, OPRAVNÉ, OCHRANNÉ PÁSKY

Maskovací pásy NARCAR 80°C - nebalené



NARCAR jsou polokrepevé, světle žluté, papírové maskovací pásy, které nezanechávají stopy po lepidle.

Použití pro autolakýrníky, klempíře, malíře pokojů, zedníky, truhláře, výrobce nábytku a podobně.

Lepidlo je na bázi přírodního kaučuku s přísadkami pryskyřic, plastifikátorů a antioxidantů.

tl. pásy: 135 um **odolnost do 90 min:** +80°C

odolnost do 30 min: +110°C **lepivost:** 2,9 N/cm

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 mm x 50 m	96	ks	14,90	0,580	C
12 x 50	72	ks	17,40	0,675	C
15 x 50	60	ks	21,30	0,825	C
19 x 50	48	ks	24,40	0,945	C
25 x 50	36	ks	32,30	1,250	C
30 x 50	30	ks	38,00	1,470	C
38 x 50	24	ks	48,10	1,860	C
50 x 50	18	ks	62,00	2,400	C
75 x 50	12	ks	94,00	3,640	C