

jednostranně lepicí pásky

Krycí páska 722 PVC vroubkovaná



krycí páska pro použití při fasádnických a zednických pracích jako ochrana dřevěných a plastových profilů, dílců a rámu oken a dveří při nástřiku barev. Má vysokou přilnavost a nezanechává stopy po lepidle.

materiál: měkká PVC folie s příčně zdrsňeným povrchem

nosič tl.: 0,13 mm **celková tl.:** 0,16 mm **tepl. odolnost:** -20 až +80 °C **lep. vrstva:** solvent **lep. síla na kov:** 3,9 N / 25 mm

rozměr	barva	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30 mm x 33m	žlutá	60	ks	33,40	1,290	C
38 mm x 33m	žlutá	48	ks	43,60	1,690	C
48 mm x 33m	žlutá	36	ks	53,50	2,070	C

ME911 Textilní páska



Laminovaná textilní fólie/páska s velkou pevností, ošetřená z rubové strany lepidlem s velmi vysokou lepidlovostí. Produkt slouží zejména jako fixace materiálu při transportu, balení nebo skladování.

Přednosti:

- velmi vysoká lepidlovost
- snadno trhatelná v příčném směru
- vodě odolná úprava vrchní strany textilie
- odolná vůči mechanickému namáhání

odolnost: -50 až +65 °C **aplikace:** +5 až +45 °C

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 mm x 50 m	24	ks	160,00	6,200	C
75 mm x 50 m	16	ks	242,00	9,400	C

ME211 PVC krycí páska rýhovaná



Univerzální maskovací páska používaná zejména pro malířské a sádkartonářské účely. Slouží pro krátkodobé překrytí v interiéru např. ve skladových, výrobních a sportovních halách a k označení ploch. Specifikem této pásky je vroubkovaný povrch, díky němuž se výborně odvíjí. **Pásku je možno použít i v exteriéru, je ale nutné provést vlastní zkoušky** po jaké době lze ještě fólie odstranit, aniž by zanechala stopy lepidla na podkladu.

Přednosti:

- rychlé a snadné řešení zakrytí podkladu
- odolná vůči protržení, odolná proti vlhkosti

aplikace: +5 až +35 °C **lepidlo:** kaučukové

rozměr	ks/kart.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 mm x 33 m	36	ks	72,50	2,810	C

PROMIPÁSKA UNIVERZÁLNÍ



Jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE. **celková tl.:** 0,175 mm **lep. vrstva:** syntetický kaučuk **lepidlovost na oceli:** 23 N / 25 mm **pevnost v tahu:** 105 N / 25mm **Teplotní odolnost:** -10 °C až +70 °C

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mmx10m	stříbrošedá	24	ks	61,50	2,380	C

G116 OM jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE



Páska má nízký obsah VOC, odolává prohýbání a kroucení, má agresivní přilnavost na hladké i hrubé povrchy. Používá se zejména pro opravy, barevné označování, slepování, záplatování, těsnění.

celková tl.: 0,250 mm


lep. vrstva: kaučuk

nahrazuje 108210GY

rozměr	tloušťka	barva	ks/kart	m/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25mm x 50m	0,250	šedá	56	2800	ks	119,00	4,610	C
38mm x 50m	0,250	šedá	37	1900	ks	174,00	6,750	C
48mm x 50m	0,250	šedá	24	1200	ks	205,00	7,950	C

TEXTILNÍ PÁSKY LAMINOVANÉ

Textilní páska 518



Dvostranně povrstvená syntetická tkanina s nánosem polyetylenem na jedné straně a s lepicí vrstvou ze syntetického kaučuku na straně druhé. Používá se jako těsnící a izolační prvek pro spec. druhy balení, bandáže a spoje potrubních vedení atd..

celková tl.: 0,175 mm (+/- 5%) **lep. vrstva:** synt. kaučuk **lep. síla na kov:** 16 N / 25 mm (+/- 5%) **podélná pevnost:** 87,5 N / 25mm (+/- 5%)

tloušťka 0,175 mm

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
38mm x 50m	stříbrošedá	24	ks	75,50	2,930	C
48mm x 50m	stříbrošedá	24	ks	77,00	2,980	C
48mm x 50m	černá, žlutá, červená	24	ks	99,00	3,840	C

DUCT-TAPE



celková tl.: 0,285 - 0,295 mm **lep. vrstva:** HOT-MELT **lepidlovost:** 12,5 N / 25 mm **pevnost v tahu:** 90 N / 25mm **teplotní odolnost:** +80 °C

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 10m	stříbrošedá	36	ks	24,90	0,965	C

BALÍČÍ PÁSKY



PP balící páska 801 PP

standardní jednostranně lepicí páska pro použití především k lepení kartonů a jiných lepenkových obalů. Páska má zvýšenou UV-stabilitu, která se projevuje stálostí a dlouhodobým lepicím efektem.

Nosič: BOPP folie **nosič tl.:** 0,023 mm **celková tl.:** 0,040 mm **tepl. odolnost:** -10 až +60 °C **lep. vrstva:** akrylát **lep. síla na kov:** 6 N / 25 mm

rozměr	barva	ks / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12mm x 66m	transp.	144	ks	6,50	0,252	C
19mm x 66m	transp., hnědá	96	ks	9,70	0,376	C
25mm x 66m	transp., hnědá	72	ks	11,20	0,434	C
38mm x 66m	transp., hnědá	48	ks	14,60	0,565	C
50mm x 66m	žlutá, červená, zelená, modrá	36	ks	22,50	0,870	C
75mm x 66m	transp., hnědá	24	ks	27,10	1,050	C