

# jednostranně lepicí pásky

## Soklová páska samolepicí



Páska je určena k estetickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry, je vyrobena z měkčeného PVC a je opatřena samolepicí vrstvou na obou polovinách. Ideální jsou rovné povrchy s hladkým, nesavým a pevným podkladem.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
55 mm x 5 m	bílá, buk	20	ks	218,00	8,450	D

## Těsnění kolem dřezu



Nelepicí profil z měkčeného PVC. Slouží k utěsnění přechodu mezi usazovací hranou dřezu a pracovní deskou. Jednoduchá a rychlá montáž díky pouhému nasazení profilu na hranu dřezu.



rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
4 m	bílá	20	ks	61,50	2,380	D


## Protikluzná páska



Samolepicí páska se zrnitým povrchem. Na kamenné a dlaždicové schody. Nehodí se na hladké dřevěné schody.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
25 mm x 18 m	černá	360	m	18,80	0,730	C


## Tlumící podložky 28 ks - samolepicí



Samolepicí tlumící a protikluzné podložky slouží jako podklad pod předměty (doma, v kanceláři...), kde mají zabránit poškrábání povrchu nebo klouzání předmětu. Čírá barva zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10 x 10 x 2,5 mm / 28ks	transp.	30	bal	52,00	2,000	D

## Tlumící body 40 ks - samolepicí



Samolepicí plastové body slouží jako tlumiče nárazů dosedacích ploch skříněk, zásuvek, dveří atd. Čírá barva zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
průměr 6,4 mm	transp.	30	bal	51,50	1,980	D

## Páska proti zatékání samolepicí



Samolepicí páska je složená z hliníkové fólie s upraveným povrchem proti korozi. Je opatřena silnou vrstvou bitumenového lepidla s vysokou přilnavostí na hrubé povrchy, vysoká odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům bez ztráty těsnících vlastností.

**Použití:** těsnění spojů a spár na plochých střeších, dokonalé těsnění přechodů oplechování – krytina, zdivo – krytina, těsnění vzduchotechnických vyústění, těsnění světlíků a jejich napojení na střechu, opravy střešní krytiny a okapových žlabů, prosklených fasád apod.

rozměr	materiál	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 2 m	bitumen	6	ks	114,00	4,380	D

## Elektroizolační páska



celková tl.: 0,13 mm **pevnost v tahu:** 150 N/10 mm  
el. **pevnost min:** 40 kV/mm el. **pevnost po vlhku min:** 35 kV/mm  
**přilnavost k oceli min:** 1,8 N/10 mm  
**přilnavost k podkladu:** 1,5 N/10 mm  
**používat při teplotě:** +5°C až +60°C

rozměr	barva	Mj / karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15 mm x 10 m	bílá, černá, červená, modrá, zel-žlutá, žlutá, hnědá	100	ks	6,70	0,260	D
15 mm x 10 m	mix barev 10 ks		bal	66,00	2,560	D

## Výstražné pásy PP - samolepicí



Výstražná páska PP je ve své podstatě běžná balicí páska opatřená černo-žlutým výstražným potiskem. Výstražnou pásku PP je možné použít k viditelnému přelepování kartonů při balení zboží, zejména tam, kde je vhodné upoutat pozornost na lepený detail. Podobně jako výstražnou pásku PVC ji je možné použít ke označování nebezpečných míst, ostrých hran, či podhledů, ačkoliv je přitom nutné vzít v potaz nižší lepicí schopnosti pásky na zdivu, omítce a podobných površích. Výstražná páska PP není dlouhodobě odolná proti UV záření, je tak vyhrazena pro vnitřní použití.

**nosič:** polyprop. fólie **lepidlo:** akryl. na vodní bázi **teplotní odolnost:** -5°C až +60°C  
**apl. teplota:** od +10°C **lepivost na oceli:** 6,5N / 25 mm

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Výstr. pruh žluto / černý, pravý	50 mm x 66m	36	ks	48,80	1,890	C
Výstr. pruh žluto / černý, levý	50 mm x 66m	36	ks	48,80	1,890	C

## Výstražné pásy PVC - samolepicí



Výstražná páska PVC slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. Páska je neprůhledná, neprůsvitná a stálobarevná, barvy zůstávají po dlouhou dobu výrazné.

Výstražná páska PVC je vyrobena z měkčeného PVC s vysokou pružností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů.

**Tloušťka celkem:** 0,15 mm **Přilnavost pásky:** velmi dobrá

**Lepivost na oceli:** 4 N / 25 mm **Pevnost v tahu:** 70 N / 25 mm **Prodloužení do přetržení:** +100 % **Teplotní odolnost:** -5 až 60 °C **Skladovací teplota:** 5 až 25 °C **Aplikační teplota:** od 10 °C

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Varovací páska žluto / černá	50 mm x 33m	48	ks	74,50	2,890	C

## Trasovací páska, žlutá



Velmi lepicí pružná a oděru odolná páska je speciálně vyvinuta pro vyznačení trasy na podlahách. Avšak se svými vynikajícími vlastnostmi ji lze použít i pro jiné například opravářské účely. Pružná, velmi dobrá přilnavost, odolná oděru.

název	tloušťka	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Trasovací páska žlutá	0,15 mm	50 mm x 50m	36	ks	119,00	4,610	C