

HLINÍKOVÉ A METALIZOVANÉ - SAMOLEPICÍ

901 ALUMINIUM páska



Hliníková lepicí montážní páska s akrylovým lepidlem s vysokou lepidlostí. Certifikovaná dle DIN 4102 B1, nosič: hliníková fólie tl. 0,030 mm krycí proložka: silikonový papír tl. celkem (bez krycí proložky): cca 0,058 mm tepl. odolnost: krátkodobě až +100°C lepidlo: akrylové na vodní bázi

AL fólie: tl. 0,030 mm

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
901 ALU 30 AC	75mm x 50m	16	ks	160,00	6,200	C
	100mm x 50m	12	ks	214,00	8,300	C

Hliníková samolepicí páska - celková tl. 0,070 mm, tl. nosiče: 0,030 mm



hliníková páska pro pevná spojení izolačních materiálů, sloužící také jako parozábrana a montážní páska.

lepicí vrstva: akrylát
krycí vrstva: silikonový papír umístěn na spodní lepicí ploše ALU pásy lepicí síla na kov: 8N / 25mm

AL fólie: tl. 0,030 mm

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
ALU PÁSKA 511	50mm x 50m	24	ks	125,00	4,840	C

Pokovená (metalizovaná) páska 907 AC - celková tl. 0,050 mm, tl. nosiče: 0,030 mm



pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku s kovovým leskem - stříbrným, má zvýšenou UV stabilitu, nebalená

materiál: pokovená BOPP fólie lepidlo: akrylátové na vodní bázi
tl. nosiče: 0,030 mm, celk. tl.: 0,050 mm průtažnost: 160 %
přilnavost na kov: 7,5 N / 25 mm tepl. odolnost: 80°C

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
907 PP 30 AC METALL	75mm x 50m	16	ks	39,50	1,530	C
	100mm x 50m	12	ks	52,50	2,030	C

Hliníková lepicí páska 517 - celková tl. 0,050 mm, tl. nosiče: 0,028 mm



pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku s kovovým leskem - stříbrným, má zvýšenou UV stabilitu, nebalená

materiál: pokovená PP fólie lepidlo: akrylátové
tl. nosiče: 0,028 mm, celk. tl.: 0,050 mm průtažnost: 120 %
přilnavost na kov: 5 N / 25 mm tepl. odolnost: 80°C

název	rozměr	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Pokovená páska 517	50mm x 50m	96	ks	35,00	1,360	C
	100mm x 50m	48	ks	69,00	2,670	C

ME402 BUTYL ALU



Páska je tvořena samolepicí plastoelastickou butylkaučukovou hmotou s vysokou lepidlostí, která je jednostranně opatřena pevnou, povětrnostním vlivům a UV odolnou plastohliníkovou fólií. Slouží pro:

- utěsnění spojů v různých oborech, např. kovové stavební konstrukce, zimní zahrady, klimatizace, ventilace
- opravy a sanace zvětralých spár, např. skleníků
- vytvoření parotěsných spojů připojovacích spár např. mezi otvorovou výplní nebo fasádou a přilehlou konstrukcí

šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50 x 1,2	25 m	6	150	m	23,40	0,905	D
75 x 1,2	25 m	4	100	m	35,90	1,390	D
100 x 1,2	25 m	3	75	m	46,40	1,800	D
150 x 1,2	25 m	1	25	m	71,50	2,770	D

Další rozměry na požádání.

ME104 BITUMEN ALU



Univerzálně použitelná samolepicí páska sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí (od hřebene střechy, stěn, drenážních trubek). Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

- odolnost vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření
- velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

barva	šířka x tloušťka (mm)	délka role	rolí v kartonu	metrů v kartonu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
hliník	50 x 1,2	10 m	6	60	m	11,70	0,453	C
	75 x 1,2	10 m	4	40	m	16,30	0,630	C
	100 x 1,2	10 m	3	30	m	20,50	0,795	C
	150 x 1,2	10 m	2	20	m	29,90	1,160	C
	200 x 1,2	10 m	1	10	m	38,90	1,510	C
	300 x 1,2	10 m	1	10	m	57,00	2,210	C

BITUMENOVÁ PROTIHLUKOVÁ DESKA - SAMOLEPICÍ tl. 2 mm



- lepicí elastické pásy (desky), které se dobře přizpůsobují tvaru povrchu
- používají se k odhlučnění dílů karoserií – dveří, zadních blatníků, víka motoru, kufru auta, dveří či podlah
- před montáží je potřeba povrch dobře odmastit a vysušit. Desky nejlépe přilnou, pokud se lepí za tepla nejlépe předehřáté fénem nebo horkovzdušnou pistolí na teplotu 25°C – 30°C
- mohou být dále překryty všemi typy autolaků

název	rozměr	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SDP 10, hladká, samolepicí	53 x 19 cm	ks	54,50	2,110	D
	50 x 50 cm	ks	128,00	4,960	D

TEFLONOVÉ, OSTATNÍ PÁSKY

Teflonová páska - plyn



Zaručuje výborné dlouhodobé utěsnění všech šroubení. Netrdne a zabraňuje zadření šroubů a matek, odolnost vůči vodě, plynu, vzduchu, páře, uhlovodíku, čpavku.

celková tl.: 0,1mm tepl. odolnost: -200 až +260 °C chemicky inertní

rozměr	barva	Mj/karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12 mm x 12 m	bí	250	ks	13,20	0,510	D

Teflonová páska - vodo



Tepelně odolná teflonová páska, určena k těsnění závitových spojů tlakových rozvodů vody, vodní páry a tlakového vzduchu.

celková tl.: 0,08mm tepl. odolnost: 80 až +240 °C

rozměr	barva	Mj/karton	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
12 mm x 10 m	bí	12	ks	6,40	0,248	D

KERAMICKÉ PÁSKY

FJ120 Pyrosil B (170 - 250 kg/m³)



páska pro zasklívání protipožárních konstrukcí. Třída hořlavosti materiálu B1 dle normy DIN 4102 (těžko zápalná). Neobsahuje azbest.

materiál: hliníkotřemičítá vlákna vázaná navzájem organickým pojivem odolnost: do +1100 °C aplikace: +5 až +45 °C lepidlo: akryl-latexové

rozměr	role	kart.	barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
9 x 3mm	10 m	300 m	bí	m	7,30	0,283	C
12 x 3mm	10 m	190 m	bí	m	9,90	0,384	C
19 x 3mm	10 m	120 m	bí	m	14,30	0,555	C
9 x 4mm	10 m		bí	m	8,50	0,329	C
15 x 4mm	10 m	150 m	bí	m	13,70	0,530	C