

3M™ Venture Clad™ 1578 CW

třívrstvá laminovaná páska - samolepicí

nulová
paropropustnost

emboss



Třívrstvá laminovaná páska potažená speciálním akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot. Vysoce odolná proti propíchnutí a přetržení.

Aplikace: jako obklad pro izolaci, k zabránění pronikání výparů z injektáže spár, jako doplňkový produkt opláštovacího systému Venture Clad

Tloušťka bez krycí fólie: stříbrná - 0,106 mm
stříbrná emboss - 0,21 mm

Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 149°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30mm x 50m	stříbrná	40	ks	277,00	10,700	C D
	stříbrná emboss	40	ks	277,00	10,700	C D
50mm x 50m	stříbrná	24	ks	430,00	16,700	C D
	stříbrná emboss	24	ks	520,00	20,200	C D
75mm x 50m	stříbrná	16	ks	645,00	25,000	C D

3M™ Venture Tape™ 1553 CW

vytužená samolepicí páska



Obousměrně vytužená černá hliníková laminovaná páska s rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem, vhodným i pro použití v nízkých teplotách. Kombinuje rychlé lepení za normálních teplot a vysokou výkonnost při nižších aplikačních a provozních teplotách.

Aplikace: Vysoce výkonná lepicí páska navržena pro těsnění a spojování hliníkových povrchů izolačních desek.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,22mm
Minimální teplotní odolnost: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 116°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
72mm x 50m	černá	24	ks	640,00	24,800	C

Ukázky aplikací renovačních hliníkových pásek



Speciální pásky

3M™ Venture Tape™ 1555 CW

ochranná páska proti kryogenním výparům - samolepicí

nulová
paropropustnost



Třívrstvá ochranná laminátová páska proti kryogenním výparům je zhotovena z hliníkové fólie, polyesterového potahu po obou stranách a potažená rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem, které umožňuje **použití při velmi nízkých teplotách pod bodem mrazu.**

Aplikace: pro uzavírání spojů proti výparům při nízkých teplotách

Tloušťka bez krycí fólie: 0,1 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 149°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 50m	šedá	24	ks	458,00	17,800	C
75mm x 45,7m	stříbrná	24	ks	595,00	23,100	C

3M™ Venture Tape™ 3243 CW

lepicí páska s vysokou teplotní odolností do 200°C



Vysoce odolná 50 mikronová hliníková lepicí páska s kontaktním rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem s vysokou tepelnou odolností **do 200°C.**

Aplikace: Speciálně navržena pro spojování, těsnění a opravy spalinových systémů pracujících při vysokých teplotách. Snadno se aplikuje na kovové potrubí a je vhodná i pro nerovné a nepravidelné povrchy.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,10 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 218°C

rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
50mm x 50m	stříbrná	24	ks	492,00	19,100	C


3M™ Venture Tape™ 1163 CW

silně lepicí oboustranná páska pro náročné aplikace

páska potažená dvojitou polyesterovou fólií na obou stranách s vysokou vrstvou akrylového lepidla o vysoké lepicí síle, které je citlivé na tlak. Je zejména určena pro nejnáročnější použití při spojování, poskytuje trvalé spojení s pěny, plasty, kovy a směsí materiály, na které působí široká škála živů prostředí.



lepidlo: akrylové
nosič: PP fólie
tloušťka: 0,165 mm
barva: transparentní
přilnavost: v odvalu: 34 N / 25 mm
ve střihu: 15,2 Pa
pevnost v tahu: 33,9 N / 25 mm
protahitelnost: 100 %
aplikace: -40 až +93 °C



rozměr	barva	Mj/kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
19mm x 55m	transparent	32	ks	273,00	10,600	C
50mm x 50m	transparent	24	ks	545,00	21,100	C