ZAVEDENO 2014

TEKASIL Clean Room - 300 ml pro čisté prostory

je trvale elastická, jednosložková, alkoxi, neutrální, silikonová těsnící hmota, která se používá na těsnění spár v hygienicky dokonalém prostředí.

- Atest pro použití v potravinářství dle EN1186, EN13130 a CEN/TS14234t.
- Výborná přilnavost na většinu materiálů
- Dobré mechanické vlastnosti, přenáší dilatační pohyb až 25%
- Odolný na atmosférické vlivy, déšť, sníh, extrémní teploty
- Chemická odolnost (na čistící a dezinfekční prostředky)
- UV stabilní, nepůsobí korozivně
- **Barva:** transparent, bílá,
- **Aplikační teplota:** +5 °C až +40 °C
- **Teplotní odolnost:** -40 °C až + 180 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
transp, bílá		300	12	12	ks	115,00	4,600	C	✓

ZAVEDENO 2014

TEKADOM Acryflex - 300 ml

Silikon-akryl - jednosložková mimořádně flexibilní těsnící hmota na bázi speciální akrylátové disperze

- vysoký výkon, vytváří extrémně pružný a trvanlivý spoj
- vynikající přilnavost na porézní materiály
- lze použít i na vlhké povrchy, přetíratelný, odolný plísním
- bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla
- po zaschnutí je voděodolný
- odolný UV záření i povětrnostním vlivům
- pro průmyslové i stavební aplikace, pro ventilační a klimatizační systémy
- **Aplikační teplota:** +5 °C až +40 °C
- **Teplotní odolnost:** -20 °C až + 75 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
bílá		300	12	12	ks	58,00	2,320	C	✓

TKK závěsný stojan „BODLÁK" na kartuše pro maloobchod

3 x drátěný košík pro 6 kartuší

K130

TEKAPUR LOW Expansion nízkoexpanzní - letní a zimní

Nízkoexpanzní PU pěna, která se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vestavování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci má minimální expanzi. To se zejména uplatňuje při montáži okenních rámů, dveřních zárubní, lepení parapetů a schodů.

- **aplikace:** od + 5°C (zimní od -10°C)
- **nelepivost:** po cca 7 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C
- **vydatnost:** cca 40 - 45l

-7%

Nízkoexpanzní letní

cena pro Česko ~~116,-~~ **107,88 Kč/ks**

cena pro Slovensko ~~4,640~~ **4,315 Eur/ks**

Nízkoexpanzní zimní

cena pro Česko ~~126,-~~ **117,18 Kč/ks**

cena pro Slovensko ~~5,050~~ **4,696 Eur/ks**

NOVINKA

TEKAPUR LOW Expansion nízkoexpanzní spray - 500 ml

Nízkoexpanzní PU pěna, která se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vestavování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci má minimální expanzi. To se zejména uplatňuje při montáži okenních rámů, dveřních zárubní, lepení parapetů a schodů.

- **aplikace:** od + 5°C
- **nelepivost:** po cca 7 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** - 40 až + 90° C

Výhodné maloobchodní balení!

aplikace	znak neb.	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN	
do +5°C	GHS02, GHS07, GHS08	12	12	ks	87,60	3,500	C	✓	R N

K137

TEKAFIKS PE1 chemická kotva polyester - 300 ml

Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Neskapává, lze použít při práci nad hlavou. Rychle vytvrzuje, vytváří vodovzdornou bariéru. Není vhodná na mokré podklady. Používá se na dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí, konzoly, zastřešení, potrubí atd... Rovněž vhodná na lepení fasádních prvků, betonových tvárnic, informačních tabuli apod. Pro aplikace do dutých materiálů je nutné do otvoru vložit sítko a zcela ho vyplnit.
Maximální zátěž 990 Kg při použití kotvy M16.

U každé kartuše 1x špička další špičku možno přiobjednat

Aplikační teplota +5 až +35 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN	
šedá	GHS02, GHS07, GHS08	300	12	12	ks	159,00	6,350	C	✓	-24%

NOVINKA

TEKADOM AQUAKIT dvousložková hmota k opravám potrubí - 57 g

Dvousložková hmota určená k rychlým opravám - netěsnosti potrubí, chladičů, nádrží, přírub, jímek, apod.
Použití pod vodou - opravy lodí, bazénů, nádrží atd. Vhodný pro kov, laminát, plasty, nerez, dřevo, keramiku, litinu, atd. Jeho předností je snadná zpracovatelnost a rychlá reakce tuhnutí do 15 min. Po ztuhnutí je spoj brousitelný a přetíratelný.

- **Tepelná odolnost:** -30°C až +120°C, krátkodobě +150°C
- **Barva:** světle šedá,
- **Tvrdost:** 85 ShA

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN	
šedá	GHS07	57g	50	60	ks	98,00	3,920	C	✓	N

K137

TEKAFIKS VE2 chemická kotva vinylester - 300 ml

určená pro velmi vysoká zatížení konstrukčních prvků, konzol, závitových tyčí, sanitární techniky, klimatizace atd.

- pro upevňování kotev do betonu, kamene a cihel
- neskapává, lze použít při práci nad hlavou
- rychle vytvrzuje
- **vhodná i pro vlhké podklady**, tuhne pod vodou
- vysoká chemická odolnost
- aplikační teplota do **-10°C**
- maximální zátěž 1980 Kg při použití kotvy M16.

Aplikační teplota -10 až +35 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN	
šedá	GHS02, GHS07, GHS08	300	12	12	ks	210,00	8,400	C	✓	-8%

K135

TEKASIL Neutral profi - 600 ml

- silikonový tmel, transparent
- pro silně namáhané spoje, trvalé vystavené povětrnostním vlivům
- teplotní odolnost od **-50° do +180°C**

-7%

Při odběru zboží nad 600,- Kč / 24 EUR další SLEVA!

cena pro Česko ~~122,-~~ **113,46 Kč/ks**

cena pro Slovensko ~~4,880~~ **4,538 Eur/ks**