

## PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM

- ✓ zabraňuje šíření ohně a kouřových plynů
- ✓ po vytvrzení odolný vůči vodě, chemikáliím, povětrnostním vlivům, stárnutí
- ✓ montážní práce, sádkartonové konstrukce, těsnění

### TEKAPUR ohnivzdorná polyuretanová pěna

je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Doporučuje se použít v případech, kde se vyžaduje zvýšená odolnost vůči ohni.

- výborně přilne na porézni a neporézni stavební materiály (dřevo, cihla, beton, omítka, plast, sklo, keramika, hliník, ocel...)
- neprilne na silikon, teflon a polyethylen
- dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti (0,02 W/m K při 20°C)
- objemově stabilní (max - 1%)
- vytvrzená pěna je nenasákavá (max 1% vody)
- neodolává UV záření
- pěna se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, izolování, montáž a vestavování (elektroinstalace, rozvaděče, zárubně, protipožární dveře, trezory, sádkartonové konstrukce...), všude tam, kde je zákonem určeno použití samozhášivých materiálů kategorie B1 – veřejné prostory, kanceláře, hotely, továrny atd.

- aplikace: od + 5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
- nelepkovitost: po cca 5 - 10 min
- řezatelnost: po cca 20 - 25 min
- vytvrzení: 1,5 - 5 hod
- tepl. odolnost: - 40 až + 90 °C
- vydatnost: cca 30 - 35l

název	objem pěny	aplikace	hořlavost	znak neb.	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
TEKAPUR spray 750 ml ohnivzdorná	do 35l	od +5°C	B1	F+Xn	12	9	ks	187.00	7.500	C ✓
TEKAPUR pist. 750 ml ohnivzdorná	do 45l	od +5°C	B1	F+Xn	12	12	ks	191.00	7.650	C ✓

### TEKADOM Firestop

Jednosložková hmota na bázi akrylátové disperze. Používá se na těsnění spár ve stavebnictví, kde je požadovaná ohnidolnost těsnící hmoty. V případě požáru zabraňuje šíření ohně, plynů, kouře a vody.

- neobsahuje rozpouštědla, materiál bez zdravotního rizika
- jednoduchá aplikace
- nestéká ve vertikálních spárách
- výborná přilnavost na porézni stavební mat. přípustné dilatace až 15 %
- po vytvrzení odolná vůči vodě, chemikáliím, povětrnostním vlivům a stárnutí
- přetíratelný materiál
- použitelný v interiéru
- používá se na těsnění spár a prasklin ve stěnách, na podlaže, na spáry u okenních rámu a dveřních zárubní, všude tam, kde se musí zabránit nebezpečí šíření ohně. Vhodný při stavbě veřejných budov, apartmánů, kancelářských prostorů, nemocnic, továren apod.

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
bílá		300	12	18	ks	91.00	3.640	C ✓

### TEKASIL Firestop

Jednosložková neutrální silikonová hmota vhodná k těsnění spár, všude tam, kde hrozí nebezpečí šíření ohně, kouře a jedovatých plynů.

- vynikající odolnost vůči ohni
- přilne na většinu stavebních materiálů bez penetrace
- vysoká elasticita, dobré mechanické vlastnosti
- připustné dilatace až 25 %
- aplikace při teplotách +5 °C až +40 °C
- vytvrzená hmota odolná vůči vodě, chemikáliím, UV zářením a jiným povětrnostním vlivům
- použitelný v interiéru a exteriéru
- používá se na těsnění spár okolo protipožárních dveří, klimatizačních průchoďů, skleněných výplní, kabelových systémů a trubek
- kvalita potvrzená zkouškou dle standardu EN 13501

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
bílá		300	12	18	ks	104.00	4.160	C ✓

## výběr barev silikonů PRO PROFESIONÁLY

**STANDARDNÍ RAL ODSŤINY TKK**  
běžně vyráběné v jednotné ceně, uvedeny vždy u konkrétního typu silikonu

standardní odstíny za stejnou cenu

9016	transp.	9006	bílý hliník
1001	dopravní bílá	7030	kamenná šedá
8016	běžová	3015	světle růžová
8019	mahagonová hnědá	5024	pastelově modrá
8022	šedohnědá	6019	pastelově zelená
	černohnědá		

Všechny ostatní neuvedené barevné odstíny jsme schopni zajistit na základě Vašeho požadavku (nejlépe přesně uvedený RAL odstín nebo zaslání vzorku barvy).  
**Dodací podmínky:** minimální množství a ceny zakázkových nestandardních odstínů dle uvedené tabulky. U těchto objednávek speciálních barev budeme vyžadovat zálohovou platbu předem.  
**Dodací termín:** je 2 až 3 týdny poté, co je barevný odstín zákazníkem odsouhlasen dle námi zaslání vzorku a uhrazena záloha.  
[Vyžádejte si vzorník tmelů](#)

## VŠECHNY OSTATNÍ RAL ODSŤINY barevné nestandardní odstíny

možno objednat cca 200 odstínů dle RAL

ukázka nestandardních barevných odstínů:

9001	krémově bílá	7035	světlešedá	8002	signální hnědá
1015	slonová kost	7040	okenní šedá	3013	rajičatově červená
9002	šedobílá	7011	ocelová šedá	6005	mechová zelená
				6027	světle zelená

**CENOVÝ ROZSAH**  
počet kusů *brájenie skla* **přirážka**

od 100 ks	+ 100 %
od 200 ks	+ 50 %
od 400 ks	+ 15 %
od 600 ks	standardní cena

**Symbole nebezpečnosti (dle chemického zákona č.356/2003Sb.)**

<b>F</b> vysoce hořlavý	<b>F+</b> extrémně hořlavý	<b>Xn</b> zdraví škodlivý	<b>N</b> nebezpečný pro životní prostředí	<b>Xi</b> dráždivý
<b>C</b> žiravý	<b>O</b> oxidující	<b>Hmatový symbol pro nevidomé</b> Při maloobchodním prodeji konečnému spotřebiteli musí být na obale umístěna hmatatelná výstraha (symbol nebezpečnosti) pro nevidomé.		