TK Akrylátové tmely TEKADOM

TEKADOM AKRYL

je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylových disperzí.

- po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
- na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton, omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
- je vhodný na praskliny a spáry do 10 mm, na části konstrukce, které nejsou vystavené vysokým tlakům
- odolný na dilatace od 5 do 10%
- vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
- odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům
- přípravek nesmí zmrznout

Tepl. odolnost -20 až +60 °C **Aplikace** +5 až +30 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
bílá		300	20	24	ks	30.80	1.230	C	✓
šedá, hnědá		300	12	24	ks	30.80	1.230	C	✓

TEKADOM 1200°C - KAMNÁŘSKÝ TMEL



Jednosložková těsnící hmota na bázi křemičitanů určená pro použití v místech s teplotou do 1200°C - kamna, krby, trouby, pece, krbové vložky, ohniště, prostupy topenářských trubek do zdi, montáž kouřovodů atd.

Použitelný také při montáži a opravách komínových systémů CIKO, SCHIEDEL, KERASTAR, EKO, PRESPOR atd. Určený k opravám šamotu, šamotových desek a výplní.

Tekadom 1200°C po ztuhnutí nepraská, nedrolí se a nemění svůj objem. Tento produkt neobsahuje azbest.

- **Teplotní odolnost:** -30°C až +1200°C
- **Přetíratelný:** ANO
- Odolný vůči atmosférickým vlivům a extrémním změnám teplot

Tepl. odolnost -20 až +1200°C **Aplikace** +5 až +35 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
černá	Xi	300	12	12	ks	81.50	3.260	C	✓

TEKADOM AKRYL profi

je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylové disperze, tvrdnoucí vypařováním vody. Neobsahuje žádná rozpouštědla.

- po aplikaci se stává plastoelastickým materiálem
- na těsnění různých stavebních materiálů, jako beton, pěnobeton, omítka, cihla, dřevo, sádrokarton, keramické obklady ....
- často se používá na těsnění spár okolo dveřních zárubní a okenních rámů, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár porézních materiálů
- odolný na dilatace do 15%
- vytvrzená hmota je přetíratelná, nestárne
- odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
bílá		300	20	24	ks	37.60	1.500	C	✓

TEKADOM BITUMEN

je jednosložková těsnící hmota s rozpouštědly na bázi bitumenu. Používá se na lepení a těsnění na střechách a okolo komínů. Po aplikaci tvrdne vypařováním rozpouštědel.

- přilne rovněž i na vlhké podklady, po vytvrdnutí je odolný UV záření, dešti, na teplotní změny a jiné atmosf. vlivy. Není vhodný na lepení poyuretanu a polystyrenu.
- na rychlé opravy prasklin a spojů na střechách, lepení lepenkových pásů a kanadských šindelů, těsnění spár mezi betonem, omítkou a zdivem. Dobře uzavírá otvory a spáry mezi plechem (hliník, měď, zinek, ocel) a střešními taškami u komínů a na střeše.

Tepl. odolnost -30 až +80 °C **Aplikace** +5 až +35 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
černá		300	12	24	ks	58.00	2.320	C	✓

TEKADOM ŠTUKOVÝ AKRYL TMEL *novinka*

je plastoelastická jednosložková těsnící hmota na bázi akrylátové disperze. Neobsahuje rozpouštědla. Používá se na opravy prasklin a těsnění spár v interiéru a exteriéru, kde je po vytvrzení požadovaná hrubozrnná struktura.

Štukový tmel je hmota připravena k okamžitému použití aplikačními pistolemi, stěrkou nebo špachtli. Hmota je tixotropní, snadno se aplikuje a vytvrzuje odpařením vody. Výborně přilne na veškeré porézní materiály (beton, pórobeton, cihla, omítka, materiály se štukovou vrstvou apod.). Používá se na vyplnění trhlin ve zdivu, tmelení spár kolem stavebních otvorů (dveře, okna), parapetů, schodišť atd.

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN	
bílá		300	20	24	ks	40.80	1.630	C	✓	N

TEKADOM vodotěsná hmota

Lepící tmel se základem syntetického kaučuku. Velmi dobrá zpracovatelnost i při nízkých teplotách.

- použitelný pro lepení a tmelení materiálů jako např. omítka, beton, plech, kámen, plasty, střešní tašky, asfaltové pásy a lepenky, nerez, atd.
- možnost použití i na vlhký a mastný podklad
- oprava různých prasklin a spár u všech druhů střech a okolo komínů
- těsnění bitumenových spár
- těsnění v zimních zahradách
- **rychle lepení za každého počasí**

Tepl. odolnost -25 až +100 °C **Aplikace** +5 až +40 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
transp.		300	12	24	ks	92.00	3.680	C	✓

TEKADOM PARKETOVÝ TMEL

BUK JAVOR DUB JASAN SMRK TŘEŠEŇ

je jednosložková těsnící hmota na bázi akrylu, bez rozpouštědel, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí a z ni se stává plastoelastická hmota. Používá se při pokládání parketových podlah na těsnění a vyplňování spár mezi parketem a lištou nebo zdivem a také na spáry, které vznikají v rohu místnosti.

- snadno se brousí a barví
- má dobrou přilnavost na dřevo, cihlu a beton a také na vlhké podklady
- odolný na dilatace do 10%
- odolnost vůči atmosferickým vlivům, slunečním paprskům a stárnutí okenních rámů, na opravy prasklin ve zdivu a těsnění spár porézních materiálů

Tepl. odolnost -20 až +75 °C **Aplikace** +5 až +30 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
buk, javor, dub, jasan, smrk, třešeň		300	12	24	ks	47.00	1.880	C	✓

SILIKONOVÉ TMELY TEKASIL

TEKASIL ACETAT profi

je jednosložková těsnící hmota, vyrobena na bázi silikonového kaučuku. Používá se pro zasklívání, tmelení a spárování, jednoduché opravy v domácnosti a průmyslu.

- odolnost vůči různým chemikáliím, průmyslové atmosféře, mořské vodě, UV a radioaktivnímu záření.
- dobrá přilnavost na keramiku, sklo, smalt a hliník
- nedoporučuje se na pozinkovaný plech

Teplotní odolnost	-50 až +180°C
Aplikační teplota	+5 až +40 °C

barva	znak nebezp.	objem ml	kart. ks.	sklad. měs.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko		EAN
transp., bílá		300	20	24	ks	57.00	2.280	C	✓
Alu stříbrná, **šedá, hnědá, černá**		300	12	24	ks	57.00	2.280	C	✓
transp., bílá, Alu stříbrná		600	20	24	ks	112.00	4.480	C	✓