



### TP651 illmod Trio FBA




Komplexně těsnicí páska, určená pro spáry pod okny, tedy mezi rámem okna a parapetem.

Produkt umožňuje utěsnění parapetní spáry pod podkladním profilem pouze jedním produktem a přitom stále platí princip „uvnitř těsněji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro velmi rychlou a spolehlivou izolaci spár při montáži oken a dveří. Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje.

**Přednosti:**

- instalace nezávislá na počasí a teplotě
- ideální pro dilatační spáry
- trvale UV stabilní



hloubka x šířka (mm)	pracovní rozsah těsněné spáry (mm) <sup>1)</sup>	m v návinu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
35/5-10	5-10	10	m	46,60	1,810	C
40/5-10		10	m	52,00	2,020	C
<b>35/7-15</b>	7-15	6	m	86,50	3,350	C
<b>40/7-15</b>		6	m	96,50	3,740	C
30/10-20	10-20	6,5	m	93,00	3,600	C
40/10-20		6,5	m	126,00	4,880	C
50/10-20		6,5	m	150,00	5,800	C

### TP600 illmod 600




Nejpopulárnější komprimační páska illbruck. Materiál je povětrnosti odolný, vodotěsný, přetíratelný a aplikovatelný za jakýchkoliv teplot.

Okenní těsnicí páska určená pro rychlé, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a balkonových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje. Vhodná do exteriéru. Aplikací teplota bez omezení.

**Přednosti:**

- instalace nezávislá na počasí a teplotě
- ideální pro dilatační spáry
- trvale UV stabilní
- vysoká paropropustnost pásky



hloubka x šířka (mm)	pracovní rozsah těsněné spáry (mm) <sup>1)</sup>	m v návinu / ks v kartónu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
10/ 2	2	12,5/30	m	8,55	0,331	B
10/ 3		10/30	m	10,60	0,411	B
15/ 3	3	10/20	m	15,80	0,610	B
<b>15/ 3-7</b>		8/20	m	20,80	0,805	B
<b>20/ 3-7</b>			8/15	m	27,60	1,070
<b>15/ 5-10</b>	5-10	5,6/20	m	29,50	1,140	B
20/ 5-10		5,6/15	m	39,00	1,510	B
15/ 7-12	7-12	4,3/20	m	38,50	1,490	B
20/ 7-12		4,3/15	m	50,50	1,960	B
20/ 8-15		8-15	m	66,00	2,560	B
20/ 10-18	10-18	4,5/15	m	77,50	3,000	B
25/ 13-24	13-24	5,2/12	m	120,00	4,650	B
30/ 13-24		5,2/10	m	145,00	5,600	B
35/ 17-32		17-32	m	220,00	8,550	B
40/ 17-32	24-40	4/7	m	250,00	9,700	B

### TP602 illmod Max



Tepelně izolační, vodotěsná a UV stabilní komprimační páska, která umožňuje utěsnění spár od 5 mm do 24 mm pouze pomocí dvou velikostí pásky.

Páska je vynikající tepelný izolant, je vodotěsná a povětrnosti odolná. Vhodná do exteriéru. Aplikací teplota bez omezení.

**Přednosti:**

- pouze 2 rozměry pásek
- pro spáry 5 až 15 mm nebo 10–24 mm
- aplikace možná za jakýchkoliv teplot
- povětrnosti a UV odolný
- vysoce šetrný vůči uživateli a životnímu prostředí



hloubka x šířka (mm)	pracovní rozsah těsněné spáry (mm) <sup>1)</sup>	m v návinu / ks v kartónu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15/ 5-15	5-15	4,5/20	m	26,40	1,020	B
25/ 10-24	10-24	5/12	m	73,50	2,850	B

### ME110 Bitumen HDPE



Fólie je určena pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje na budovách, v oblasti fasád, oken a střech.

Fólie je určena pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje na budovách, v oblasti fasád, oken a střech. Materiál je zvláště vhodný pro použití v oblastech s možným mechanickým namáháním spoje nebo oděrem. Fólie má vynikající přilnavost na podklady jako jsou beton, zdivo, dřevo, kovy, plasty a bitumenové pásy.

**Přednosti:**

- zpracovatelnost od -5 °C
- separovaný doudlitý liner
- jednoduchá, rychlá a levná aplikace



šířka x tloušťka (mm)	metrů v roli	metrů v kartónu	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
80 x 1	25	125	m	26,00	1,010	C
250 x 1	25	25	m	83,50	3,240	C

### ME350 Okenní fólie Interiér



Celoplošně lepicí okenní fólie s vysoce lepidivým lepidlem, které přilne na celou řadu běžných podkladů bez nutnosti používat impregnaci.

Okenní fólie Interiér W je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Nový design fólie a použité lepidlo i oddělený doudlitý liner dělají aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice lepidel na fólii umožňuje aplikaci do všech běžných tvarů detailů.

**Přednosti:**

- samolepicí po celé ploše
- omítkatelná
- vzduchotěsná a parobrzdící



označení	délka role	m v kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
<b>70 mm EW</b>	25 m	100	m	25,20	0,975	C
<b>100 mm EW</b>	25 m	75	m	31,70	1,230	C
<b>140 mm EW</b>	25 m	50	m	42,40	1,640	C