




### OS111 Bitumenový tmel



Plastoelastický tmel na bázi vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. Lze aplikovat na většinu běžných podkladů a to i mokřích. Tmel je určen pro vodotěsné a parobrzdicí utěsnění spár na obvodovém plášti budov a to zejména na střechách.

▪ aplikace od +5 °C do +30 °C

**Přednosti:**

- dobrá přilnavost na celou řadu stavebních materiálů
- UV stabilní
- přilne na mokré povrchy

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	D
310ml	černá	9	24	✓	ks	72,00	2,790	D

### SP025 Lepidlo okenních fólií



Unikátní lepicí a těsnící elastická hmota na bázi hybridní technologie, určená pro vytvoření spojů okenních fólií a podkladové plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů.

▪ vhodné do interiéru i exteriéru


**Barva:** šedá

**Přednosti:**

- lze aplikovat na lehce vlhký podklad
- výborně odolává působení vody a povětrnosti
- zcela ekologický produkt
- bez zápachu při zpracování, snadno zpracovatelné

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	D
310ml	šedá	12	12		ks	120,00	4,650	D
600ml	šedá	12	20		ks	214,00	8,300	D

### SP036 Fix & Fit - Lepidlo & tmel



Tmel umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako těsnění i jako lepidlo. Vhodný pro lepení lišt, palubek, desek, utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Produkt lze použít na většinu porézních i neporézních stavebních materiálů, včetně materiálů citlivých na kontakt s rozpouštědly (např. polystyren).



▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- přilnavost na širokou řadu podkladů
- odolný UV a povětrnostním podmínkám, neobsahuje silikon
- bez zápachu při zpracování, přetíratelný, elastické chování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	D
310ml	bílá	12	12		ks	92,50	3,590	D

### SP340 Lepidlo pro předsazená okna



Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezí a pevností. Lepidlo bylo vyvinuté a je určené pro fixaci profilu PRO07 k podkladům jako je beton, keramická tvarovka, vápenopísková cihla, pórobeton a dřevo. Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu cca 28 kg/cm<sup>2</sup>.

▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- přilnavost na celou řadu podkladů s primerem AT140
- velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
- neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
- bez zápachu při zpracování

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	D
600ml	bílá	12	20		ks	240,00	9,300	D

### SP050 Lepicí tmel



Univerzální hybridní elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení přilehlých konstrukcí a ploch. Vhodný pro aplikace, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost vůči oděru apod. Tmel je vyroben na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti běžným konvenčním silikonovým a polyuretanovým tmelům celou řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.


▪ aplikace od +5 °C do +40 °C

**Přednosti:**

- výtečná zpracovatelnost
- odolný vůči mechanickému namáhání
- trvale elastický, odolný UV a povětrnostním podmínkám
- neobsahuje silikon, bez zápachu při zpracování
- zdravotně nezávadný a ekologický, přetíratelný

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	D
310ml	bílá, šedá, černá	12	12		ks	105,00	4,070	D
600ml	šedá	12	20		ks	178,00	6,900	D

### SP350 Fix & Seal - Lepidlo s vysokou počáteční pevností




Lepidlo spojuje výhody snadné aplikace jednodokomponentního lepidla a okamžité pevnosti spoje, která je dosažena velmi dobrou vnitřní soudržností lepidla. Produkt byl vyvinut zejména pro použití v aplikacích, kde je potřeba zamezit, pohybu nebo odpadnutí lepeného předmětu, bez dodatečných mechanických prostředků. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je produkt zdatným pomocníkem výrobcům dřevostavby, truhlářům a firmám zařizujícím interiéry. **Aplikace od +5 °C do +40 °C.**

**Přednosti:**

- nestéká při aplikaci na svislé plochy
- vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo

obsah	barva	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	D
310ml	bílá	12	12		ks	150,00	5,800	D

### PU010 PUR lepidlo ETICS



Vysoce stabilní PUR materiál, který byl vyvinut pro upevnění desek z polystyrenu. Pěna je vhodná pro celoroční použití. Lepidlo pro ETICS systémy má zcela minimalizovanou expanzi, výbornou strukturu, je odolné vůči zahnívání a působení vlhkosti. Lepidlo má výbornou přilnavost na beton, zdivo, kámen, omítku, dřevo, kovy a polystyren.

▪ vhodné do interiéru i exteriéru

▪ aplikace od +0 °C do +35 °C

**Barva:** tmavě zelená

**Přednosti:**

- vysoká přídržnost k podkladu
- minimálně odtlačuje desky
- otevřený čas: 10 minut
- vytvrzení 30 - 40 minut
- zatížitelné po cca 2 hodinách, velmi snadná aplikace



obsah	aplikace	hořlavost	skl. měs.	bal ks	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
750ml	do 0°C	B1	9	12	✓	ks	167,00	6,450	C