


## VITOKORK - KORKOVÉ PROLOŽKY



Produkt se vyrábí z namletého slisovaného korku, s příměsí lepicího prostředku a je jednostranně vybaven slabě lepicí vrstvou. Je vhodný k ukládání skleněných tabulí.

**Materiál a vlastnosti:** mletý, lepidlem propojený slisovaný korek, zatížený vysokým tlakem, dobré pružné vlastnosti.

**Provedení:** jako lisované díly 18 x 18 mm, čtyřhranné, jednostranně samolepicí, slabě přilnavé, vybavené krycím papírem bezproblémové zpracování z návinu.

**Upozornění:** proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti mezi skleněnými a izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném použití musí být provedena zkouška ve vztahu k použití např. pro zbarvení povrchu, pro pohyb změkčovadla, nebo pro držení, protože VITO za toto nepřebírá žádnou záruku.

### VITOKORK - opatřené slabě držícím lepidlem

název	kusů v roli	tloušťka korku	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Vitokork 9 x 9 mm	39960	2 mm	role	4 200,00	163,000	C
Vitokork 18 x 18 mm	<b>10.000</b>	2 mm	role	1 310,00	51,000	C
Vitokork 18 x 18 mm	<b>1.000</b>	2 mm	bal	132,00	5,100	C
Vitokork 18 x 18 mm	<b>10.000</b>	3 mm	role	1 580,00	61,000	C
Vitokork 18 x 18 mm	<b>10.000</b>	4 mm	role	1 610,00	62,500	C

## VITOKORK - KORKOVÉ PROLOŽKY "SOFT"

### VITOKORK "SOFT"



**Popis:** produkt se vyrábí z mletého slisovaného korku, s příměsí lepicího prostředku a je jednostranně obložen PVC-pěnou, která se samočinně přichytí na sklo.

**Materiál a vlastnosti:** mletý, lepidlem propojený slisovaný korek, zatížený vysokým tlakem, samolepicí, nevznikají žádné zbytky po lepení, bezproblémové zpracování z návinu nebo z krabice.

**Provedení 1:** jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné, automaticky navinuté na návinu

**Provedení 2:** jako lisované díly 16,2 x 17,5 mm, čtyřhranné, volně nasypané v krabici

### Upozornění:

Proložky jsou určeny pro udržování vzdálenosti mezi skleněnými a izolačními plochami. Při jakémkoliv jiném použití musí být provedena zkouška ve vztahu k použití např. pro zbarvení povrchu, pro pohyb změkčovadla, nebo pro držení, protože VITO za toto nepřebírá žádnou záruku.

### VITOKORK SOFT - provedení 1 (baleno v roli)

rozměr korkové proložky	kusů v roli	tloušťka korku tloušťka pěny	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16,2 x 17,5 mm	10.000	<b>2 mm/2 mm</b>	role	1 280,00	49,600	C
16,2 x 17,5 mm	10.000	<b>3 mm/2 mm</b>	role	1 410,00	54,500	C


### VITOKORK SOFT - provedení 2 (baleno volně v kartonu)

rozměr korkové proložky	kusů v kartonu	tloušťka korku tloušťka pěny	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
16,2 x 17,5 mm	80.000	2 mm/2 mm	kart	11 300,00	438,000	C

na objednávku

## VITOKORK - DISTANČNÍ PRVEK

### pro okna z plastu s ochrannou fólií - Bezpečná ochrana při dopravě



**Materiál a vlastnosti:** Mletý slisovaný korek spojený lepidlem, zatížitelný vysokým tlakem, silně lepicí, pro umístění na fóliové profily, lze nalepit vícenásobně přes sebe, k překonání větších vzdáleností.


**Účel použití:** Skvěle se hodí pro potřeby stohování a dopravování oken z plastu s fóliovými profily.

**Provedení:** Jako výlisky na návinu, z jedné strany samolepicí, s papírovým pokrytím, rozměry viz skladovací program, tolerance vylišování DIN 7715-P3

rozměr	kusů v návinu	tloušťka korku mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
30 x 30 mm	<b>1332</b>	6	role	740,00	28,700	C

## VITOPUR - DISTANČNÍ PRVEK

### pro okna z plastu a kovu, bezpečná ochrana při dopravě



**Materiál a vlastnosti:** Recyklovatelná PU-pěnová hmota, zatížitelná vysokým tlakem, vhodná také pro okenní rámy opatřené fólií, povrch protiskluzový, lze odtáhnout beze zbytků

**Účel použití:** Skvěle se hodí pro potřeby stohování a přepravování oken z plastu


**Provedení:** Jako výlisky na návinu, jednostranně samolepicí, s papírovým pokrytím, rozměry viz skladovací program, tolerance vylišování DIN 7715-P3



rozměr	kusů v návinu	tloušťka pěny mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
40 x 40 mm	<b>1500</b>	7	role	1 620,00	63,000	C
40 x 40 mm	<b>1000</b>	10	role	1 250,00	48,400	C

## VITOLEN - DISTANČNÍ PRVEK

### pro okna ze dřeva a plastu - Bezpečná ochrana při dopravě



**Materiál a vlastnosti:** Chemicky propojená pěnová hmota z polyolefinu, slabě přilnavá, oddělitelná beze zbytků a zbarvení při nalepení na suché potřené okenní rámy.

**Účel použití:** Skvěle se hodí pro potřeby stohování a přepravování oken ze dřeva a plastu

**Provedení:** Jako samolepicí ze strany výlisky s papírovým pokrytím. Při tloušťce 10 mm automaticky srovnána na návinu. Při tloušťce 15 mm volně ložená v krabici. Tolerance vylišování DIN 7715-P3.

rozměr	kusů v balení	tloušťka pěny mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
40 x 40 mm	<b>1000</b>	10	role	1 380,00	53,500	C
40 x 40 mm	2250	15	kart	7 000,00	271,000	C

## Ukázka rolí VITOPUR - VITOKORK - VITOLEN

