

KLEIBERIT 314.3 - lepidlo v kvalitě D4

nahrazuje
KLEIBERIT 314.0



Jednokomponentní lepidlo pro vodovzdorné spoje v kvalitě **D4** dle normy DIN/EN204.

Oblast použití:

- lepení oken, dveří
- lepení dělicích stěn a panelů
- výroba schodišť
- lepení čepových a ozubených spojů
- lepení tvrdých a exotických dřevin, lepení HPL desek



Přednosti:

- bez míchání a dávkování
- vhodné pro lepení za tepla i za studena
- při přivedení tepla krátké lisovací časy



název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
KLEBIT 314.3	4,5 kg	1	6		ks	645,00	25,000	C N
	10 kg	1	6		ks	1 350,00	52,500	C N
	28 kg	1	6		ks	3 480,00	135,000	C N
s výpustí	30 kg	1	6		ks	3 740,00	145,000	C N

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO SUPRATAC 569.0

Konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti



- konstrukční lepidlo pro vysoké pevnosti. Vlhkostí vytvrzující 1K reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou odolností proti teplotě a vlhkosti. Vodostálé podle DIN/EN 204, **kvalita D4**.
- lepení dřeva, betonu, izolační pěny, polystyrenové pěny, kovu a ostatních materiálů na porézni podklady a dřevěné materiály



Otevřená doba	cca 5 min
Lisovací / vytvrzovací doba	cca 1 hod / 2 - 4 hod

název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
SUPRATAC 569.0	310 ml	12	12	✓	ks	196,00	7,600	C

SCHODY, PARAPETY, PARKETY



Na parketové podlahy a schodišťové stupně z masivu i z laminátu, jsou kladeny velmi vysoké požadavky.

- Vysoká odolnost proti vodě a vlhkosti
- Dobrá dlouhodobá odolnost – žádná křehnutí lepené spáry
- Dobrá tepelná odolnost (např. při podlahovém vytápění)
- Vyrovnání bobtnání a sesychání dřeva, podmíněné roční dobou a podlahovým vytápěním
- Odolnost proti rozpouštědlům



KLEIBERIT 536.0 STAIRMASTER

2-komp. PUR expanzní lepidlo

- nestlačitelné 2-K-PUR expanzní lepidlo pro montáž schodišťových stupňů, dveřních prahů a okenních parapetů
- bez obsahu PCB a formaldehydu

Vydatnost	ca. 3,3 l volné pěny vystačující na 1 - 2 stupně
Startovací čas	35 sec (14 sec 535 DZ)
Krájitelnost	8 - 10 min (5 min 535 DZ)
Zatížitelnost	20 min (8 min 535 DZ)
Tlaková pevnost	15 N/cm (8 N/cm 535 DZ)
Teplota zpracování	+10 °C až +30 °C



název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
STAIRMASTER 536.0	210 ml	1	9	✓	ks	124,00	4,810	C

KLEIBERIT 347.0

disperze syntetických pryskyřic s nejkratšími vytvrzovacími časy

- PVAC disperze vhodná pro rychlé lisování
- lepení vrstvených desek v krátkotaktovém lisu, lepení hran pomocí topné lišty, montážní lepení a lepení spár, lepení korpusů a lišt, postforming
- nejkratší vytvrzovací časy, vysoká pevnost D2 spoje, velmi dobrá odolnost proti vlhkosti
- lepení v lodním průmyslu

Spotřeba	100 - 110 g/m ² strojně ca. 150 g/m ² ručně
Otevřená doba	3 min.
Lisovací a vytvrzovací doba	lepení spár při 20 °C 3 - 5 minut

název	obsah	bal ks	skl. měs.	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
TEMPO 347.0	10 kg	1	12	✓	ks	1 190,00	46,100	C
	32 kg	1	12	✓	ks	3 650,00	141,000	C

SPECIÁLNÍ PISTOLE NA 2-KOMPONENTNÍ LEPIDLO (536.0 STAIRMASTER)



Výtačnou pistolí 2K pro aplikaci lepidla StairMaster 536.0 a náhradní mísicí špičky najdete na str. 285