

RAPI-TEC® Terasové a fasádní vruty

+ příslušenství

materiál, popř. povrchová úprava příklad vrutů	materiál vrutů		uhlíková ocel		nerezová ocel, martenzitická	nerezová ocel, austenitická		
	povrchová úprava - galvaniticky zinkováno	stavební vruty RAPI-TEC® univerzální vruty UNI-TEC® se zlitým a bílým zínkem	povrchová úprava - speciální	C	RAPI-TEC® TERASO, RAPI-TEC® SK, RAPI-TEC® BSP	A2 univerzální vruty UNI-TEC® s drážkou PZ a TX	A4 RAPI-TEC® TERASO TOP, RAPI-TEC® TERASO PLUS	A5 RAPI-TEC® X-PRO
Prostředí, ve kterém se spoj nachází								
Třída provozu 1 ^{a)}	X	X	X	X	X	X	X	X
Třída provozu 2 ^{a)}	(X) ^{a)}	X	X	X	X	X	X	X
Třída provozu 3 ^{a)}	-	(X) ^{b)}	X	X	X	X	X	X
Přidavné vlivy podporující korzi								
neustálá kondenzace ^{g)}	-	-	-	(X) ^{b)}	X	X	X	X
působení soli ^{h)}	-	-	-	(X) ^{b)}	X	X	X	X
agresivní atmosféra ^{k)}	-	-	-	-	(X) ^{m)}	X	X	X
atmosféra obsahující chlór ^{l)}	-	-	-	-	-	-	-	X

TERASOVÉ A FASÁDNÍ VRUTY, KALENÝ NEREZ C

RAPI-TEC® TERASO

Vysoká pevnost.



- Podmíněná korozní odolnost
- Neodolává působení kyselin
- Nevhodný pro dřeviny s vysokým obsahem tříslovin např. dub, akát, exotická dřeva
- Nevhodný pro prostředí s obsahem chlóru
- O 60% vyšší kroutící moment do zlomu oproti oceli A2 a A4
- Kalený nerez je magnetický

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	max. uťahovací moment (Nm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
905030	4x40/26	Tx15	3	250	100ks	153,00	5,950	C
905031	4x45/28	Tx15	3	250	100ks	167,00	6,450	C
905032	4x50/30	Tx15	3	250	100ks	197,00	7,650	C
905033	4x60/36	Tx15	3	250	100ks	252,00	9,750	C
905034	4,5x45/28	Tx20	4	200	100ks	351,00	13,600	C
905035	4,5x50/30	Tx20	4	200	100ks	260,00	10,100	C
905036	4,5x60/36	Tx20	4	200	100ks	279,00	10,800	C
905037	4,5x70/42	Tx20	4	200	100ks	348,00	13,500	C
905038	4,5x80/48	Tx20	4	100	100ks	675,00	26,200	C
905039	5x40/26	Tx25	6	200	100ks	259,00	10,000	C
905040	5x45/28	Tx25	6	200	100ks	260,00	10,100	C
905041	5x50/30	Tx25	6	200	100ks	274,00	10,600	C
905042	5x60/36	Tx25	6	200	100ks	358,00	13,900	C
905043	5x70/42	Tx25	6	200	100ks	367,00	14,200	C
905044	5x80/48	Tx25	6	100	100ks	394,00	15,300	C

TERASOVÉ A FASÁDNÍ VRUTY, NEREZ A4

RAPI-TEC® TERASO PLUS

Doporučujeme pro dřevěné obklady.



- Vhodný pro dřeviny bohaté na tříslovinu
- Vhodný do prostředí obsahující soli a kyseliny
- Nevhodný pro prostředí s obsahem chlóru
- Všeobecně vruty z nerez typu A vykazují nízké kroutící momenty do zlomu

Kód - druh	rozměr (mm)	drážka	max. uťahovací moment (Nm)	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
905062	4,5x50/30	Tx20	3	200	100ks	497,00	19,300	C
905063	4,5x60/36	Tx20	3	200	100ks	493,00	19,100	C
905064	4,5x70/42	Tx20	3	200	100ks	570,00	22,100	C
905065	4,5x80/48	Tx20	3	100	100ks	645,00	25,000	C
905068	5x50/30	Tx25	4,5	200	100ks	331,00	12,800	C
905069	5x60/36	Tx25	4,5	200	100ks	378,00	14,700	C
905070	5x70/42	Tx25	4,5	200	100ks	428,00	16,600	C
905071	5x80/48	Tx25	4,5	100	100ks	670,00	26,000	C
905072	5x100/60	Tx25	4,5	100	100ks	835,00	32,400	C