

TPN – šroubová svěrka z temperované litiny s osvědčenou dřevěnou rukojetí



- upínací síla až 5500N
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- s ochrannými krytkami na upínacích plochách
- stabilní profilovaná tyč s rýhováním
- dodáváno v rozpětí 100-1000mm, vyložení 50-175mm

název	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
TPN 15	150	50	15 x 5	0,29	10	ks	261,00	10,100	C
TPN 20	200	50	15 x 5	0,31	10	ks	269,00	10,400	C
TPN 30	300	120	29 x 9	1,61	10	ks	665,00	25,800	C
TPN 60	600	120	29 x 9	2,15	5	ks	825,00	32,000	C

KLiKlamp – lehká hořčičková svěrka




- upínací síla až 1200N
- lehká jako pírkó, ale s medvědí silou
- pevný rám a smykadlo z lehkého hořčíku
- rychlé upnutí bezpečné vůči vibracím
- dodáváno v rozpětí 120-400mm, vyložení 80mm

název	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
KLI 12	120	80	20 x 5	0,26	6	ks	600,00	23,300	C
KLI 16	160	80	20 x 5	0,29	6	ks	620,00	24,000	C
KLI 20	200	80	20 x 5	0,32	6	ks	635,00	24,600	C
KLI 25	250	80	20 x 5	0,35	6	ks	665,00	25,800	C
KLI 30	300	80	20 x 5	0,38	6	ks	690,00	26,700	C
KLI 40	400	80	20 x 5	0,45	10	ks	730,00	28,300	C

EZS – jednoruční svěrka pro upínání i rozpínání



- upínací síla až 2000N
- bez použití nářadí lze přestavit z upínání na rozpínání
- ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť z plastu na vodící tyči
- obsluha jednou rukou bez vynaložení síly
- dodáváno v rozpětí 150-900mm, vyložení 60-80mm



název	← a → mm	← b → mm	← e → mm	← x → mm	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
EZS 15-8	150	80	170 - 360	19 x 6	0,72	6	ks	590,00	22,900	C
EZS 30-8	300	80	170 - 510	19 x 6	0,83	6	ks	655,00	25,400	C
EZS 45-8	450	80	170 - 660	19 x 6	0,93	6	ks	700,00	27,100	C
EZS 60-8	600	80	170 - 810	19 x 6	1,04	6	ks	790,00	30,600	C
EZS 90-8	900	80	170 - 1110	19 x 6	1,26	6	ks	895,00	34,700	C

SKUTEČNÁ PODPĚRA PŘI MONTÁŽI STROPU "Třetí ruka" pro bezpečnější montáž jedním pracovníkem



Montážní stropní podpěra BESSEY ST 290

Možnost flexibilního přizpůsobení a jednoduché přepravy dělají ze stropní podpěry BESSEY nepostradatelného pomocníka. Díky stabilní konstrukci umožňuje bezpečnou fixaci stavebních materiálů na stropě. Kontaktní výkyvné plochy z PVC jsou vhodné i pro podepření v šikmých střeších.

Výhody stropní podpěry BESSEY ST 290:

- Polohování a držení např. sádkratronu, dřevěných prken, panelů, střešních latí, kovových lišt, fólií a svítidel s nosností do 50 kg.
- Teleskopická stabilní konstrukce z ocelových trubek umožňuje podepření v rozsahu 1600-2900 mm.
- Jednoduchá manipulace se provádí nahrubo pomocí teleskopické tyče, závěrečné utažení pomocí otočením podpěry na pěnové rukojeti.
- Snadnou manipulaci podporuje i lehká váha samotné podpěry 2,4 kg.
- Kontaktní pogumované plochy z PVC (rozměry 8,5 x 6,5 cm) umožňují šikmé podepření v rozmezí od -45° do +45° (v krajních úhlech nosnost max. 20 kg).

Variety stropní a montážní podpěry ST

název	Max. zatížení (kg)	Nastavitelná do (mm)	kg	balení ks	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C
ST290	50	1600 - 2900	2,4	1	ks	835,00	32,400	C
ST250	60	1450 - 2500	2,2	1	ks	805,00	31,200	C
ST125	60	750 - 1250	1,5	1	ks	670,00	26,000	C